

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-EVS5000 (DHI-EVS5000)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-EVS5000

Характеристики товара

Фото DHI-EVS5000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-EVS5000

- Сетевое хранилище данных на 16 HDD.
- Поддержка 128 каналов, 256 Мбит/с на поток.
- 16 дисков SATA до 4TB каждый, поддерживается горячая замена.
- Поддержка Raid-массива 0/1/5/6/10.
- Интерфейс Mini SAS, eSATA.
- Поддержка ONVIF.
- Габаритные размеры: 473.6 мм × 484.6 мм × 133.2 мм.

- Сертификат 969
Да

Система

- Операционная система
Встроенная LINUX
- Операционный интерфейс
WEB
- Сетевой протокол
RTP/RTCP, RTSP, UDP, HTTP, NTP, SNMP, iSCSI

AV параметр

- AV интерфейс
128каналов @256Мбит/с
- AV передача
128каналов @256Мбит/с
- AV хранение
Принимает 64-битовую файловую систему высокой производительности
- AV спрос
Принимает базу данных и дерево каталогов, предлагает различные режимы наведения справок
- AV конфигурация
С точностью до каждой конфигурации камеры и конфигурации пакетной
- Стратегия Видео
Periodic, interval, Тревога

Жесткий диск

- Жесткий диск
16 SATA HDDs(поддержка 4T HDD)
- HDD установка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Independent HDD holder, support hot-swap

- HDD Расширение/порт резервного копирования
Mini SAS интерфейс 6Гбит / с(операционная), eSATA интерфейс
- HDD горячий резерв
Поддержка глобального HDD горячего резерва и локального HDD горячего резерва
- HDD режим
Single, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10

Запись и воспроизведение

- Режим записи
Periodic, interval, Тревога
- Режим воспроизведения
Различные медленный темп движения, различные скорости до скорости движения, ручное воспроизведение одного кадра, воспроизведение
- Многоканальное воспроизведение
Поддержка WEB воспроизведение 16 каналов одновременно

Ethernet порт

- Свойства порта
2-100/1000Мбит/с Ethernet порт, 2 Ethernet-порта связывания баланса нагрузки, или 2-1000Мбит/с автономные порта Ethernet

Управление пользователями

- Управление пользователями
Многоуровневое управление пользователей, различные модели управления, единая система управления местных и интернет-пользователей, разрешение пользователей можно установить

Спецификация

- Питание
90V~264V, 47~63Hz
- Потребляемая мощность
100Вт(без HDD)
- Размеры(W×D×H)
473.6мм *484.6мм(вкл. lug)*133.2мм
- Вес
25кг(без HDD)
- Монтаж
Монтажа в стойку, настольный монтаж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Условия

- Рабочая температура
0 ~40
- Рабочая влажность
10%~80%(без конденсации)
- Температура хранения
0 ~?70
- Влажность при хранении
5%~90%(без конденсации)
- Рабочая высота
-60м~3000м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-EVS5000

Сертификат 969	Да
Сетевой протокол	RTP/RTCP, RTSP, UDP, HTTP, NTP, SNMP, iSCSI
Рабочая температура	0 ~40
Свойства порта	2-100/1000Мбит/с Ethernet порт, 2 Ethernet-порта связывания баланса нагрузки, или 2-1000Мбит/с автономные порта Ethernet
Многоканальное воспроизведение	Поддержка WEB воспроизведение 16 каналов одновременно
Режим воспроизведения	Различные медленный темп движения, различные скорости до скорости движения, ручное воспроизведение одного кадра, воспроизведение
HDD режим	Single, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
HDD горячий резерв	Поддержка глобального HDD горячего резерва и локального HDD горячего резерва
HDD Расширение/порт резервного копирования	Mini SAS интерфейс 6Гбит / с (операционная), eSATA интерфейс
Стратегия Видео	Periodic, interval, Тревога
Операционный интерфейс	WEB
Вес	25кг (без HDD)
Управление пользователями	Многоуровневое управление пользователей, различные модели управления, единая система управления местных и интернет-пользователей, разрешение пользователей можно установить
Размеры (W×D×H)	473.6мм * 484.6мм (вкл. lug) * 133.2мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Рабочая влажность	10%~80%(без конденсации)
Операционная система	Встроенная LINUX
Питание	90V~264V,47~63Hz
Режим записи	Periodic, interval, Тревога
Жесткий диск	16 SATA HDDs(поддержка 4T HDD)
HDD установка	Independent HDD holder,support hot-swap
Влажность при хранении	5%~90%(без конденсации)
Рабочая высота	-60м~3000м
Монтаж	Монтажа в стойку, настольный монтаж
Потребляемая мощность	100Вт(без HDD)
Температура хранения	0 ~?70
AV интерфейс	128каналов @256Мбит/с
AV конфигурация	С точностью до каждой конфигурации камеры и конфигурации пакетной
AV передача	128каналов @256Мбит/с
AV спрос	Принимает базу данных и дерево каталогов, предлагает различные режимы наведения справок
AV хранение	Принимает 64-битовую файловую систему высокой производительности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-EVS5000



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>