

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-EVS7024S-R (DHI-EVS7024S-R)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-EVS7024S-R

Характеристики товара

Фото DHI-EVS7024S-R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-EVS7024S-R

- Сетевое хранилище данных на 24 HDD.
- Один контроллер.
- Возможность подключения до 768 IP камер, максимальный входящий поток 1536 МБит/с, 64 канала (128 Мбит/с) воспроизведение по сети.
- 24 диска SAS/SATA до 6TB каждый, поддерживается горячая замена.
- Поддержка Raid-массива 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD.
- Поддержка iSCSI и Mini SAS, стандартный протокол iSCSI.
- Дополнительные интерфейсы: 1 порт USB3.0, 1 порт USB2.0/eSATA, 1 RS232, 1 RS485.
- Тревожные входы/выходы: 4/4.
- Поддержка ONVIF.
- Дополнительное питание.
- Габаритные размеры: 4U, 482.6мм × 494мм × 175мм.

- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Контроллер
Двойной контроллер
- Память
8G стандартная, до 16G
- SAS интерфейс
2 SAS интерфейса
- 1000 Мбит/с Ethernet порт
1 порт управления, 4 порта данных
- Расширение
4-1000Мбит/с Ethernet порта или 2-10000Мбит/с Ethernet порта
- USB
1 USB3.0
- Мультиплекс интерфейса
1 USB2.0 и eSATA мультиплекс интерфейса
- Последовательный порт
1 RS232, 1 RS485
- Тревога
4/4канал вход/выход
- HDD совместимость
Поддержка 1TB / 2TB / 3TB / 4TB / 6TB HDD Поддержка смешанных SAS and SATA HDDs, поддержка SSD & 2.5 дюйма HDD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Питание запасное
Двойное питание
- Главный процессор
64 - битовые высокопроизводительные многоядерные процессоры
- Операционная система
Встроенная LINUX
- Операционный интерфейс
WEB
- IPSAN режим
Поддержка прямого хранения IPSAN
- IPSAN функция
Поддержка динамического он-лайн расширения логических томов
- Режим видеопотока
Поддержка протоколов RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP
- Сетевой протокол
Поддержка протоколов RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP
- Протокол потокового мультимедиа
Поддержка протоколов доступа, как Onvif,GB28181
- Хранение извлеченных кадров
Поддержка хранения извлеченных кадров, время и частота извлечения кадров можно установлено
- Служба кластера
Поддержка N+M кластера
- Показатель производительности
До 768 каналов (1536Мбит/с) фронтальный доступ, хранение и передача, 64 каналов (128Мбит/с) воспроизведение из сети
- Жесткий диск
24 HDDs, с возможностью расширения до 240 HDDs
- HDD установка
Независимый HDD держатель
- HDD горячее резервирование
Поддержка горячей замены, он-лайн замены
- HDD режим использования
Один HDD, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Горячее резервирование
- HDD управление
Нерабочий HDD в гибернации, что поможет снизить энергопотребление и тепловыделение, расширяет жизнь привода
- HDD обработка
Поддержка отображения плохих треков HDD, чтобы продлить срок службы жесткого диска
- Осмотр состояния HDD
Поддержка предварительного просмотра HDD перед использованием, периодических проверок во время использования

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- One-click RAID
Поддержка One-click RAID для быстрого настройки RAID
- RAID set-and-play
RAID можно пользоваться сразу после настройки
- RAID сброс
Поддержка динамической регулировки скорости восстановления RAID для обеспечения балансировки нагрузки системы
- RAID синхронизация записи
Поддержка синхронизации записи RAID, обеспечивает безопасность данных
- Видео воспроизведение
Поддержка воспроизведения с интерфейса WEB, поддержка поиск видео в секундах, скорость воспроизведения можно регулировать
- Свойства портов
Поддержка привязки Ethernet-порт или режимов, как баланс нагрузки и отказоустойчивой
- Питание
100V~240V, 47~63Hz, поддержка горячей замены
- Вентилятор
DC 12V, 1.5A, диаметр флэбеллум: 80мм, поддержка горячей замены
- Потребляемая мощность
200-400Вт (HDD вкл.)
- Рабочая температура
0 ~40
- Рабочая влажность
10%~80% (без конденсации)
- Температура хранения
-20 ~70
- Влажность при хранении
5%~90% (без конденсации)
- Рабочая высота
-60м~5000м
- Шасси
Горячо оцинкованный стальной лист (1.2мм утолщенной), высокоточный алюминиевый стеллаж HDD выдвижного типа с собственным патентом
- Размеры (W×D×H)
494мм*483мм*175мм (с наконечником)
- Вес
27кг (без внешней упаковки и HDD)
- Монтаж
Стандартный 19 футовый стойный монтаж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-EVS7024S-R

Сертификат 969	Да
HDD режим использования	Один HDD, RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Горячее резервирование
Мультиплекс интерфейса	1 USB2.0 и eSATA мультиплекс интерфейса
Последовательный порт	1 RS232,1 RS485
HDD совместимость	Поддержка 1TB / 2TB / 3TB / 4TB / 6TB HDD Поддержка смешанных SAS and SATA HDDs,поддержка SSD & 2.5 дюйма HDD
Питание запасное	Двойное питание
Операционный интерфейс	WEB
IPSAN режим	Поддержка прямого хранения IPSAN
IPSAN функция	Поддержка динамического он-лайн расширения логических томов
Режим видеопотока	Поддержка протоколов RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP
Протокол потокового мультимедиа	Поддержка протоколов доступа, как Onvif,GB28181
Хранение извлеченных кадров	Поддержка хранения извлеченных кадров,время и частота извлечения кадров можно установлено
Служба кластера	Поддержка N+M кластера
Показатель производительности	До 768 каналов (1536Мбит/с) фронтальный доступ, хранение и передача,64 каналов(128Мбит/с)воспроизведение из сети
Расширение	4-1000Мбит/с Ethernet порта или 2-10000Мбит/с Ethernet порта

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

HDD управление	Нерабочий HDD в гибернации, что поможет снизить энергопотребление и тепловыделение, расширяет жизнь привода
HDD обработка	Поддержка отображения плохих треков HDD, чтобы продлить срок службы жесткого диска
Осмотр состояния HDD	Поддержка предварительного просмотра HDD перед использованием, периодических проверок во время использования
One-click RAID	Поддержка One-click RAID для быстрого настройки RAID
RAID set-and-play	RAID можно пользоваться сразу после настройки
RAID сброс	Поддержка динамической регулировки скорости восстановления RAID для обеспечения балансировки нагрузки системы
RAID синхронизация записи	Поддержка синхронизации записи RAID, обеспечивает безопасность данных
Видео воспроизведение	Поддержка воспроизведения с интерфейса WEB, поддержка поиск видео в секундах, скорость воспроизведения можно регулировать
Свойства портов	Поддержка привязки Ethernet-порт или режимов, как баланс нагрузки и отказоустойчивой
HDD горячее резервирование	Поддержка горячей замены, он-лайн замены
Влажность при хранении	5%~90%(без конденсации)
Рабочая температура	0 ~40
Рабочая влажность	10%~80%(без конденсации)
Операционная система	Встроенная LINUX
Питание	100V~240V,47~63Hz,поддержка горячей замены

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB	1 USB3.0
Главный процессор	64 - битовые высокопроизводительные многоядерные процессоры
Память	8G стандартная, до 16G
Жесткий диск	24 HDDs, с возможностью расширения до 240 HDDs
Вентилятор	DC 12V, 1.5A, диаметр флэбеллум: 80мм, поддержка горячей замены
Шасси	Горячо оцинкованный стальной лист (1.2мм утолщенной), высокоточный алюминиевый стеллаж HDD выдвижного типа с собственным патентом
HDD установка	Независимый HDD держатель
Вес	27кг(без внешней упаковки и HDD)
Рабочая высота	-60м~5000м
Монтаж	Стандартный 19 футовый стоечный монтаж
Тревога	4/4канал вход/выход
Потребляемая мощность	200-400Вт(HDD вкл.)
Размеры(W×D×H)	494мм*483мм*175мм(с наконечником)
Температура хранения	-20 ~70
Сетевой протокол	Поддержка протоколов RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP
Контроллер	Двойной контроллер
SAS интерфейс	2 SAS интерфейса

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

1000 Мбит/с Ethernet порт

1 порт управления, 4 порта данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-EVS7024S-R



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>