

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4104C-S3 (DHI-HCVR4104C-S3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-HCVR4104C-S3

Характеристики товара

Фото DHI-HCVR4104C-S3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4104C-S3

— Видеорегистратор HDCVI 4-х канальный мультiformатный 720P/1080N. HDCVI+IP+PAL960H. Разрешение и скорость записи: 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps). Поддержка IP камер: до 5 ch x до 5MP. HDD: 1 SATA3 до 6Тб. Выходы: 1 HDMI, 1 VGA.

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
4
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI
- Интерфейс USB
Нет

Таблица характеристик

- Процессор
Встроенный процессор
- Операционная система
Встроенный Linux
- Входы
4 канала, BNC
- Стандарт
NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)
- Интерфейс
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
- Деление экрана
1/4/6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Приватная маска
4 прямоугольные зоны (каждая камера)
- Экранное меню
Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
- Видео/аудиокодек
H.264/G.711
- Скорость записи
Основной поток: 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps), Субпоток: D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
- Ширина канала
1Kbps~6144Kbps Per Channel
- Режимы записи
Руководство, Расписание Обычный (Непрерывный), MD, Стоп
- Интервал записи
1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
- Триггер события
Запись, PTZ, Тур, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
- Детектор движения
Детектор движения, MD Зоны: 396(22×18), Потеря видео и пробел камеры
- Синхронное воспроизведение
1/4
- Режимы поиска
Time/Date, MD & Exact search(accurate to second)
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, Пауза, Стоп, Перемотка назад, Быстрая игра, Замедленное воспроизведение, Следующий файл, Предыдущий файл, Следующая камера, Предыдущая камера, Полный экран, Повтор, Случайный выбор, Выбор резервной копии, Цифровой зум
- Режим архивации
USB Device/Internal SATA burner/Network
- Ethernet
RJ-45 port (10/100M)
- Сетевые функции
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android, Windows Phone
- Внутренний HDD
1 SATA port, up to 6TB
- USB Интерфейс
2 ports(2 Rear), USB2.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Источник питания
DC12V±25%
- Потребляемая мощность
Max 2.8W
- Условия эксплуатации
-40°C~+60°C/Less than 95%RH(без конденсации)
- Камера
DH-HAC-HFW1000R-0360B-S3
- Матрица
1/4 1MegaPixel CMOS
- Эффективных пикселей
1280(H)×720(V)
- Электронный затвор
1/50s~1/100,000s, 1/60s~1/100,000s
- Скорость кадров
25fps/30fps@720P
- Синхронизация
Внутренний/Линейный замок
- Чувствительность
0.05Lux@F2.0, 0Lux IR on
- Видеовыходы
1-channel BNC HDCVI high definition Видеовыходы/CVBS Стандарт definition Видеовыходы(Can switch)
- Дистанция ИК-подсветки
20m, Smart IR
- День/Ночь
Auto(ICR) / Color / B/W
- Компенсация задней подсветки
DWDR
- Шумоподавление
2D
- Фокусное расстояние
3.6mm fixed lens
- Угол обзора
H: 60°
- Тип монтажа
M12
- Степень сетевой защиты
IP67
- Габариты
387mm×254mm×396mm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4104C-S3

Интерфейс USB	Нет
Детектор движения	Детектор движения, MD Зоны: 396(22×18), Потеря видео и пробел камеры
Выдеовыходы	1-channel BNC HDCVI high definition Выдеовыходы/CVBS Стандарт definition Выдеовыходы(Can switch)
Дистанция ИК-подсветки	20m, Smart IR
Компенсация задней подсветки	DWDR
Шумоподавление	2D
Приватная маска	4 прямоугольные зоны (каждая камера)
Скорость кадров	25fps/30fps@720P
Максимальное количество клиентов	128 users
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Условия эксплуатации	-40°C~+60°C/Less than 95%RH(без конденсации)
Степень сетевой защиты	IP67
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
Триггер события	Запись, PTZ, Тип, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
Режим архивации	USB Device/Internal SATA burner/Network

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Внутренний HDD	1 SATA port, up to 6TB
Ширина канала	1Kbps~6144Kbps Per Channel
Интервал записи	1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Сетевые функции	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
Входы	4 канала, BNC
Камера	DH-HAC-HFW1000R-0360B-S3
USB Интерфейс	2 ports(2 Rear), USB2.0
Электронный затвор	1/50s~1/100,000s, 1/60s~1/100,000s
Деление экрана	1/4/6
Синхронное воспроизведение	1/4
Стандарт	NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)
Видео/аудиокодек	H.264/G.711
HDMI видеовыход	Да
Тревожные входы	Нет
Габариты	387mm×254mm×396mm
Операционная система	Встроенный Linux
Чувствительность	0.05Lux@F2.0, 0Lux IR on

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Источник питания	DC12V±25%
Фокусное расстояние	3.6mm fixed lens
Угол обзора	H: 60°
Тип монтажа	M12
Разрешение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Режимы записи	Руководство, Расписание Обычный (Непрерывный), MD), Стоп
Формат	CVI
Синхронизация	Внутренний/Линейный замок
VGA видеовыход	Да
Эффективных пикселей	1280(H)×720(V)
Количество каналов видео	4
Количество каналов аудио	1
Метод сжатия изображения	H.264
Процессор	Встроенный процессор
Режимы поиска	Time/Date, MD & Exact search(accurate to second)
Функции воспроизведения	Воспроизведение, Пауза, Стоп, Перемотка назад, Быстрая игра, Замедленное воспроизведение, Следующий файл, Предыдущий файл, Следующая камера, Предыдущая камера, Полный экран, Повтор, Случайный выбор, Выбор резервной копии, Цифровой зум
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Потребляемая мощность	Max 2.8W
Матрица	1/4 1Megapixel CMOS
День/ночь	Auto(ICR) / Color / B/W
Скорость записи	Основной поток: 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps), Субпоток: D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4104C-S3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>