

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4108C-S3 (DHI-HCVR4108C-S3)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-HCVR4108C-S3

Характеристики товара

Фото DHI-HCVR4108C-S3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4108C-S3

— 4ch 720P 25/30fps per channel. 8ch 720P 12/15fps per channel, Smart 1U Case, 1 HDMI/1 VGA, 4/8ch Video in, 1 Audio in/1 Audio out, 1 RJ45(100M), 2 USB, 1 HDD, Tribrid(Analog & HD-CVI self-adaptive, Max.2 IP input)

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
4
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI, IP
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В

Таблица характеристик

- Процессор
Встроенный процессор
- Операционная система
Встроенный Linux
- Входы
8 каналов, BNC
- Стандарт
NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)
- Интерфейс
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
- Деление экрана

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

1/4/8/9

- Приватная маска
4 прямоугольные зоны (каждая камера)
- Экранное меню
Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
- Видео/аудиокодек
H.264/G.711
- Скорость записи
Основной поток: 1*1080N(1~25/30fps)+7*(1~12fps)/1*720P(1~25/30fps)+7*(1~15fps)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps), Extra Stream CIF/QCIF(1~7fps)
- Ширина канала
1~4096Kb/s
- Режимы записи
Руководство, Расписание Обычный (Непрерывный), MD, Стоп
- Интервал записи
1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
- Триггер события
Запись, PTZ, Туп, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
- Детектор движения
Детектор движения, MD Зоны: 396(22×18), Потеря видео и пробел камеры
- Синхронное воспроизведение
1/4/9
- Режимы поиска
Time/Date, MD & Exact search(accurate to second)
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, Пауза, Стоп, Перемотка назад, Быстрая игра, Замедленное воспроизведение, Следующий файл, Предыдущий файл, Следующая камера, Предыдущая камера, Полный экран, Повтор, Случайный выбор, Выбор резервной копии, Цифровой зум
- Режим архивации
USB Device/Internal SATA burner/Network
- Ethernet
RJ-45 port (10/100M)
- Сетевые функции
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android, Windows Phone
- Внутренний HDD
1 SATA port, up to 6TB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- USB Интерфейс
2 ports(2 Rear), USB2.0
- Источник питания
DC12V±25%
- Потребляемая мощность
Max 3.5W
- Условия эксплуатации
-30°C~+60°C/меньше, чем 95%относительной влажности(без конденсации)
- Матрица
1/4 1Megapixel CMOS
- Эффективных пикселей
1280(H)×720(V)
- Электронный затвор
1/50s~1/100,000s, 1/60s~1/100,000s
- Скорость кадров
25fps/30fps@720P
- Синхронизация
Внутренний/Линейный замок
- Чувствительность
0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
- Видеовыходы
1-канальный видеовыход BNC HDCVI с высоким разрешением1-канальный видеовыход BNC HDCVI с высоким разрешением1-канальный видеовыход BNC HDCVI с высоким разрешением1-канальный видеовыход BNC HDCVI с высоким разрешением1-канальный видеовыход BNC HDCVI с высоким разрешением
- Дистанция ИК-подсветки
20m, Smart IR
- День/Ночь
Auto(ICR) / Color / B/W
- Шумоподавление
2D
- Фокусное расстояние
3.6mm fixed lens
- Угол обзора
H: 58.5°
- Тип монтажа
M12
- Степень сетевой защиты
IP67
- Габариты
387mm×374mm×396mm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4108C-S3

Интерфейс USB	Да
Триггер события	Запись, PTZ, Тип, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
Эффективных пикселей	1280(H)×720(V)
Видеовыходы	1-канальный видеовыход BNC HDCVI с высоким разрешением 1-канальный видеовыход BNC HDCVI с высоким разрешением 1-канальный видеовыход BNC HDCVI с высоким разрешением 1-канальный видеовыход BNC HDCVI с высоким разрешением 1-канальный видеовыход BNC HDCVI с высоким разрешением
Дистанция ИК-подсветки	20m, Smart IR
Шумоподавление	2D
Приватная маска	4 прямоугольные зоны (каждая камера)
Скорость кадров	25fps/30fps@720P
Максимальное количество клиентов	128 users
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Условия эксплуатации	-30°C~+60°C/меньше, чем 95%относительной влажности(без конденсации)
Степень сетевой защиты	IP67
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

День/ночь	Auto(ICR) / Color / B/W
Детектор движения	Детектор движения, MD Зоны: 396(22×18), Потеря видео и пробел камеры
Режим архивации	USB Device/Internal SATA burner/Network
Внутренний HDD	1 SATA port, up to 6TB
Ширина канала	1~4096Kb/s
Интервал записи	1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Сетевые функции	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
Входы	8 каналов, BNC
USB Интерфейс	2 ports(2 Rear), USB2.0
Электронный затвор	1/50s~1/100,000s, 1/60s~1/100,000s
Деление экрана	1/4/8/9
Синхронное воспроизведение	1/4/9
Стандарт	NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)
Видео/аудиокодек	H.264/G.711
VGA видеовыход	Да
Тревожные входы	Нет
Габариты	387mm×374mm×396mm

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Операционная система	Встроенный Linux
Чувствительность	0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on
Источник питания	DC12V±25%
Фокусное расстояние	3.6mm fixed lens
Угол обзора	H: 58.5°
Тип монтажа	M12
Разрешение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Режимы записи	Руководство, Расписание Обычный (Непрерывный), MD), Стоп
Формат	CVI, IP
Синхронизация	Внутренний/Линейный замок
Скорость записи	Основной поток:1*1080N(1~25/30fps)+7* (1~12fps)/1*720P(1~25/30fps)+7* (1~15fps)/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps), Extra Stream CIF/QCIF(1~7fps)
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	4
Количество каналов аудио	1
Метод сжатия изображения	H.264
Питание видеорегистратора	12 В
Процессор	Встроенный процессор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Режимы поиска	Time/Date, MD & Exact search(accurate to second)
Функции воспроизведения	Воспроизведение, Пауза, Стоп, Перемотка назад, Быстрая игра, Замедленное воспроизведение, Следующий файл, Предыдущий файл, Следующая камера, Предыдущая камера, Полный экран, Повтор, Случайный выбор, Выбор резервной копии, Цифровой зум
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA
Потребляемая мощность	Max 3.5W
Матрица	1/4 1Megapixel CMOS
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR4108C-S3



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>