

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5108C-S2 (DHI-HCVR5108C-S2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-HCVR5108C-S2

Характеристики товара

Фото DHI-HCVR5108C-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5108C-S2

- 8-ми каналный трибридный HDCVI видеорегистратор с поддержкой стандартов HDCVI/Analog/IP.
- Возможность подключения до 2 IP камер с разрешением до 1080P/720P.
- Стандарт сжатия видео/аудио H.264/G.711, ОС: Linux.
- Выход на монитор: 1 HDMI, 1 VGA.
- Аудио входы/выходы: 1/1.
- Разрешение записи до 1080P.
- 1 SATA порт до 4TB.
- Дополнительные интерфейсы: 2 USB 2.0.
- Питание: 12В / 2А.
- Габаритные размеры: Smart 1U, 205 мм × 205 мм × 40 мм.

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
8
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
CVI, IP
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В
- Поддержка мыши
Да
- ИК-пульт
Да
- Удаленное управление по сети
Да
- Сетевые протоколы
TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

RTSP, UDP/IP

- SPOT выход
Нет

Система

- Главный процессор
Встроенный процессор
- Операционная система
Встроенный LINUX

Видео

- Вход
8 каналов, BNC
- Стандарт HDCVI
NTSC/PAL
- Стандарт Аналог
1080P/720P HDCVI камера
- Стандарт IP
Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камера

Аудио

- Вход
1 канал, RCA
- Выход
1 канал, RCA
- Двусторонняя беседа
Повторное использование аудио вход / выход канал 1

Дисплей

- Интерфейс
1 HDMI, 1 VGA
- Решение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Дисплей сплит
1/4/8/9
- Приватная маска
4 прямоугольных зоны (каждая камера)
- Экранное меню
Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запись

- Видео/Аудио сжатие
H.264/G.711
- Скорость записи Основной поток
1080P(1~15к/с)/720P/960H/D1(1~25/30к/с)
- Скорость записи Дополнительный поток
CIF/QCIF(1~25/30к/с), D1
- Скорость передачи данных
96~4096кбит/с
- Режим записи
Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный),MD), Стоп
- Интервал записи
1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Обнаружение видео

- Пусковые события
Запись, PTZ, Тур, Видео, Push, Электронная почта, FTP, Снимок, Зуммер и Подсказки на экране
- Обнаружение Видео
Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и бланк камеры

Воспроизведение и резервное копирование

- Синхронное воспроизведение
1/4/9
- Режим поиска
Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)
- Функции воспроизведения
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
- Режим резервного копирования
Устройство USB / внутренний SATA горелки / Сеть

Сеть

- Ethernet
RJ-45 порт (10/100M)
- Сетевые функции
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
- Макс. Доступ пользователей

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

128 пользователей

- Смартфон
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Хранение

- Внутренний HDD
1 SATA порт, до 4TB

Вспомогательные интерфейсы

- USB Интерфейс
2 порта(2 сзади), USB2.0

Общие

- Источник питания
DC12В/2А
- Потребляемая мощность
10Вт(безHDD)
- Рабочая условия
-10°C ~+55°C / 10%~90%относительная влажность / 86~106кПа
- Размер(W×D×H)
Интеллектуальный 1U, 205мм × 205мм × 40мм
- Вес
0.5кг(без HDD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5108C-S2

Интерфейс USB	Да
Дисплей сплит	1/4/8/9
Интервал записи	1~60 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек
Сетевые функции	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
Скорость передачи данных	96~4096кбит/с
Вход	1 канал, RCA
USB Интерфейс	2 порта(2 сзади), USB2.0
SPOT выход	Нет
Стандарт HDCVI	NTSC/PAL
Стандарт Аналог	1080P/720P HDCVI камера
Стандарт IP	Поддержка 2 каналов 1080P / 720P IP-камера
Двусторонняя беседа	Повторное использование аудио вход / выход канал 1
Решение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Удаленное управление по сети	Да
Видео/Аудио сжатие	H.264/G.711
Скорость записи Основной поток	1080P(1~15к/с)/720P/960H/D1(1~25/30к/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Скорость записи	Дополнительный поток	CIF/QCIF(1~25/30к/с), D1
Пусковые события	Запись, PTZ, Тур, Видео, Push, Электронная почта, FTP, Снимок, Зуммер и Подсказки на экране	
Обнаружение Видео	Обнаружение движения, MD Зоны: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и бланк камеры	
Режим поиска	Время / дата, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)	
Режим резервного копирования	Устройство USB / внутренний SATA горелки / Сеть	
Макс. Доступ пользователей	128 пользователей	
Рабочая условия	-10°C ~+55°C / 10%~90%относительная влажность / 86~106кПа	
Размер(W×D×H)	Интеллектуальный 1U, 205мм × 205мм × 40мм	
Операционная система	Встроенный LINUX	
Синхронное воспроизведение	1/4/9	
Режим записи	Вручную, по расписанию (регулярный (непрерывный),MD), Стоп	
Вес	0.5кг(без HDD)	
Источник питания	DC12В/2А	
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP	
Формат	CVI, IP	
VGA видеовыход	Да	
HDMI видеовыход	Да	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество каналов видео	8
Количество каналов аудио	1
Метод сжатия изображения	H.264
Питание видеорегистратора	12 В
Функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, вперемешку, выбор резервной копии, цифровой зум
Внутренний HDD	1 SATA порт, до 4TB
Интерфейс	1 HDMI, 1 VGA
Главный процессор	Встроенный процессор
Выход	1 канал, RCA
Потребляемая мощность	10Вт(безHDD)
Ethernet	RJ-45 порт (10/100M)
Приватная маска	4 прямоугольных зоны (каждая камера)
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Экранное меню	Название камеры, время, потеря видео, часы камеры, обнаружение движения, запись
Поддержка мыши	Да
ИК-пульт	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы

Нет

BNC видеовыход

Нет


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5108C-S2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>