

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5216AN-NT
(DHI-HCVR5216AN-NT)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-HCVR5216AN-NT

Характеристики товара

Фото DHI-HCVR5216AN-NT

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5216AN-NT

- 16 канальный 4-х форматный видеорегистратор 1080P. HDCVI+AND+IP+PAL960H. Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ. Разрешение и скорость записи: 1080P-12к.с, 1080N/720P -25к.с на канал. Поддержка IP камер суммарно: 8ch x до 5MP. HDD: 2 SATA3 до 12Тб. Выводы: 1 HDMI, 1 VGA, SPOT (независимый). Сеть: 1 порт 1Gb. USB 2.0/3.0
- 2 порта. Аудио вх.
- вых 1/1. RS485. Поддержка: iOS, Android.

- VGA видеовыход
Нет
- HDMI видеовыход
Нет
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
16
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264
- Формат
AND, CVI
- Интерфейс USB
Нет
- Питание видеорегистратора
220 В
- Поддержка мыши
Да
- Удаленное управление по сети
Да
- Количество HDD
2

Система

- Процессор
Встроенный
- ОС
LINUX

Видео/Аудио

- Выводы
16 каналов, BNC
- Входные сигналы
HDCVI/Аналоговый(NTSC/PAL)/IP/AND
- HDCVI
Видеокамеры 1080P/720P серии HDCVI
- IP
16 + 8 до 5Мп
- Аудиовходы/выходы
1/1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Дисплей

- Выходы
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Многооконный режим
1/4/8/9/16
- Приватные зоны
4 прямоугольные зоны (для каждой камеры)
- Индикация
Название видеокamеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокamеры, детекция движения, режим записи

Запись

- Сжатие
H.264/G.711
- Разрешение
1080P(1920x1080)/1080N(960x1080)/720P(1280x720)/960H(960x576/960x480)/D1(704x576/704x480)/HD1(352x576/352x480) /BCIF(704x288/704x240) /CIF(352x288/352x240) /QCIF(176x144/176x120)
- Осн. поток
1080P(1-15 к/с), 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 к/с)
- Доп. поток
D1/CIF/QCIF(1~15 к/с)
- Битрейт
1 ~ 6144 кбит/с
- Режимы записи
Вручную, по расписанию, по тревожному событию
- Продолжительность записи
1~60 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

Детекция движения

- Действия при детекции движения
Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, сигнал тревоги, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, снимок, передача по FTP, включение звукового предупреждения и вывод информации на экран
- Детекция движения
Зоны детекции движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры
- Видеоаналитика
Пересечение линии, контроль области, оставленный/потерянный предмет, детекция лиц

Воспроизведение и Резервное копирование

- Одновременное воспроизведение
1/4/9/16
- Функция поиска
По дате/времени, тревожным событиям, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды)
- Резервное копирование
USB-накопитель/внутреннее SATA устройство/по сети

Сеть

- Ethernet
1 порт 1RJ-45 (10/100/1000Мбит/с)
- Протоколы
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Максимальное количество подключений
128
- Мобильные платформы
iOS, Android, Windows Phone

Жесткий диск

- Внутренний жесткий диск
2 порт SATA, до 12Тб

Доп. разъемы

- USB
1 USB2.0 , 1 USB3.0
- RS-232
Нет
- RS-485
1 порт, для управления PTZ

Общие

- Питание
DC12 В/4А
- Потребление
15 Вт (без учета жестких дисков)
- Температурный диапазон
-10 ~+55°С/отн. влажность 10 ~90 %/86~106кПа
- Габариты(ШхВхГ)
1U, 375мм × 285мм × 55мм
- Вес
2.35 кг (без учета жестких дисков)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5216AN-NT

Интерфейс USB	Нет
ОС	LINUX
Мобильные платформы	iOS, Android, Windows Phone
Потребление	15 Вт (без учета жестких дисков)
Детекция движения	Зоны детекции движения: 396 (22x18), потеря видеосигнала и попытка закрытия объектива камеры
Приватные зоны	4 прямоугольные зоны (для каждой камеры)
Ethernet	1 порт 1RJ-45 (10/100/1000Мбит/с)
Поддержка мыши	Да
Удаленное управление по сети	Да
Количество HDD	2
Многооконный режим	1/4/8/9/16
Внутренний жесткий диск	2 порт SATA, до 12Тб
Функция поиска	По дате/времени, тревожным событиям, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды)
Продолжительность записи	1~60 мин (запись отрезков видео), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек
Входные сигналы	HDCVI/Аналоговый(NTSC/PAL)/IP/AHD
HDCVI	Видеокамеры 1080P/720P серии HDCVI
IP	16 + 8 до 5Мп
Аудиовходы/выходы	1/1
Индикация	Название видеокамеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры, детекция движения, режим записи
Осн. поток	1080P(1-15 к/с), 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 к/с)
Доп. поток	D1/CIF/QCIF(1~15 к/с)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Действия при детекции движения	Включение записи, PTZ-управление, запуск тура, сигнал тревоги, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, снимок, передача по FTP, включение звукового предупреждения и вывод информации на экран
Максимальное количество подключений	128
Температурный диапазон	-10 ~+55°C/отн. влажность 10 ~90 %/86~106кПа
Габариты(ШхВхГ)	1U, 375мм × 285мм × 55мм
Количество каналов видео	16
Вес	2.35 кг (без учета жестких дисков)
Протоколы	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, Шумоподавление, FTP, IP Фильтр, SNMP, P2P
Видеовходы	16 каналов, BNC
Видеоаналитика	Пересечение линии, контроль области, оставленный/потерянный предмет, детекция лиц
Разрешение	1080P(1920×1080)/1080N(960×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480) /BCIF(704×288/704×240) CIF(352×288/352×240) /QCIF(176×144/176×120)
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Режимы записи	Вручную, по расписанию , по тревожному событию
Формат	AHD, CVI
Питание	DC12 В/4А
VGA видеовыход	Нет
HDMI видеовыход	Нет
Тревожные входы	Нет
Количество каналов аудио	1
Метод сжатия изображения	H.264
Сжатие	H.264/G.711

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Питание видеорегистратора	220 В
Процессор	Встроенный
Одновременное воспроизведение	1/4/9/16
Резервное копирование	USB-накопитель/внутреннее SATA устройство/по сети
USB	1 USB2.0 , 1 USB3.0
RS-232	Нет
RS-485	1 порт, для управления PTZ
Битрейт	1 ~ 6144 кбит/с
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-HCVR5216AN-NT



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>