

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-KTA02 Комплект видеодомофона (DHI-KTA02)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-KTA02

Фото DHI-KTA02

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-KTA02 Комплект видеодомофона

Комплект видеодомофона состоит из вызывной панели и монитора и предназначен для организации контроля доступа и двусторонней аудио и видео связи с посетителем. Применяется в системах контроля доступа для обеспечения общественной безопасности, на объектах промышленности, коммерческого строительства, объектов торговли, здравоохранения и др.

7-дюймовый TFT-экран. Функция видеодомофона: разблокировка, голосовой вызов, видеозвонок, регулировка громкости. Поддерживает широкий цифровой динамический диапазон (DWDR).

Характеристики товара

Характеристики монитора DHI-VTH1020J

- Дисплей сенсорный резистивный 7", 1024X600
- Встроенный микрофон и динамик
- Интерфейс связи аналоговый 4-проводной
- Напряжение питания 12VDC/5W
- Накладной монтаж
- Корпус из пластика белого цвета
- Температурный режим -10...50°C
- Габаритные размеры 133.9x182.7x17.7mm

Характеристики вызывной панели DHI-VTO1000J

- Видеомодуль 1.3MP CMOS камера (h:70°, v:40°)
- Минимальная освещенность 0 люкс (ИК подсветка)
- Интерфейс связи 4-проводная аналоговая линия
- 1 аудиовыход для динамика, 1 аудиовход для микрофона, подключение кнопки выхода, датчика двери
- Корпус из ударопрочного АВС пластика
- Температурный режим -30...+60°C
- Класс степени защиты оболочки IP66 (при дополнительной герметизации по контуру установки между стеной и панелью, а также кабельных вводов силикагелем)
- Накладной монтаж
- Габаритные размеры 131.45x46.0x33.8mm.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-KTA02](#)

[Паспорт Dahua DHI-KTA02](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-KTA02 Комплект видеодомофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>