

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-KTP01(F) Комплект IP-домофона (DHI-KTP01(F))



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-KTP01(F)

Характеристики товара

Фото DHI-KTP01(F)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-KTP01(F) Комплект IP-домофона

IP вызывная панель и монитор Villa

IP вызывная панель Villa

- Видеокамера 2Мп CMOS
- Механическая кнопка
- Ночное видение и голосовой индикатор
- Угол обзора 160°
- Групповые звонки
- Лицевая панель из алюминиевого сплава
- IP55&IK07
- Врезной монтаж
- Поддержка стандарта PoE

IP-монитор

- IP-видеонаблюдение
- Интеграция сигналов тревоги
- Высокая производительность
- Встроенная SD-карта 8 Гб
- Поддержка стандарта PoE.

Характеристики товара

Модель DHI-VTO2202F-P

Параметры системы

- Процессор Встроенный процессор
- Видеокамера CMOS 2 Мп, HD, цветное изображение, работа при низкой освещенности
- Угол обзора По горизонтали
- 160°
- Фокусное расстояние 2 мм
- WDR Поддерживается
- Шумоподавление Подавление шума и эхо-сигналов
- Кодирование видео H.264
- Частота кадров PAL
- 25 к/с, NTSC
- 30 к/с
- Кодирование аудио G.711 U

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Видеобитрейт 256Кбит/с – 2Мбит/с
- Компенсация света ИК - дополнительно

Порты

- Порт RS-485 1
- Тревожные входы/выходы 1/1
- Управление исполнительным устройством поддерживается 1 устройство
- Датчик открытия двери поддерживается 1 датчик
- Еос поддерживается 1 датчик
- Кнопка выхода 1
- Темпер поддерживается 1 датчик
- Сетевой интерфейс 1
- Выход питания 12 В/100 мА

Параметры тревоги

- Датчик взлома Поддерживается
- Превышение времени ожидания для датчика двери Поддерживается
- Вход сигнала тревоги Поддерживается
- Выход сигнала тревоги Поддерживается

Пользовательские параметры

- Аудиовход Встроенный всенаправленный микрофон
- Аудиовыход Встроенный динамик
- Индикатор состояния Звонок, связь, открытие
- Способы связи Цифровая связь
- Режим открытия Удаленно
- Автоснимок Поддерживается
- Запись видео или текстового сообщения Поддерживается
- Хранение Расширенное, карта TF 64 Гб
- Веб-конфигурация Поддерживается
- Видеонаблюдение в реальном времени Поддерживается

Общее

- Материал корпуса Алюминий
- Режим подачи питания POE или DC 12 В
- Метод установки Поддержка накладного или врезного монтажа
- Размеры 130 мм x 96 мм x 28,5 мм
- Рабочая температура -30°C - +60°C
- Потребляемая мощность ≤ 12 Вт
- Вес 0,35 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Модель DHI-VTH2421FW-P

- Главный процессор Высокопроизводительный встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС LINUX
- Тип экрана Емкостный экран
- Дисплей 7-дюймовый TFT
- Разрешение 1024 x 600
- Сжатие видеосигнала H.264
- Сжатие аудиосигнала G.711A/G.711U/PCM
- Аудиовход 1-канальный всенаправленный микрофон
- Аудиовыход Встроенный динамик 1,5 Вт
- Режим аудиосвязи Поддержка двусторонней аудиосвязи
- Усиление аудиосигнала Поддержка подавления эхо-сигналов/DNR
- Аудиобитрейт 16 Кбит/с
- Режим связи Цифровой
- Передача информации Поддержка получения и просмотра уведомлений из центра
- Запись видео или текстовых сообщений Поддерживается
- Режим DND Поддержка настройки периода DND
- Количество подстанций 9
- Тревожные входы 6 каналов (количество переключателей)
- Тревожные выходы 1 канал
- Сеть 1 RJ-45
- Сигналы SOS Поддерживаются
- Корпус Поликарбонат + АБС
- Внешний вид Цветной
- Источник питания Поддерживается
- Монтаж Настенный
- Аксессуары По умолчанию
- VTM114 По умолчанию
- кабель сигнализации
- Размеры 119,6 мм x 221,5 мм x 21,5 мм
- Рабочая температура -10°C - +55°C
- Рабочая влажность Относительная влажность 10-95 %
- Потребляемая мощность Режим ожидания
- ≤ 4 Вт, рабочий режим
- ≤ 6 Вт
- Вес брутто 0,35 кг
- Режим подачи питания PoE или DC 12 В
- Хранение Поддержка карты памяти Micro SD, макс. объем памяти 32 Гб, стандартный объем памяти 8 Гб.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Диагональ экрана	7
Подключение дополнительных мониторов	1
Подключение вызывных панелей	1
Рабочая температура вызывной панели (мин), °C	-30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-KTP01 \(F\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-KTP01(F) Комплект IP-домофона

Диагональ экрана	7
Подключение вызывных панелей	1
Подключение дополнительных мониторов	1
Рабочая температура вызывной панели (мин), °C	-30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-KTP01(F) Комплект IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>