

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-KTP02 Комплект IP-домофона (DHI-KTP02)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-KTP02

Характеристики товара

Фото DHI-KTP02

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-KTP02 Комплект IP-домофона

Комплект DH-VTO2111D-P-S2+DH-VTH2421FB-P.

Дверная IP-станция Villa. Камера с высоким разрешением; WDR. Рабочая температура от -30°C до 60°C. Степень защиты IP65. Поддержка автоматической ИК-подсветки и режима "День/ночь". Открытие картой/через приложение/домофон. Поддержка двусторонней голосовой связи; поддержка звонков между дверными станциями и приложением. 10.000 карт. Тревога тампера. Поддержка стандартного источника питания PoE. Управление двумя замками.

IP-домофон. IP-видеонаблюдение. Интеграция тревоги. Высокая функциональность. Встроенная SD-карта 8 ГБ. Поддержка стандартного PoE. Быстрая настройка без использования ПК.

Характеристики товара

Модель DHI-VTO2111D-P-S2

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС LINUX
- Кнопки Механические
- Совместимость ONVIF
- Internet-протоколы SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Основные данные

- Видеокамера 1/4" 1Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность/WDR, цвет/ИК
- Угол обзора По горизонтали
- 107°; по вертикали
- 61°; по диагонали
- 122°
- WDR Да
- Шумоподавление 3D-шумоподавление
- Сжатие видеосигнала H.264
- Разрешение видео Основной поток
- WVGA, 720P, D1 Дополнительный поток
- CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1
- Частота кадров PAL
- 25 к/с NTSC
- 30 к/с
- Videобитрейт От 256K до 4M

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Компенсация света Авто ИК
- Режим "День/ночь" Автоматическое переключение ICR
- Сжатие аудиосигнала G.711a; PCM; AAC
- Аудиовходы 1
- Аудиовыходы Встроенный динамик
- Режим аудио Двусторонняя голосовая связь
- Усиление аудиосигнала Эхоподавление и компенсация/цифровое шумоподавление
- Аудиобитрейт 16 КГц, 16 бит

Функции

- Связь Цифровая
- Режим разблокировки Картой/через приложение/домофон
- Тип карт IC-карта
- Обнаружение движения Видеообнаружение движения
- Автоматические снимки Автоматические снимки возможны только на домофоне
- Фото или сообщение Да (требуется SD-карта)
- Веб-конфигурация Да

Функциональные характеристики

- Дистанция считывания карт 3–5 см
- Корпус Пластик+акрил
- Емкость хранения
- Карты 10.000

Порты

- RS-485 1
- Электрический замок 1
- Кнопка выхода 1
- Детекция статуса двери 1
- Управление блокировкой 1, открыто в штатном режиме по умолчанию
- Сетевой порт 1 сетевой порт 10Мбит/с/100Мбит/с (8-жильный белый плоский кабель)

Тревога

- Тампер Да

Общее

- Цвет Черный
- Режим подачи питания DC 12В 1А Стандартный PoE
- Монтаж Накладной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сертификаты CE FCC UL
- Аксессуары Кронштейны и тревожный кабель
- Размеры 135ммх70,4ммх34,4мм
- Класс защиты IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство)
- Рабочая температура -30°C - +60°C
- Рабочая влажность Относительная влажность 10-90% (без конденсации)
- Потребление питания Режим ожидания ≤1Вт, рабочий режим ≤5Вт
- Вес брутто 326 г

Модель DHI-VTH2421FB-P

- Главный процессор Высокопроизводительный встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС LINUX
- Тип экрана Емкостный экран
- Дисплей 7-дюймовый экран TFT
- Разрешение 1024 x 600
- Сжатие видеосигнала H.264
- Сжатие аудиосигнала G.711A/G.711U/PCM
- Аудиовходы 1-канальный всенаправленный микрофон
- Аудиовыходы Встроенный динамик 1,5Вт
- Режим аудио Поддержка двусторонней аудиосвязи
- Усиление аудиосигнала Поддержка эхоподавления/DNR
- Аудиобитрейт 16 Кбит/с
- Режим связи Цифровая
- Передача информации Поддержка приема и просмотра уведомлений, отправляемых из центра
- Видео- или текстовые сообщения Да
- Режим DND Поддержка настройки периода DND
- Количество вспомогательных станций 9
- Тревожные входы 6 каналов (кол-во переключений)
- Тревожные выходы 1 канал
- Сетевой порт 1 RJ-45
- Сигнал SOS Да
- Корпус Пластик+АБС
- Монтаж Настенный
- Аксессуары Кронштейн по умолчанию Тревожный кабель по умолчанию
- Размеры 119,6 мм x 221,5 мм x 21,5 мм
- Рабочая температура -10°C - +55°C
- Рабочая влажность Относительная влажность 10-95%
- Потребление питания Режим ожидания ≤4Вт, рабочий режим ≤6Вт
- Вес брутто 0,35 кг
- Режим подачи питания PoE или DC 12В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Хранение Поддержка Micro SD, макс. объем памяти 32 ГБ, стандартный объем памяти 8 ГБ

Модель DH-PFS3005-4ET-36

- Главный процессор Высокопроизводительный встроенный процессор
- Ethernet-порт 1x10/100 Base-T; 4x10/100 Base-T (источник питания PoE)
- Потребление питания PoE Каждый источник ≤ 30 Вт, общее ≤ 36 Вт
- Протокол PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Вес 0,5 кг
- Размеры (ШхДхВ) 170ммх100ммх35мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Подключение дополнительных мониторов	1
Подключение вызывных панелей	1
Диагональ экрана	7
Место установки	Внутренние / уличные
Количество камер	1
Угол обзора камеры	61
Количество кнопок вызова	1
Подключение	Проводное
Протокол связи	RS-485 / SIP / TCP/IP
Тип	Комплект
Тип связи	Дуплексный
Система изображения	PAL
Назначение	Для дачи / для дома / для квартиры / на дверь / на калитку
Разрешение монитора	600p
С памятью	Да
Общий вызов	Да
С функцией день/ночь	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Внутренняя связь / Интерком	Да
Комплектация	Монитор / вызывная панель
Цвет внутренних блоков	Черный
Цвет наружных блоков	Черный
Класс защиты IP	IP65
Способ монтажа	Накладной / настенный
Рабочая температура вызывной панели (мин), °C	-30
Камера видеонаблюдения	Да
Разрешение камеры	1 мп
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Тип кнопок	Механические / сенсорные
Кнопка отпирания замка	Да
Датчик движения	Да
Антивандальный	Да
Материал внутренних блоков	Пластик
Материал наружных блоков	Пластик

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-KTP02](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-KTP02 Комплект IP-домофона

Протокол связи	RS-485 / SIP / TCP/IP
Подключение дополнительных мониторов	1
Цвет внутренних блоков	Черный
Тип связи	Дуплексный
Система изображения	PAL
Разрешение монитора	600p
Комплектация	Монитор / Вызывная панель
Внутренняя связь / Интерком	Да
Место установки	Внутренние / Уличные
Подключение вызывных панелей	1
Общий вызов	Да
Тип кнопок	Механические / Сенсорные
Материал внутренних блоков	Пластик
Кнопка отпирания замка	Да
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Угол обзора камеры	61

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Рабочая температура вызывной панели (мин), °C	-30
Назначение	Для дачи / Для дома / Для квартиры / На дверь / На калитку
Класс защиты IP	IP65
Камера видеонаблюдения	Да
С памятью	Да
Количество кнопок вызова	1
Цвет наружных блоков	Черный
Материал наружных блоков	Пластик
Антивандалный	Да
С функцией день/ночь	Да
Количество камер	1
Датчик движения	Да
Подключение	Проводное
Диагональ экрана	7
Способ монтажа	Накладной / Настенный
Тип	Комплект
Разрешение камеры	1 мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-KTP02 Комплект IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>