

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-KTP03 Комплект IP-домофона (DHI-KTP03)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-KTP03

Характеристики товара

Фото DHI-KTP03

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-KTP03 Комплект IP-домофона

Комплект видеодомофонии.

Монитор IP-видеодомофонии

7" емкостный сенсорный ЖК-экран, 1024×600

6 тревожных входов, 1 тревожный выход

Стандартное питание PoE

Мониторинг через вызывные панели и IP-видеокамеры

Декодирование видео H.265 и H.264

Высокая эффективность и экономичность

Вызывная панель IP-видеодомофонии

Видеокамера высокого разрешения, WDR

Рабочая температура -30°C ~ +60°C

Класс защиты IP65 (требуется силиконовый герметик)

Автоматическое управление ИК-подсветкой, режим «день/ночь»

Открытие двери картой, через приложение, через монитор

Двухсторонняя аудиосвязь и голосовая связь через приложение

Память на 10 000 карт

Противокражная сигнализация

Поддержка стандартного питания PoE

Управление двумя замками (второй замок через модуль расширения)

Коммутатор

порт 1 ~ 4: RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE)

порт 5: RJ-45 (10/100 Мбит/с, uplink)

Поддержка монтажа на направляющих

Характеристики товара

VTN2621G-P, Система, Главный процессор Встроенный процессор, Операционная система Встроенная ОС Linux, Сетевые протоколы DDNS, DNS, FTP, IPv4, RTP, RTSP, SIP, SNMP, TCP; UDP, UPnP, **Основные характеристики**, Тип экрана Емкостный сенсорный, Дисплей 7", ЖК, Разрешение экрана 1024×600, Сжатие аудио G.711a, G.711u, PCM, Аудиовход 1, Аудиовыход Встроенный громкоговоритель, Аудиоканалы 2, Аудиообработка Эхоподавление, Оцифровка аудио 16 КГц, 16 бит, **Функции**, Подключение Полностью цифровое, Сообщения Получение и отображение текстовой информации, отправленной из диспетчерского центра, Режим «Не беспокоить» Вручную, по расписанию, Количество дополнительных мониторов Малоабонентская конфигурация

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 9 Многоабонентская конфигурация
- 4, Тревожная кнопка Есть, **Интерфейсы**, Тревожные входы 6, Тревожные выходы 1, Выход питания 1 (12 В (DC), 200 мА), Выход дверного звонка Есть (любой тревожный вход), Ethernet 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), **Физические параметры**, Материал корпуса Поликарбонат, АБС-пластик, Цвет Черный, Питание 12 В (DC), 1А; PoE, 36 В ~ 57 В (DC), 0.35 А, Монтаж На поверхность, Сертификация CE, FCC, Аксессуары Крепление, интерфейсный шлейф (в комплекте), Размеры 189.6 мм × 134.6 мм × 26 мм, Рабочая температура -10 °C ~ +55 °C, Рабочая влажность 10% ~ 95% (без конденсата), Рабочая высота ≤3000 м, Потребляемая мощность Режим ожидания
- ≤2 Вт Рабочий режим
- ≤6 Вт, Масса Нетто
- 0.34 кг Брутто
- 0.58 кг,

ВТО2111D-P-S2, Система, Главный процессор Встроенный процессор, Операционная система Встроенная ОС Linux, **Видео**, Видеокамера 1/4" КМОП, 1 Мп, высокое разрешение, высокая чувствительность, Поле зрения Горизонталь

- 107° Вертикаль
- 61° Диагональ
- 122°, Сжатие видео H.264, Видеопоток Основной поток
- WVGA, 720P, D1 Дополнительный поток
- CIF, WVGA, QVGA, 1080p, D1, Частота кадров 25 к/с, Размер видеопотока 256 Кбит/с ~ 4 Мбит/с, Подсветка ИК-подсветка с автоматической регулировкой, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто), Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), Шумоподавление 3D DNR, **Аудио**, Сжатие аудио G.711a, G.711u, PCM, Аудиовход 1, Аудиовыход Встроенный громкоговоритель, Двухсторонняя аудиосвязь Есть, Аудиообработка Шумоподавление, эхоподавление, Оцифровка аудио 16 КГц, 16 бит, **Функции**, Соединение Полностью цифровое, Детектор движения Есть, Автоматические снимки Есть (функция включается только на мониторе), Снимки и сообщения Есть (требуется SD-карта в мониторе), Открытие двери Картой, из мобильного приложения, с монитора, **Интерфейсы пользователя**, Клавиатура 1 механическая кнопка, Считыватель Смарт-карты (дальность считывания 3 см ~ 5 см), Емкость памяти 10000 карт, Веб-интерфейс Есть, **Интерфейсы управления**, Выходы управления замком 1 (H3 по умолчанию), Датчик двери 1, Кнопка выхода 1, RS-485 1, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Протоколы DNS, IPv4, P2P, RTP, RTSP, SIP, TCP, UDP, Совместимость ONVIF, **Электропитание**, Питание 12 В (DC), 1А; PoE, Потребляемая мощность Режим ожидания
- ≤1 Вт Рабочий режим
- ≤5 Вт, **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -30°C ~ +60°C, Рабочая влажность 10% ~ 90% (без конденсата), Рабочая высота ≤3000 м, Защита IP65 (требуется силиконовый герметик), Сертификация CE, FCC, UL, **Физические параметры**, Материал Поликарбонат, акрил, Цвет Черный, Монтаж На поверхность, Противокражная кнопка Есть, Аксессуары Крепления, интерфейсный шлейф, Размеры 135 мм × 70.4 мм × 34.4 мм, Масса 0.326 кг (брутто)

PFS3005-4ET-36E, Система, Главный процессор Встроенный процессор, Сетевые стандарты 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at, Hi-PoE, Соединение Полностью цифровое, **Интерфейсы**, Порты порт 1 ~ 4

- RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE) порт 5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- RJ-45 (10/100 Мбит/с, uplink), **Физические параметры**, Материал Электролитически оцинкованная холоднокатаная сталь, Цвет Черный, Питание 100 В ~ 240 В (AC), 50/60 Гц, Сертификация CE, FCC, UL, Аксессуары Кабель питания, Размеры 170 мм × 120 мм × 34 мм, Рабочая температура -10°C ~ +55°C, Рабочая влажность 10% ~ 90% (без конденсата), Рабочая высота ≤3000 м, Потребляемая мощность ≤30 Вт, Масса Нетто
- 0.51 кг Брутто
- 0.85 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Подключение	Проводное / беспроводное
Диагональ экрана	7
Тип	Комплект
Назначение	Для дачи / для дома / для квартиры / на дверь / на калитку
Разрешение монитора	600p
С функцией день/ночь	Да
Комплектация	Вызывная панель / монитор
Цвет внутренних блоков	Черный
Цвет наружных блоков	Черный
Способ монтажа	Накладной / настенный
Угол обзора камеры	107
Количество кнопок вызова	1
Протокол связи	RS-485 / SIP / TCP/IP
Тип связи	Дуплексный
Система изображения	AHD / CVBS / PAL / NTSC
С памятью	Да
Умный домофон	С подключением к интернету / соединение со смартфоном

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Общий вызов	Да
Внутренняя связь / Интерком	Да
Класс защиты IP	IP65
Рабочая температура вызывной панели (мин), °C	-30
Камера видеонаблюдения	Да
Разрешение камеры	1 мп
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Тип кнопок	Механические / сенсорные
Кнопка отпирания замка	Да
С записью	Встроенная память / на карту памяти
Датчик движения	Да
Считыватель	Bluetooth
Антивандалный	Да
Материал внутренних блоков	Пластик
Материал наружных блоков	Металл
Место установки	Внутренние / уличные

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-KTP03](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-KTP03 Комплект IP-домофона

Общий вызов	Да
Тип связи	Дуплексный
Умный домофон	С подключением к интернету / Соединение со смартфоном
Система изображения	AHD / CVBS / PAL / NTSC
Разрешение монитора	600p
Комплектация	Вызывная панель / Монитор
Внутренняя связь / Интерком	Да
Место установки	Внутренние / Уличные
Протокол связи	RS-485 / SIP / TCP/IP
Цвет внутренних блоков	Черный
С записью	Встроенная память / На карту памяти
Тип кнопок	Механические / Сенсорные
Материал внутренних блоков	Пластик
Кнопка отпирания замка	Да
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Угол обзора камеры	107
Рабочая температура вызывной панели (мин), °C	-30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Назначение	Для дачи / Для дома / Для квартиры / На дверь / На калитку
Класс защиты IP	IP65
Камера видеонаблюдения	Да
С памятью	Да
Количество кнопок вызова	1
Цвет наружных блоков	Черный
Материал наружных блоков	Металл
Антивандалный	Да
С функцией день/ночь	Да
Датчик движения	Да
Считыватель	Bluetooth
Подключение	Проводное / Беспроводное
Диагональ экрана	7
Способ монтажа	Накладной / Настенный
Тип	Комплект
Разрешение камеры	1 мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-KTP03 Комплект IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>