

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-KTW01 Комплект IP-домофона (DHI-KTW01)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-KTW01

Характеристики товара

Фото DHI-KTW01

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-KTW01 Комплект IP-домофона

Дверная IP Wi-Fi-станция Villa & Wi-Fi домофон

Дверная IP Wi-Fi-станция Villa

- Тонкий легкий дизайн
- Рабочая температура от -30°C до 60°C.
- Ip65 (Требуется силиконовый герметик. Подробности см. в руководстве.).
- ИК-освещение и ночное видение
- Открытие с помощью карты/приложения/домофона
- Двустороннее аудио и голосовая связь через приложение
- Емкость карты: 10.000
- Тревога тампера
- Стандартный PoE
- Управление двумя замками
- Поддержка беспроводной сети

IP домофон

- 7" TFT емкостный сенсорный экран, 1024x600
- IP-видеонаблюдение
- 6-канальная проводная интеграция тревоги
- Поддержка беспроводной сети
- Запись и снимок (требуется SD-карта).

Характеристики товара

DHI-VTO2211G-WP

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС LINUX
- Тип кнопок Механические
- Совместимость Протокол ONVIF
- Сетевой протокол SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Основные данные

- Видеокамера 1/2.8" 2Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность/WDR, цвет/ИК
- Угол обзора По горизонтали
- 125°; по вертикали

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 72°; по диагонали
- 142°
- Широкий динамический диапазон 120 дБ
- Шумоподавление 3D-шумоподавление
- Сжатие видеосигнала H.264
- Разрешение видео Основной поток
- WVGA, 720p, D1 Дополнительный поток
- CIF, WVGA, QVGA, 1080p, D1
- Частота видеок кадров PAL
- 25 к/с NTSC
- 30 к/с
- Витеобитрейт от 256К до 4М
- Компенсация света Авто ИК
- Режим "день/ночь" Автоматическое переключение ICR
- Сжатие аудиосигнала G.711Mu; G.711u; PCM
- Аудиовходы 1
- Аудиовыходы Встроенный динамик
- Режим аудио Двусторонняя аудиосвязь
- Усиление аудиосигнала Эхоподавление и компенсация / цифровое шумоподавление
- Аудиобитрейт 16 КГц, 16 бит

Функции

- Режим связи Полная цифровая
- Режим разблокировки Карта/приложение/домофон
- Тип карт IC-карта
- Детекция движения Видеодетекция движения
- Автоматические снимки Автоматические снимки возможны только на домофоне
- Видео Да (требуется SD-карта в домофон)
- Wi-Fi Да
- Беспроводной стандарт IEEE802.11b/802.11g/802.11n
- Беспроводной диапазон частот 2,4 ГГц
- Веб-конфигурация Да

Функциональные характеристики

- Расстояние считывания карт 3 см–5 см
- Корпус Пластмасса + акриловый материал
- Емкость хранения
- Карта 10 000

Порты

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- RS-485 1
- Электрический замок 1
- Тревожный вход 1
- Тревожный выход 1
- Выход питания 1
- Кнопка выхода 1
- Детекция статуса двери 1
- Управление блокировкой 1, нормально закрыто по умолчанию
- Сеть 1 сетевой порт 10M/100M

Тревога

- Тампер Да

Общие характеристики

- Цвет Черная пластина с серебристой рамкой
- Электропитание 12 В / 1 А постоянного тока Стандартный PoE
- Установка Крепление на поверхности
- Сертификаты CE/FCC/UL
- Комплектующие Крепления и тревожный кабель
- Размеры 150 мм x 100 мм x 24,8 мм (5,91" x 3,94" x 0,98")
- Класс защиты IP 65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство)
- Рабочая температура от -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F)
- Рабочая влажность 10%—90% относительной влажности (без конденсации)
- Условия эксплуатации На улице
- Потребляемая мощность В режиме ожидания ≤ 1 Вт, в рабочем режиме ≤ 7 Вт
- Вес брутто 490 г (1,08 фунта)

DHI-VTH5221DW-S2

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС LINUX
- Тип кнопок Сенсорные кнопки
- Сетевой протокол IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP

Основные данные

- Тип экрана Емкостный экран
- Дисплей 7/10-дюймовый TFT-дисплей
- Разрешение 1024x600
- Сжатие видеосигнала H.264

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Сжатие аудиосигнала G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM
- Аудиовходы 1 всенаправленный микрофон
- Режим аудио Двусторонняя аудиосвязь
- Усиление аудиосигнала Эхоподавление и компенсация / цифровое шумоподавление
- Аудиобитрейт 16 кГц, 16 бит

Функции

- Режим связи Полная цифровая
- Получение информации Текстовые сообщения, отправленные центром управления, можно получать и просматривать (вставьте SD-карту в домофон).
- Управление лифтом Вы можете управлять лифтом через домофон.
- Умный дом Может быть подключен к устройствам умного дома Dahua.
- Видео Да (требуется SD-карта в домофон)
- Режим DND Да
- Количество удлинителей 9
- Wi-Fi Да
- Беспроводной стандарт IEEE802.11b/802.11g/802.11n
- Беспроводной диапазон частот 2,4 ГГц
- Беспроводное шифрование безопасности 64/128 бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
- Хранение 8 Гб Micro SD карта (максимальный поддерживаемый объем SD карты - 64 Гб) Протокол FTP

Порты

- RS-485 1
- Тревожный вход 6
- Дверной звонок Да
- Сеть 1 порт RJ-45, 10M/100 Мбит/с, самоадаптивный

Тревога

- Сигнал SOS Да

Функциональные характеристики

- Корпус Пластмасса + АБС-смолы
- Цвет Белый
- Электропитание Коммутатор Dahua (максимальное расстояние до источника питания составляет 50 м) 12 В / 1 А постоянного тока
- Установка Крепление на поверхности
- Комплектующие Крепления и тревожный кабель
- Размеры 215,0 мм x 140,0 мм x 21,0 мм (5,91" x 3,94" x 0,98")
- Рабочая температура от -30°C до +55°C (от -22°F до +140°F)
- Рабочая влажность 10%—90% относительной влажности (без конденсации)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Потребляемая мощность В режиме ожидания ≤ 3 Вт, в рабочем режиме ≤ 7 Вт
- Вес брутто 0,69 кг (1,52 фунта).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Подключение дополнительных мониторов	1
Подключение вызывных панелей	1
Диагональ экрана	7
Подключение аудиотрубки	Нет
Протокол связи	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DHI-KTW01](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-KTW01 Комплект IP-домофона

Диагональ экрана	7
Подключение вызывных панелей	1
Подключение дополнительных мониторов	1
Протокол связи	Да
Подключение аудиотрубки	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-KTW01 Комплект IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>