

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-M70-4U (DHI-M70-4U)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-M70-4U

Характеристики товара

Фото DHI-M70-4U

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-M70-4U

— Корпус+системная плата+управляющая плата+БП

Таблица характеристик

- Процессор
Четырехъядерный встроенный микропроцессор
- Операционная система
Встроенный Linux
- Bus
PCI-E
- Слот
12 (2 гнезда основного контроллера, 10 видео и аудиосистем)
- Mainframe
Силовой модуль (опционально избыточная мощность), основная плата управления, плата управления, задняя панель шины PCI-E, интеллектуальный вентилятор с регулируемой температурой
- Карта видеовхода
Max. 10 VEC0404HD-M70 (DVI) VEC0404HH-M70 (HDMI) VEC3204FB-M70 (CVBS) VEC0804HC-M70 (HDCVI) VEC0804HS-M70 (HD-SDI)
- Видеовыход
Max. 10 VDC0605H-M70(HDMI)
- Декодирование карт видеостены
Splicing Support video-wall splicing (max 60 LCD display units) Video-Wall Support Splicing Zoom/Merge/Roam/Overlay Input Source HD/SD, Digital/Analog (support mixed input) Output Port HDMI Control Mode PC client-end/Local Operate Menu/Network Keyboard/IP
- Интерфейс
6 портов RJ-45 (10/100 / 1000M), 2 в материнской плате и 4 в плате управления
- Последовательный порт
4 порта RS232 (4 RJ45), для консоли и управления 1 Порт RS485
- USB
3 USB2.0, 1 USB3.0
- Источник питания
100~120V AC, 200~240V AC
- Потребляемая мощность
600W
- Условия эксплуатации
-10°C ~+50°C / 10~90%RH / 86~106кПа
- Габариты
4U, 482.6mm×496mm×177.8mm(W×D×H)
- Вес

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

25 кг (полная конфигурация)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 4 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-M70-4U

Габариты	4U, 482.6mm×496mm×177.8mm(W×D×H)
Вес	25 кг (полная конфигурация)
Операционная система	Встроенный Linux
Источник питания	100~120V AC, 200~240V AC
Видеовыход	Max. 10 VDC0605H-M70(HDMI)
Процессор	Четырехъядерный встроенный микропроцессор
USB	3 USB2.0, 1 USB3.0
Интерфейс	6 портов RJ-45 (10/100 / 1000M), 2 в материнской плате и 4 в плате управления
Слот	12 (2 гнезда основного контроллера, 10 видео и аудиосистем)
Потребляемая мощность	600W
Условия эксплуатации	-10°C ~+50°C / 10~90%RH / 86~106кпа
Последовательный порт	4 порта RS232 (4 RJ45), для консоли и управления 1 Порт RS485
Mainframe	Силовой модуль (опционально избыточная мощность), основная плата управления, плата управления, задняя панель шины PCI-E, интеллектуальный вентилятор с регулируемой температурой
Карта видеовхода	Max. 10 VEC0404HD-M70 (DVI) VEC0404HH-M70 (HDMI) VEC3204FB-M70 (CVBS) VEC0804HC-M70 (HDCVI) VEC0804HS-M70 (HD-SDI)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Декодирование карт видеостены

Splicing Support video-wall splicing (max 60 LCD display units) Video-Wall Support Splicing Zoom/Merge/Roam/Overlay Input Source HD/SD, Digital/Analog (support mixed input) Output Port HDMI Control Mode PC client-end/Local Operate Menu/Network Keyboard/IP

Bus

PCI-E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-M70-4U



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>