

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-M70-D-0204HO-H
(DHI-M70-D-0204HO-H)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-M70-D-0204HO-H

Характеристики товара

Фото DHI-M70-D-0204HO-H

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-M70-D-0204HO-H

— 2 выхода HDMI, центральный блок декодирования

Таблица характеристик

- Состав системы
Блок центрального декодирования, блок декодирования, блок кодирования
- Системный процессор
Linux Module design, Baytrail processor
- Передача
TCP/IP
- Видеовыходы
2 HDMI1.4
- Формат
H.264/MPEG4/MJPEG/SVAC
- Аудиовыходы
2(HDMI)
- Внутренняя связь
RCA(2Vrms, 10k ohms)
- Тревожные вх/вых
4/4 (выход 30 В постоянного тока 1А, 125 В переменного тока 0,5 А)
- Сетевой портСетевой порт
2 RJ45 10/100/1000М интерфейс самоадаптации Ethernet
- RS-232
1 RS232(DB9)
- USB
1 USB 2.0, 1 USB 3.0
- RS-485
1 RS485
- Емкость декодирования
Decoding capacity 4CH@4K 16CH@1080P 36CH@720P 64CH@D1 64CH@960H Format
H.264/MPEG4/MJPEG/SVAC
- Splicing Функция
Количество экранов Менее 30 экранов Функция Zoom / Merge / Roam / Overlay
- Управление записью
Режим записи Автоматическое / Ручное / Динамическое обнаружение / Воспроизведение сигнала тревоги
Поддержка 1/4 раздельного воспроизведения, максимум 4 канала Воспроизведение 1080P Резервное копирование Жесткий диск / USB / Сеть
- Условия эксплуатации
Рабочая температура-10 ~+55 Влажность 10%~90%, 86кпа~106кпа

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Потребление
15W
- Габариты
290mm(W)x182mm(D)x41mm(H)
- Питание
DC12V, 4A
- Вес
1,5 кг (включая адаптер)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-M70-D-0204HO-H

Условия эксплуатации	Рабочая температура-10 ~+55 Влажность 10%~90%, 86кпа~106кпа
Управление записью	Режим записи Автоматическое / Ручное / Динамическое обнаружение / Воспроизведение сигнала тревоги Поддержка 1/4 раздельного воспроизведения, максимум 4 канала Воспроизведение 1080P Резервное копирование Жесткий диск / USB / Сеть
Splicing Функция	Количество экранов Менее 30 экранов Функция Zoom / Merge / Roam / Overlay
Емкость декодирования	Decoding capacity 4CH@4K 16CH@1080P 36CH@720P 64CH@D1 64CH@960H Format H.264/MPEG4/MJPEG/SVAC
Тревожные вх/вых	4/4 (выход 30 В постоянного тока 1А, 125 В переменного тока 0,5 А)
Внутренняя связь	RCA(2Vrms, 10k ohms)
Передача	TCP/IP
Системный процессор	Linux Module design, Baytrail processor
Состав системы	Блок центрального декодирования, блок декодирования, блок кодирования
Сетевой порт Сетевой порт	2 RJ45 10/100/1000M интерфейс самоадаптации Ethernet
Аудиовыходы	2(HDMI)
Видеовыходы	2 HDMI1.4
Потребление	15W
RS-485	1 RS485

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и
IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

RS-232	1 RS232(DB9)
USB	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Питание	DC12V, 4A
Формат	H.264/MPEG4/MJPEG/SVAC
Вес	1,5 кг (включая адаптер)
Габариты	290mm(W)x182mm(D)x41mm(H)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-M70-D-0204HO-H



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>