

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NKB1000 (DHI-NKB1000)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NKB1000

Характеристики товара

Фото DHI-NKB1000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NKB1000

- Сетевая клавиатура с трёхосевым джойстиком и большим LCD дисплеем (75.2 мм x 33.85 мм).
- Предназначен для управления высокоскоростными купольными камерами Dahua, автономными видеорегистраторами DVR Dahua, сетевыми высокоскоростными купольными камерами Dahua и сетевыми серверами для хранения видеоданных.
- Подключение по сети, RS485, RS422, USB и RS232.
- Экранное меню и подсказки для пользователя.
- Рабочая температура составляет от -10 до +55 градусов.
- Питание через адаптер, вход 100В ~ 240В, выход DC 12В/1000мА.

- ЖК-дисплей ?

Наличие у пульта управления ЖК-дисплея позволяет отображать информацию о камере (адрес камеры, протокол взаимодействия и скорость передачи данных) на ЖК-дисплее и тем самым упрощает управление камерой. ЖК-дисплей может иметь различное количество строк.

Да

- Джойстик ?

Наличие у пульта управления камерами PTZ джойстика существенно упрощает использование пульта при изменении положения объектива видеокамеры, т.к. управление джойстиком более интуитивное, по сравнению с управлением кнопками. Использование 3D джойстика позволяет не только изменять направление обзора видеокамеры по горизонтали и вертикали, но дополнительно обеспечивает легкое управление увеличением трансфокатора.

Да

- Интерфейс ?

Интерфейс определяет способ подключения пульта управления камерой. Как правило, для управления через OSD меню используется подключение через коаксиальный кабель, по сути пульт включается в разрыв кабеля между камерой и видеорегистратором. Для управления PTZ камерами используют подключение камер по портам RS-485, RS-422.

Coaxitron, RS-485, RJ45

- Сертификат 969 Да

Основные характеристики

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Кнопки управления
Электромеханические
- Джойстик управления
3-осевой
- Интерфейсы
RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB
- Подключение
По сети, прямое подключение
- Прямое подключение
Интерфейс: RS232/RS485; Протокол: DH2/ DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P
- Подключение по сети
Интерфейс: RJ45; Подключение: IP адрес/порт/протокол
- Дисплей
LCD, 75.2мм × 33.85мм

Электропитание

- Питание
Вход.: AC 100~230В; 50~60Гц, выход.: 12В/1А
- Потребление
До 5Вт

Условия Эксплуатации

- Рабочие условия
-10 ~ +55°C, относительная влажность 10%~90%

Общие данные

- Размеры
330мм × 160мм × 37.5мм
- Вес
2.5кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NKB1000

Сертификат 969	Да
Вес	2.5кг
Питание	Вход.: AC 100~230В; 50~60Гц, выход.: 12В/1А
Размеры	330мм × 160мм × 37.5мм
Интерфейсы	RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB
Интерфейс	Coaxitron, RS-485, RJ45
Потребление	До 5Вт
Рабочие условия	-10 ~ +55°C, относительная влажность 10%~90%
ЖК-дисплей	Да
Джойстик	Да
Кнопки управления	Электромеханические
Джойстик управления	3-осевой
Подключение	По сети, прямое подключение
Прямое подключение	Интерфейс: RS232/RS485; Протокол: DH2/ DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P
Подключение по сети	Интерфейс: RJ45; Подключение: IP адрес/порт/протокол
Дисплей	LCD, 75.2мм × 33.85мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NKB1000



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>