

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NKB5000 Пульт управления (DHI-NKB5000)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NKB5000

Фото DHI-NKB5000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NKB5000 Пульт управления

Dahua NKB5000 - сетевой пульт управления. Для более эффективного и ускоренного правления роботизированными видеокамерами или регистраторами в большом количестве применяется настольный пульт с джойстиком Dahua NKB5000. Широчайшие функциональные возможности позволяют наиболее результативно управлять охранной системой, включающей большое число различных сетевых видеоустройств.

Для работы с пультом предусмотрены 4 канала через HDMI выходы видео или по Wi-Fi. Оператор может воспользоваться голосовой связью через 1 аудиовход и 1 аудиовыход или с помощью спикерфона. Детекторы тревоги и исполнительное оборудование включаются через 4 входа и 4 выхода.

10.1" TFT LCD экран (1280x800) сенсорного типа позволяет работать с PTZ и главным меню, перемещение по которому осуществляется с помощью четырехпозиционного джойстика или сенсора. На мониторе с разделением 1/4/9/16 или на видеостене просматриваются в стандарте MPEG, H.265 или H.264 декодированные каналы видео с разрешением и скоростью: 4 - 12MP(20 к/с), 4 - 4K(30 к/с), 6 - 5MP(30 к/с), 8 - 4MP(30 к/с), 10 - 3MP(30 к/с), 16 - 2MP(30 к/с).

Сохранение информации выполняется по сети или непосредственно на U-диск. Предусмотрено программирование функций (предустановки, автосканирование, автопанорамирование, туры, шаблоны) для поворотных камер.

Интерфейсы: 4xHDMI, 1xRJ45 10/100/1000M, 2xRS232, 1xRS485, 1xRS422, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0. Электропитание: DC12V/25W.

Особенности:

Управление:

- цифровые видеорегистраторы Dahua
- IP видеокамеры Dahua
- PTZ видеокамеры Dahua
- IP видеосервера Dahua
- Интерфейсы: RJ-45, RS232, RS485
- 4-осевой джойстик (увеличение, фокусировка, диафрагма)
- Поддержка 4K декодирования в режиме реального времени
- Поддержка выхода 4CH HDMI
- Поддержка двустороннего звука
- Поддержка функции записи фотоснимков
- Вспомогательные функции, OSD.

Характеристики товара

Система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Процессор: Двухъядерный процессор Braswell
- Операционная система: Встроенный Linux 4.2.0

Аудио

- Аудио вход/выход: 1 пара 3,5 мм разъем, поддержка двунаправленного разговора
- Громкоговоритель: 1
- Тревожный вход: 4
- Тревожный выход: 4 (3 реле, 1 12В, 1А)

Монитор

- Видеовыход: 4xHDMI
- Возможности декодирования: 4кан 12Мп(20к/с)/4кан 4К(30к/с)/6кан 5Мп(30к/с)/8кан 4Мп(30к/с)/10кан 3Мп(30к/с)/16кан 2Мп(30к/с)
- Тип потока: H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, Smart H.264 и нестандартные
- Разделение монитора: 1/4/9/16
- Размер экрана: 10.1" TFT LCD, сенсорный экран

Основные

- Сетевой интерфейс: 2xRJ-45 (10/100/1000M), Wi-Fi
- USB интерфейс: 2 USB3.0, 2 USB2.0
- RS485: 1 для управления PTZ
- Wi-Fi: Поддерживается (2,4 ГГц)
- RS232: 2, отладка и управление рекордером
- RS422: 1

Характеристики:

- Питание: DC12 В, 4А
- Потребление: 25Вт (макс), 18 Вт (ожидание)
- Рабочие температуры: -10°C ~+55°C
- Влажность: 10%~95%
- Атмосферное давление: 86кПа~106кПа
- Размеры: 425x194x59 мм (WxDxH) (высота без джойстика)
- Вес: 3,73 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua NKB5000](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NKB5000 Пульт управления



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>