

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-NVD0405DH-4K (DHI-NVD0405DH-4K)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVD0405DH-4K

Характеристики товара

Фото DHI-NVD0405DH-4K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVD0405DH-4K

- Видеодекодер Ultra-HD.
- Сжатие видео: H.265/H.264/MPEG4/ MJPEG.
- Декодирование: 4кан.@12Мп/4кан.@4K/16кан.@1080P/64кан.@D1.
- Видео входы/выходы: 1 HDMI/4 VGA, 4 HDMI, 4 BNC.
- Аудио входы/выходы: 1 HDMI/HDMI, 4 BNC.
- Тревожные входы/выходы: 4/4.
- Поддержка до 4 видеостен, поддерживаемые конфигурации 1×1. 2×1. 2×2.
- Поддержка аудио, тревоги, двусторонней аудиосвязи, RS485.
- Питание: DC12В.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -10 до +55 градусов.
- Габаритные размеры: 1U, 440мм × 300мм × 42.1мм, вес 3,25 кг.

- Сертификат 969
Да

Система

- Главный процессор
Процессор Intel x86
- Операционная система
Внедренный LINUX

Характеристики

- Формат видео
MPEG4/H.264/MJPEG/H.265
- Формат аудио
PCM/G.711
- Декодирование видео(Для каждого выхода)
D1: 16 каналов, 2Mbps. 960H: 16 каналов, 2.5Mbps. 720P: 9 каналов, 4Mbps. 1080P: 4 канала, 8Mbps. 8Mp: 1канал, 12Mbps
- Декодирование резолуции
QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720P/1080P/3Mp/5Mp/8Mp/12Mp
- Частота кадров видео
PAL:1-25fps ,NTSC:1-30fps
- Видео выход
4ch@VGA/4ch@HDMI/4ch@BNC
- Видео вход
1ch@HDMI
- Интерфейс вывода видео

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

VGA, HDMI1.4, BNC

- Аудио выход
4ch BNC
- Двухнаправленный Обсуждение
1 канал, BNC in / BNC выход (2Vrms, 10K ohms)
- Вход тревоги
4ch
- Выход тревоги
4ch релейный выход (30VDC 1A, 125VAC, 0.5A)
- Интерфейс связи
1 RJ45 сетевой порт (10M/100M/1000M); 1 RS232; RS485

Другие

- Источник питания
DC12V, 3.3A
- Энергоемкость
20W
- Рабочая температура
-10 ~+55
- Рабочая влажность
10% ~ 95%, 86Кра ~ 106Кра
- Размер блока
440×300×42.1
- Вес
3.25 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVD0405DH-4K

Сертификат 969	Да
Видео вход	1ch@HDMI
Выход тревоги	4ch релейный выход (30VDC 1A, 125VAC, 0.5A)
Вход тревоги	4ch
Двухнаправленный Обсуждение	1 канал, BNC in / BNC выход (2Vrms, 10K ohms)
Интерфейс вывода видео	VGA, HDMI1.4, BNC
Частота кадров видео	PAL:1-25fps ,NTSC:1-30fps
Декодирование резолюции	QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720P/1080P/3Mp/5Mp/8Mp/12Mp
Декодирование видео(Для каждого выхода)	D1: 16 каналов, 2Mbps. 960H: 16 каналов, 2.5Mbps. 720P: 9 каналов, 4Mbps. 1080P: 4 канала, 8Mbps. 8Mp: 1канал, 12Mbps
Формат аудио	PCM/G.711
Формат видео	MPEG4/H.264/MJPEG/H.265
Видео выход	4ch@VGA/4ch@HDMI/4ch@BNC
Вес	3.25 кг
Интерфейс связи	1 RJ45 сетевой порт (10M/100M/1000M); 1 RS232; RS485
Аудио выход	4ch BNC
Размер блока	440×300×42.1
Энергоемкость	20W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Главный процессор	Процессор Intel x86
Источник питания	DC12V, 3.3A
Операционная система	Внедренный LINUX
Рабочая влажность	10% ~ 95%, 86Кра ~ 106Кра
Рабочая температура	-10 ~+55

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVD0405DH-4K



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>