

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR2108HS-S2 (DHI-NVR2108HS-S2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DHI-NVR2108HS-S2

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-NVR2108HS-S2

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR2108HS-S2

- 8-ми каналный IP видеорегистратор.
- Стандарт сжатия видео H.264+/H.264, ОС: Linux.
- Выход на монитор: VGA, HDMI.
- Аудио входы/выходы: 1/1.
- Разрешение записи до 6MP.
- Максимальный входящий поток до 80 Мбит/с.
- 1 SATAIII порт до 6 TB.
- Дополнительные интерфейсы: 2 USB 2.0.
- Поддержка ONVIF 2.4.
- 3D интеллектуальное позиционирование поворотных видеокамер Dahua.
- Питание: 12В / 2А.
- Габаритные размеры: Compact 1U, 260 мм × 224.9 мм × 47.6 мм.

- Количество каналов видео  
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

8

- Метод сжатия изображения  
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, H.264+

- Гибридный  
?

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD;

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход  
?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- Питание видеорегистратора  
12 В
- HDMI видеовыход  
?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход  
?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Тревожные входы  
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Нет

- Встроенный PoE адаптер ?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Нет

- Сертификат 969 Да

### **Система**

- Процессор  
2-х ядерный процессор
- Операционная система  
LINUX OS

### **Отображение**

- Интерфейсы  
1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение  
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Раскладка окон  
1/4/8/9
- Отображение в окне  
Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись

### **События и тревога**

- Действия при событии  
Запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

монитор

- Детекция

Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива

- Тревожные входы

Нет

- Тревожные выходы

Нет

### Воспроизведение и Резервное копирование

- Одновременное воспроизведение

1/4/8

- Режимы поиска

По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск

- Функции воспроизведения

Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение

- Резервное копирование

Через USB, по сети

### Хранение

- HDD

1 SATA III порт до 6TB

- eSATA

Нет

### Дополнительные интерфейсы

- USB

2 порта (1 USB2.0)

- RS-232

Нет

- RS-485

Нет

### Запись

- Сжатие

H.264+/H.264

- Разрешение

6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/720P/D1 и ниже

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Поток для записи  
80МБит/с
- Битрейт  
16кБит/с ~ 20 МБит/с на каждый канал
- Режим записи  
Вручную, по расписанию, по тревоге
- Продолжительность записи  
1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд

### Сеть

- Интерфейс  
1 RJ-45 (10/100Мбит/с)
- PoE  
Нет
- Ethernet порт  
1 независимый
- Сетевые протоколы  
HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; Шумоподавление; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP
- Максимальное число подключений  
До 128 пользователей
- Мобильные платформы  
iPhone, iPad, Android
- Совместимость  
ONVIF 2.4, CGI

### Электропитание

- Питание  
DC 12В
- Потребление  
до 4Вт (без HDD)

### Условия Эксплуатации

- Рабочие условия  
-10 ~ +55°C
- Условия хранения  
-20 ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90%

### Общие данные

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Размеры  
Compact 1U, 260мм × 224.9мм × 47.6мм
- Вес нетто  
0.8кг
- Вес брутто  
1.6кг

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**



**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR2108HS-S2

|                               |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификат 969                | Да                                                                                                                                                                                                   |
| Интерфейс                     | 1 RJ-45 (10/100Мбит/с)                                                                                                                                                                               |
| Функции воспроизведения       | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение |
| Резервное копирование         | Через USB, по сети                                                                                                                                                                                   |
| HDD                           | 1 SATA III порт до 6TB                                                                                                                                                                               |
| eSATA                         | Нет                                                                                                                                                                                                  |
| USB                           | 2 порта (1 USB2.0)                                                                                                                                                                                   |
| RS-232                        | Нет                                                                                                                                                                                                  |
| RS-485                        | Нет                                                                                                                                                                                                  |
| Поток для записи              | 80МБит/с                                                                                                                                                                                             |
| Битрейт                       | 16кБит/с ~ 20 МБит/с на каждый канал                                                                                                                                                                 |
| Режим записи                  | Вручную, по расписанию, по тревоге                                                                                                                                                                   |
| Продолжительность записи      | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд                                                                                                                 |
| Одновременное воспроизведение | 1/4/8                                                                                                                                                                                                |
| PoE                           | Нет                                                                                                                                                                                                  |
| Ethernet порт                 | 1 независимый                                                                                                                                                                                        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Максимальное число подключений | До 128 пользователей                                                                                                                                      |
| Мобильные платформы            | iPhone, iPad, Android                                                                                                                                     |
| Совместимость                  | ONVIF 2.4, CGI                                                                                                                                            |
| Потребление                    | до 4Вт (без HDD)                                                                                                                                          |
| Рабочие условия                | -10 ~ +55°C                                                                                                                                               |
| Условия хранения               | -20 ~ +70°C, относительная влажность 0 ~ 90%                                                                                                              |
| Вес нетто                      | 0.8кг                                                                                                                                                     |
| Вес брутто                     | 1.6кг                                                                                                                                                     |
| Сжатие                         | H.264+/H.264                                                                                                                                              |
| Тревожные выходы               | Нет                                                                                                                                                       |
| Операционная система           | LINUX OS                                                                                                                                                  |
| Разрешение                     | 6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/720P/D1 и ниже                                                                                                                      |
| Сетевые протоколы              | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; Шумоподавление; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| Питание                        | DC 12В                                                                                                                                                    |
| Размеры                        | Compact 1U, 260мм × 224.9мм × 47.6мм                                                                                                                      |
| VGA видеовыход                 | Да                                                                                                                                                        |
| HDMI видеовыход                | Да                                                                                                                                                        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов видео  | 8                                                                                                             |
| Метод сжатия изображения  | H.264, H.264+                                                                                                 |
| Режимы поиска             | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск                                        |
| Гибридный                 | Нет                                                                                                           |
| Питание видеорегистратора | 12 В                                                                                                          |
| Встроенный PoE адаптер    | Нет                                                                                                           |
| Процессор                 | 2-х ядерный процессор                                                                                         |
| Интерфейсы                | 1 HDMI, 1 VGA                                                                                                 |
| Раскладка окон            | 1/4/8/9                                                                                                       |
| Отображение в окне        | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись                 |
| Действия при событии      | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, отправка видеозаписи (Video Push), снимок, вывод информации на монитор |
| Детекция                  | Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива                         |
| Тревожные входы           | Нет                                                                                                           |
| BNC видеовыход            | Нет                                                                                                           |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR2108HS-S2**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>