

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4208-4K (DHI-NVR4208-4K)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR4208-4K

Характеристики товара

Фото DHI-NVR4208-4K

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4208-4K

- Поддержка до 8 входных каналов 4K IP камер.
- Двухпоточная H.264/MJPEG видеокомпрессия.
- Пропускная способность сети до 256 Мбит/с.
- Разрешение 12 MP при просмотре и воспроизведении.
- Одновременный вывод изображения на HDMI и VGA.
- Синхронное воспроизведение 8 каналов в режиме реального времени, GRID интерфейс.
- Поддержка IP камер разных производителей: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и т.д..
- Поддержка ONVIF версии 2.4.
- Интеллектуальное 3D позиционирование поворотных камер Dahua.
- Поддержка 4 жестких дисков SATA (до 24 ТБ), 1 eSATA до 16ТБ, 3 USB (2 USB 3.0). -Поддержка IPC UPnP. - Многопоточный мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/Smart PSS) & Smart Phone(DMSS)

- Битрейт регистратора
Уличное, 16
- Количество каналов видео
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

Другое, 8

- Метод сжатия изображения
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют пок кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, MJPEG

- Гибридный
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD; причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
- ?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- HDMI видеовыход
- ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Сквозные выходы
- Нет
- Тревожные входы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Да

- Интерфейс сети

?

Определяет скорость передачи данных видеорегиистратором в сеть. На данный момент почти все модели поддерживают стандарты, позволяющие передавать информацию со скоростью 10 - 100 Мбит/с, а некоторые - до 1000 Мбит/с.

Нет, 10/100 Мб

- Поддержка мыши

?

Позволяет управлять регистратором посредством манипулятора-мышь, как правило, подключаемого через USB интерфейс. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегиистратора.

Да

- ИК-пульт

?

Позволяет управлять регистратором посредством дистанционного ИК-пульта. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегиистратора. Как правило, если видеорегиистратор поддерживает данную опцию, ИК-пульт идет в комплекте.

Да

- Удаленное управление по сети

?

Позволяет управлять настройками видеорегиистратора удаленно по сети. Очень полезная функция для управления видеонаблюдением на удаленных объектах.

Да

- ПО для телефона

?

Позволяет получать доступ к видеорегиистратору, например, просмотр он-лайн видео и архива, управление настройками и т.п. через мобильные устройства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегиистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

iOS, Android

- Рабочая влажность
?

Определяет максимально допустимое значение относительной влажности, при котором видеорегистратор способен нормально функционировать.

до 90%

- Диапазон температур
?

Определяет максимально допустимые значения низкой и высокой температур, при которых видеорегистратор способен нормально функционировать.

0C +40C

- eSATA
Есть
- Сетевые протоколы
?

Определяет набор сетевых протоколов, по которым видеорегистратор может взаимодействовать в сети.

TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP

- Сертификат 969
Да

Системные устройства

- Основной процессор
Встроенный двухъядерный процессор
- Операционная система
Встроенная ОС LINUX

Видео/Аудио

- Вход для IP-камеры
8 канал
- Двусторонняя аудиосвязь
1-канальный вход, 1-канальный выход, RCA

Дисплей

- Интерфейс
1 выход HDMI, 1 выход VGA
- Разрешение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

3840?2160, 1920?1080, 1280?1024, 1280?720, 1024?768

- Разделение экрана

1/4/8/9

- Экранное меню

Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись

Запись

- Стандарт сжатия

H.265/H.264/MJPEG

- Разрешение

12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 3 Мп, 1080P, 1,3 Мп, 720P и т. д.

- Скорость записи

192 Мбит/с

- Скорость передачи данных

1–20 Мбит/с

- Режим записи

Вручную, по расписанию (нормальная (непрерывная) запись, по обнаружению движения, по сигналу тревоги), без записи

- Интервал записи

1–120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1–30 сек., после записи: 10–300 сек.

Обнаружение видеосигнала и сигналы тревоги

- Срабатывание при событии

Запись, PTZ, обход, тревожный выход, отправка видеоролика тревоги, электронная почта, FTP, моментальный снимок, гудок и подсказки на экране

- Обнаружение видеосигнала

Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22?18), потеря видеосигнала и закрытие камеры

- Ввод сигнала тревоги

8 канал

- Релейный выход

3 канал

Воспроизведение и Резервное копирование

- Синхронное воспроизведение

1/4/9

- Режим поиска

Время/дата, сигнал тревоги, поиск по обнаружению движения и точный поиск (вплоть до секунды), интеллектуальный поиск

- Функция воспроизведения

Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум

- Режим резервного копирования

Устройство USB/сеть/внутреннее устройство для записи дисков SATA

Сеть

- Ethernet
1 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
- PoE
8 портов по стандарту IEEE802.3at/af (только для модели -8P)
- Сетевые функции
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, фильтр IP, PPPoE, DDNS, FTP, сервер аварийной сигнализации, поиск IP (поддержка IP-камер Dahua, DVR, NVS и т. д.)
- Макс. количество пользователей
128 пользователей
- Смартфоны
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Хранение данных

- Внутренний HDD-диск
2 порта SATA III объемом до 12 ТБ

Вспомогательные интерфейсы

- USB
2 порта (1 USB3.0 сзади, 1 USB2.0 спереди)
- RS232
1 порт для подключения к ПК и клавиатуры
- RS485
1 порт для управления функциями PTZ (поворот-наклон-зум)

Общие Сведения

- Питание
Один вариант, 12 В/4 А пост. тока (для обычной модели), Один вариант, 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц (для модели -8P)
- Потребление электроэнергии
Видеорегиистратор NVR: 8,7 Вт для обычной модели (без HDD-диска), 15,2 Вт для модели PoE (без HDD-диска)
PoE: Макс. 25,5 Вт на один порт (для модели -8P), всего 120 Вт
- Условия эксплуатации
-10~55 °C/10%~90% отн. влаж./86~106 кПа

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегиистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Размеры (Ш?Г?В)
1U, 375?275?56 мм
- Вес
1,65 кг для обычной модели (без HDD-диска), 2,65 кг для модели PoE (без HDD-диска)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4208-4K

Сертификат 969	Да
Синхронное воспроизведение	1/4/9
ПО для телефона	iOS, Android
Диапазон температур	0C +40C
Интервал записи	1–120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1–30 сек., после записи: 10–300 сек.
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, фильтр IP, PPPoE, DDNS, FTP, сервер аварийной сигнализации, поиск IP (поддержка IP-камер Dahua, DVR, NVS и т. д.)
Интерфейс сети	Нет, 10/100 Мб
Скорость передачи данных	1–20 Мбит/с
Основной процессор	Встроенный двухъядерный процессор
Двусторонняя аудиосвязь	1-канальный вход, 1-канальный выход, RCA
Стандарт сжатия	H.265/H.264/MJPEG
Макс. количество пользователей	128 пользователей
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Потребление электроэнергии	Видеорегистратор NVR: 8,7 Вт для обычной модели (без HDD-диска), 15,2 Вт для модели PoE (без HDD-диска) PoE: Макс. 25,5 Вт на один порт (для модели -8P), всего 120 Вт
Размеры (Ш?Г?В)	1U, 375?275?56 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Удаленное управление по сети	Да
RS232	1 порт для подключения к ПК и клавиатуры
Режим поиска	Время/дата, сигнал тревоги, поиск по обнаружению движения и точный поиск (вплоть до секунды), интеллектуальный поиск
Режим резервного копирования	Устройство USB/сеть/внутреннее устройство для записи дисков SATA
Релейный выход	3 канал
Сквозные выходы	Нет
Вход для IP-камеры	8 канал
Разделение экрана	1/4/8/9
Срабатывание при событии	Запись, PTZ, обход, тревожный выход, отправка видеоролика тревоги, электронная почта, FTP, моментальный снимок, гудок и подсказки на экране
Обнаружение видеосигнала	Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22?18), потеря видеосигнала и закрытие камеры
Функция воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум
Внутренний HDD-диск	2 порта SATA III объемом до 12 ТБ
Ввод сигнала тревоги	8 канал
Гибридный	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы	Да
Вес	1,65 кг для обычной модели (без HDD-диска), 2,65 кг для модели PoE (без HDD-диска)
Рабочая влажность	до 90%
Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Разрешение	12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 3 Мп, 1080P, 1,3 Мп, 720P и т. д.
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, DDNS, RTP, RTSP, UDP/IP
Питание	Один вариант, 12 В/4 А пост. тока (для обычной модели), Один вариант, 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц (для модели -8P)
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	Другое, 8
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG
Скорость записи	192 Мбит/с
eSATA	Есть
USB	2 порта (1 USB3.0 сзади, 1 USB2.0 спереди)
Режим записи	Вручную, по расписанию (нормальная (непрерывная) запись, по обнаружению движения, по сигналу тревоги), без записи
Интерфейс	1 выход HDMI, 1 выход VGA
PoE	8 портов по стандарту IEEE802.3at/af (только для модели -8P)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ethernet	1 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
RS485	1 порт для управления функциями PTZ (поворот-наклон-зум)
Условия эксплуатации	-10~55 °C/10%~90% отн. влаж./86~106 кПа
Экранное меню	Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись
Битрейт регистратора	Уличное, 16
Поддержка мыши	Да
ИК-пульт	Да
BNC видеовыход	Нет


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4208-4K



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>