

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR4208-8P-4KS2/L IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR4208-8P-4KS2/L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR4208-8P-4KS2/L

Характеристики товара

Фото DHI-NVR4208-8P-4KS2/L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR4208-8P-4KS2/L IP Видеорегистратор (NVR)

Видеорегистратор IP 8-и каналный 4K. Входящий поток на запись: до 128Мбит/с. Поддерживаемые форматы сжатия: H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+. Запись: разрешение до 8Мп. HDD: 2 SATA3 до 10Тб. Декодирование: 8кн x 1080P x 30к/с. Выходы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт 1000Мбит/с. USB: 2 порта 2.0. Трев. Вх./Вых. 4/2. Аудио вх./вых.: 1/1 для дуплексной связи. Easy4IP, ONVIF; Моб.ОС: iOS, Android. Питание: AC 220В/ 3.5А (53В/1.8А) 8 портов PoE макс. 117Вт. Видеоаналитика: работает с камерами с функцией SMD (Классификация объектов, быстрый поиск по типу объекта).

Характеристики товара

Система, Процессор Промышленный встроенный, Операционная система Встроенная ОС Linux, Интерфейс пользователя Веб, локальный, **Видео**, IP-каналы 8, Суммарный видеопоток 160 Мбит/с (входящий), 160 Мбит/с (для хранения), 64 Мбит/с (исходящий), Разрешение 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p, D1, CIF, Возможности декодирования 2 кн @ 8 Мп (25 к/с), 4 кн @ 4 Мп (25 к/с), 8 кн @ 1080p (25 к/с), Выходы 1 VGA, 1 HDMI (параллельные видеовыходы с разрешением до 8 Мп), Экранные раскладки 1, 4, 8, 9 кн, Поддержка сторонних IP-видеокамер ONVIF, RTSP, **Сжатие**, Видео H.265+, H.265, H.264+, H.264, Аудио G.711a, G.711mu, PCM, G.726, **Сеть**, Протоколы HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P, Мобильные клиенты iDMSS (iOS), gDMSS (Android), Совместимость ONVIF (S), CGI, SDK, Веб-клиенты Google Chrome, Internet Explorer 9 или выше, Firefox, **Запись и воспроизведение**, Синхронное воспроизведение 8 кн, Режимы записи Вручную, по тревожному входу, по детектору движения, по расписанию (режимы указаны в порядке убывания приоритета), Хранение Локальный диск, Копирование USB-устройство, Функции воспроизведения Воспроизведение, пауза, стоп, ускоренное воспроизведение вперед, ускоренное воспроизведение назад, перемотка назад, пок кадровое воспроизведение, Полноэкранный режим, выбор фрагмента для копирования, цифровое увеличение, включение и отключение звука, **Сигнализация**, Тревожные события Движение, закрытие объектива, потеря видеосигнала, тревога IP-видеокамеры, Аномальные события Отключение периферийного устройства, ошибка записи, заполнение накопителя, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка учетной записи, тревога сетевой безопасности, Реакции на события Видеозапись, PTZ-предустановка, запуск PTZ-тура, снимок, запись в журнал, **Интерфейсы**, Накопители 2 SATA 2.0 (накопители до 10 Тбайт каждый), USB 2 (1 передний USB 2.0, 1 задний USB 2.0), HDMI 1, VGA 1, Аудиовходы 1 RCA, Аудиовыходы 1 RCA, Тревожные входы 4, Тревожные выходы 2, Ethernet 1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с), 8 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, PoE), **Электропитание**, Питание 100 В ~ 240 В (AC), 47 Гц ~ 63 Гц, 3.5 А, Потребление ≤10 Вт (без накопителей), Суммарная мощность PoE

- 117 Вт, Максимальная мощность PoE на порт
- 25.5 Вт, **Условия эксплуатации**, Рабочие условия -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10% ~ 90%, высота до 3000 м, Температура хранения 0°C ~ +40°C, относительная влажность 30% ~ 85%, **Физические параметры**, Размеры 375 мм × 327.4 мм × 53.8 мм, 170 мм × 449 мм × 421 мм (в упаковке), Масса Нетто
- 2.51 кг, Брутто
- 3.79 кг, Монтаж Настольный, Сертификация, Сертификаты CE, FCC,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	8
Максимальное разрешение канала	8
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Количество отсеков для жестких дисков	2
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных входов	4
Макс. количество контрольных выходов	2
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Ethernet	1000
Мобильные приложения	Android / iOS
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тип	NVR
Количество портов PoE	8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR4208-8P-4KS2/L IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Максимальное разрешение канала	8
Макс. количество контрольных выходов	2
Макс. количество контрольных входов	4
Тревожный выход	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Количество отсеков для жестких дисков	2
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Поддержка P2P	Да
Макс. кол-во ip-каналов	8
Количество портов PoE	8
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Количество каналов аудио

1

Тип

NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR4208-8P-4KS2/L IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>