

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4232-4KS2  
(DHI-NVR4232-4KS2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Оглавление

---

Описание DHI-NVR4232-4KS2

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-NVR4232-4KS2

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4232-4KS2

- 32-х каналный IP видеорегистратор.
- Стандарт сжатия видео H.265/H.264, ОС: Linux.
- Выход на монитор: VGA, HDMI.
- Аудио входы/выходы: 1/1.
- Тревожные входы/выходы: 4/2.
- Разрешение записи до 8MP.
- Максимальный входящий поток до 200 Мбит/с.
- 2 SATAIII порт до 6TB.
- Дополнительные интерфейсы: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0.
- Поддержка ONVIF 2.4.
- Питание: DC 12В / 4А.
- Габаритные размеры: 1U, 375 мм × 281,5 мм × 56 мм.

- Количество каналов видео  
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

32

- Метод сжатия изображения  
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, H.265

- Гибридный  
?

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD;

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход  
?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- Питание видеорегистратора  
12 В
- HDMI видеовыход  
?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход  
?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Тревожные входы  
?

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Да

- Встроенный PoE адаптер
- ?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Нет

- Макс. количество HDD
- 2
- Сертификат 969
- Да

### Система

- Процессор
- Встроенный двухъядерный
- Операционная система
- Встроенная ОС LINUX

### Видео и Аудио

- IP камера видеовход
- 32 канала
- Двусторонняя передача звука
- 1 вход, 1 выход, RCA

### Дисплей

- Разъемы
- 1 HDMI, 1 VGA
- Разрешение
- 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Многооконный режим  
1/4/8/9/16
- Экранная индикация  
Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи

### Запись

- Сжатие  
H.265/H.264
- Разрешение  
8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080P/ 1.3Мп/ 720P и т.д.
- Частота записи  
200МБит/с
- Битрейт  
16Кбит/с ~ 20Мбит/с на канал
- Режимы записи  
Вручную, по расписанию (обычный, непрерывный), при обнаружении движения (видеообнаружение: обнаружение движения, закрытие объектива, потеря видеосигнала), стоп
- Продолжительность записи  
1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек

### Обнаружение движения

- Действия при обнаружении движения  
Запись, PTZ-управление, запуск обхода, сигнализация, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, передача по FTP, снимок, включение звукового предупреждения и вывод информации на монитор
- Обнаружение движения  
Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива
- Тревожные входы  
4 канала
- Тревожные выходы  
2 канала

### Воспроизведение и Резервное копирование

- Одновременное воспроизведение  
1/4/8/16
- Режимы поиска  
По дате/времени, по тревоге, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск
- Функции воспроизведения  
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум

- Резервное копирование  
USB-накопитель/по сети

### Сеть

- Ethernet  
1 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит/с)
- Ethernet порт  
1 независимый 1000Мбит/с
- PoE  
Нет
- Сетевые протоколы  
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, IP Search (Support Dahua IP Камера, DVR, NVS и др.), Easy4ip
- Максимальное количество пользователей  
128 пользователей
- Мобильные платформы  
iPhone, iPad, Android
- Совместимость  
ONVIF 2.4, CGI

### Хранение

- Внутренний жесткий диск  
2 SATA III порта до 6TB
- eSATA  
Нет

### Вспомогательные интерфейсы

- USB  
2 порта, 1 USB2.0 и 1 USB3.0
- RS-232  
Нет
- RS-485  
Нет

### Электропитание

- Питание  
пост. ток 4A напряжением 12 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- Потребление  
до 6.9 Вт (без HDD)

#### **Условия Эксплуатации**

- Рабочие условия  
-10 ~ +55°C
- Условия хранения  
-20 ~ +70°C, относительная влажность менее 90%

#### **Общие данные**

- Размеры  
1U, 375мм×281.5мм×56мм
- Вес нетто  
1.6кг (без HDD)
- Вес брутто  
3.2кг (без HDD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4232-4KS2

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификат 969           | Да                                                                                    |
| Вес брутто               | 3.2кг (без HDD)                                                                       |
| RS-232                   | Нет                                                                                   |
| RS-485                   | Нет                                                                                   |
| Битрейт                  | 16Кбит/с ~ 20Мбит/с на канал                                                          |
| Продолжительность записи | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 сек, постзапись: 10~300 сек        |
| PoE                      | Нет                                                                                   |
| Ethernet порт            | 1 независимый 1000Мбит/с                                                              |
| Мобильные платформы      | iPhone, iPad, Android                                                                 |
| Совместимость            | ONVIF 2.4, CGI                                                                        |
| Потребление              | до 6.9 Вт (без HDD)                                                                   |
| Рабочие условия          | -10 ~ +55°C                                                                           |
| Условия хранения         | -20 ~ +70°C, относительная влажность менее 90%                                        |
| Вес нетто                | 1.6кг (без HDD)                                                                       |
| USB                      | 2 порта, 1 USB2.0 и 1 USB3.0                                                          |
| Обнаружение движения     | Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet                              | 1 RJ-45 порт (10/100/1000Мбит/с)                                                                                                                                                                                        |
| IP камера видеовход                   | 32 канала                                                                                                                                                                                                               |
| Двусторонняя передача звука           | 1 вход, 1 выход, RCA                                                                                                                                                                                                    |
| Разъемы                               | 1 HDMI, 1 VGA                                                                                                                                                                                                           |
| Многооконный режим                    | 1/4/8/9/16                                                                                                                                                                                                              |
| Экранная индикация                    | Название камеры, время, потеря видеосигнала, попытка блокировки камеры, обнаружение движения, режим записи                                                                                                              |
| Частота записи                        | 200МБит/с                                                                                                                                                                                                               |
| Действия при обнаружении движения     | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, сигнализация, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма по электронной почте, передача по FTP, снимок, включение звукового предупреждения и вывод информации на монитор |
| Максимальное количество пользователей | 128 пользователей                                                                                                                                                                                                       |
| Внутренний жесткий диск               | 2 SATA III порта до 6TB                                                                                                                                                                                                 |
| Метод сжатия изображения              | H.264, H.265                                                                                                                                                                                                            |
| Тревожные выходы                      | 2 канала                                                                                                                                                                                                                |
| Операционная система                  | Встроенная ОС LINUX                                                                                                                                                                                                     |
| Разрешение                            | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080P/ 1.3Мп/ 720P и т.д.                                                                                                                                                                      |
| Сетевые протоколы                     | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS и др.), Easy4ip                                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режимы записи                 | Вручную, по расписанию (обычный, непрерывный), при обнаружении движения (видеообнаружение: обнаружение движения, закрытие объектива, потеря видеосигнала), стоп |
| Питание                       | пост. ток 4А напряжением 12 В                                                                                                                                   |
| Размеры                       | 1U, 375мм×281.5мм×56мм                                                                                                                                          |
| VGA видеовыход                | Да                                                                                                                                                              |
| HDMI видеовыход               | Да                                                                                                                                                              |
| Количество каналов видео      | 32                                                                                                                                                              |
| Тревожные входы               | 4 канала                                                                                                                                                        |
| Макс. количество HDD          | 2                                                                                                                                                               |
| Сжатие                        | H.265/H.264                                                                                                                                                     |
| Гибридный                     | Нет                                                                                                                                                             |
| Питание видеорегистратора     | 12 В                                                                                                                                                            |
| Встроенный PoE адаптер        | Нет                                                                                                                                                             |
| Процессор                     | Встроенный двухъядерный                                                                                                                                         |
| Одновременное воспроизведение | 1/4/8/16                                                                                                                                                        |
| Режимы поиска                 | По дате/времени, по тревоге, событиям обнаружения движения и точный поиск (до секунды), расширенный поиск                                                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум |
| Резервное копирование   | USB-накопитель/по сети                                                                                                                                                                                                                                  |
| eSATA                   | Нет                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BNC видеовыход          | Нет                                                                                                                                                                                                                                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4232-4KS2**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>