

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR4232-4KS2/L IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR4232-4KS2/L)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR4232-4KS2/L

Характеристики товара

Фото DHI-NVR4232-4KS2/L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR4232-4KS2/L IP Видеорегистратор (NVR)

32-канальный сетевой видеорегистратор 1U 2HDD.

Особенности

- Новый пользовательский интерфейс 4.0, Базовый уровень безопасности 2.1
- H.264, H.265, Smart H.264 + и Smart H.265 +. Автоматический переключатель H.265
- Макс. возможность декодирования: 8 x 1080p при 30 кадрах в секунду. Поддерживает адаптивное декодирование
- Поддерживает обычные камеры протоколов ONVIF и RTSP
- P2P удаленное наблюдение, воспроизведение видео на мобильном устройстве
- Одновременный видеовыход VGA / HDMI, максимальное разрешение HDMI составляет 4K
- AI с помощью камеры: обнаружение лиц, защита периметра, IVS, подсчет людей, тепловая карта и SMD
- Поддерживает удаленную настройку и управление IPC, например настройку параметров, получение информации и обновление IPC той же модели в пакетном режиме.

Характеристики товара

Система, Главный процессор Встроенный процессор промышленного уровня, Операционные системы Встроенный Linux, Рабочий интерфейс Интернет / работа в локальном графическом интерфейсе, **Защита периметра камерой**, Представление 8 каналов, AI поиск Поиск картинок по каналу, времени и типу события, **Распознавание лиц камерой**, Представление 4 канала, Атрибуты лица 6 атрибутов

- пол, возраст, очки, выражение лица, маска для рта и борода., AI поиск Поиск картинок по каналу, времени и атрибутам лица, **SMD Plus с помощью камеры**, Представление 12 каналов, AI поиск Поиск по целевой классификации (человек, машина), **видео**, Канал доступа 32, Пропускная способность сети Доступ
- 160 Мбит / с; Хранение
- 128 Мбит / с; Вперед
- 48 Мбит / с, разрешение 8MP; 6МП; 5 МП; 4 МП; 3 МП; 1080p; 720p; D1, Возможность декодирования 8 x 1080p при 30 кадрах в секунду, Видео выход 1 x выход VGA, 1 x выход HDMI, поддерживает одновременный вывод видео источников для VGA и HDMI, Многоэкранный дисплей 1, 4, 8, 9, 16, 25, 32 просмотров, Доступ к сторонним камерам ONVIF; RTSP, **Сжатие**, видео Смарт H.265 / H.265 / Смарт H.264 / H.264 / MJPEG, Аудио PCM / G711A / G711U / G726 / AAC, **Сеть**, Сетевой протокол HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP-фильтр; DDNS; FTP; Сервер тревог; IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua; DVR; NVS; и т. Д.); P2P; авторегистрация, Доступ с мобильного телефона Android; iOS, Совместимость ONVIF (профиль T / S / G); CGI; SDK, Браузер Хром; IE9 или новее; Fire Fox, **Воспроизведение записи**, Многоканальное воспроизведение До 16 каналов для воспроизведения, Режим записи Ручная запись; запись по тревоге; SMD запись; умная запись, Место хранения Локальный HDD; сеть, Резервное копирование USB-накопитель, **Функция воспроизведения**, 1. Воспроизведение / пауза / остановка / медленно / быстро / назад / покадрово, 2. Полный экран, резервное копирование (видеокадр / файл), частичное увеличение и включение / выключение звука., **Место хранения**, Группа дисков да, **Аварийная сигнализация**, Общая тревога Обнаружение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

движения, маскировка конфиденциальности, потеря видео, смена сцены, сигнал тревоги PIR, внешний сигнал тревоги IPC, Аномальная тревога Отключение камеры, ошибка хранилища, переполнение диска, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка входа в систему и исключение кибербезопасности, Интеллектуальная сигнализация Обнаружение лиц, защита периметра (вторжение и отключение), IVS, подсчет людей, тепловая карта и сигнализация SMD, Связь сигналов тревоги Запись, снимок, локальный внешний выход тревоги, звук, зуммер, журнал, предустановка и электронная почта, **Внешний порт**, Аудио ввод 1 × вход RCA, Аудио выход 1 × выход RCA, HDD 2 порта SATA III, до 10 ТБ для одного жесткого диска. , Тревожный вход 4, Тревожный выход 2, USB 2 (1 порт USB2.0 на передней панели; 1 порт USB2.0 на задней панели), HDMI 1 (поддерживает вывод с разрешением до 4K), VGA 1, Сеть 1 × RJ-45, самоадаптивный порт Ethernet 10/100/1000 Мбит / с, **Общий параметр**, Источник питания 12 В постоянного тока, 4 А, Потребляемая мощность < 5,6 Вт (жесткий диск в комплект не входит, в режиме ожидания), Вес нетто 1,5 кг (3,31 фунта), Вес брутто 2,6 кг (5,73 фунта), Размеры продукта 375,0 × 282,9 × 53,0 мм (14,76 × 11,14 × 2,09 дюйма) (Ш × Д × В), Размеры упаковки 433 мм × 140 мм × 363 мм (17,05 дюйма × 5,51 дюйма × 14,29 дюйма) (Ш × Д × В), Условия эксплуатации От −10 ° C до +55 ° C (от +10 ° F до +131 ° F), Условия хранения От 0 ° C до +40 ° C (от 32 ° F до 104 ° F), Влажность при эксплуатации 10% ~ 93%, Влажность при хранении 30% ~ 85%, Рабочая высота 3000 м (9842,52 футов), Монтаж Настольное / стойкое крепление, Сертификаты CE

- EN62368-1; EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4, FCC
- часть 15, подраздел В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	32
Максимальное разрешение канала	8
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
Количество отсеков для жестких дисков	2
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных входов	4
Макс. количество контрольных выходов	2
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Ethernet	1000
Управление USB-мышью	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
С видео-детектором движения	Да
Интерфейс USB	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-NVR4232-4KS2/L](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR4232-4KS2/L IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Макс. количество контрольных выходов	2
Макс. количество контрольных входов	4
Тревожный выход	Да
С видео-детектором движения	Да
Управление USB-мышью	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP
Количество отсеков для жестких дисков	2
Подключение монитора	Да
Поддержка P2P	Да
Максимальное разрешение канала	8
Макс. кол-во ip-каналов	32
Мобильные приложения	Android / IOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR4232-4KS2/L IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>