

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4432-4KS2 (DHI-NVR4432-4KS2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR4432-4KS2

Характеристики товара

Фото DHI-NVR4432-4KS2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4432-4KS2

— Видеорегистратор IP 32-х канальный H.265/H.264 и 4K. Входящий поток на запись: до 200Мбит/с. Поддержка H.265/H.264. Запись : разрешение до 8Мп. HDD: 4 SATA3 до 24Тб. декодирование: 8кн x 1080P. Выводы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 2 порта RJ45. USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0. Аудио вх.

— вых 1/1 для дуплексной связи. Трев.

— вх.

— вых.

— 16/4. P2P, ONVIF. Поддержка: iOS, Android. Питание: AC100В~240В / 11,7Вт

- Количество каналов видео
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

32

- Метод сжатия изображения
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, H.265

- Гибридный
?

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD; причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
- ?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- HDMI видеовыход
- ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Тревожные входы
- ?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Встроенный PoE адаптер
?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Нет

- Макс. количество HDD
4
- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Процессор
Четырехъядерный встроенный процессор
- Операционная система
Встроенный Linux
- Интерфейс
1 RJ-45 Ports(10/100/1000Mbps)
- Разрешение
8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.
- Многооконный дисплей
1/4/8/9/16
- Экранное меню
Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
- Триггер события
Запись, PTZ, Tour, Alarm out, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
- Детектор движения
Детектор движения, MD Zones: 396(22×18), Потеря видео и помехи
- Сигнал тревоги вход
16 каналов, эффективный низкий уровень, зеленый интерфейс терминала
- Выход реле
4 канала, программируемый NO / NC, зеленый интерфейс терминала
- Воспроизведение
1/4/8/16
- Режимы поиска
Время / дата, Тревога, MD & Точный поиск (с точностью до секунды), Интеллектуальный поиск

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- **Функции плеера**
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
- **Режим архивации**
USB Device/Network
- **Внутренний HDD**
4 порт SATA III, емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска
- **Режим HDD**
Один
- **eSATA**
N/A
- **USB**
2 USB Ports (1 USB2.0, 1 USB3.0)
- **RS-232**
1 порт для ПК и клавиатуры
- **RS-485**
1 Port, for PTZ Управление
- **Third-party Support**
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more
- **Вход IP камеры**
32 канала
- **Двухсторонняя передача звука**
1 канал Входа, 1 канал Выхода, RCA
- **Сжатие**
H.265/H.264
- **Скорость записи**
200Mbps
- **Ширина канала**
16 Кбит / с ~ 20 Мбит / с на канал
- **Режимы записи**
Руководство, Расписание (Обычный, Непрерывный), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, нарушение, потеря видео), стоп
- **Интервал записи**
1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 с
- **Ethernet порт**
1 Независимый порт Ethernet 1000 Мбит / с
- **PoE**
16 ports (IEEE802.3af/at)
- **Сетевые функции**
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

PPPoE, Шумоподавление, FTP, IP Search (Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.), Easy4ip

- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android
- Interoperability
ONVIF 2.4, CGI Conformant
- Источник питания
AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
- Потребляемая мощность
NVR: <13.7W (Without HDD) PoE: Max 25.5w for single port, 150w in total
- Условия эксплуатации
-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106кПа
- Условия хранения
-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
- Габариты
1.5U, 440mm×411.1mm×76mm (17.3" x 16.2" x 3.0")
- Вес нетто
4.7kg (10.4lb) (без HDD)
- Вес брутто
7,5 кг (16,5 фунтов) (без HDD)
- CE
EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
- FCC
Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
- UL
UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4432-4KS2

Сертификат 969	Да
Режим архивации	USB Device/Network
Вес брутто	7,5 кг (16,5 фунтов)(без HDD)
Воспроизведение	1/4/8/16
Потребляемая мощность	NVR: <13.7W(Without HDD)PoE: Max 25.5w for single port, 150w in total
Максимальное количество клиентов	128 users
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Условия эксплуатации	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
Многооконный дисплей	1/4/8/9/16
Триггер события	Запись, PTZ, Tour, Alarm out, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
Детектор движения	Детектор движения, MD Zones: 396(22×18), Потеря видео и помехи
Сигнал тревоги вход	16 каналов, эффективный низкий уровень, зеленый интерфейс терминала
Выход реле	4 канала, программируемый NO / NC, зеленый интерфейс терминала

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Функции плеера	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
Вес нетто	4.7kg(10.4lb)(без HDD)
Внутренний HDD	4 порт SATA III, емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска
Third-party Support	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more
Вход IP камеры	32 канала
Двухсторонняя передача звука	1 канал Входа, 1 канал Выхода, RCA
Ширина канала	16 Кбит / с ~ 20 Мбит / с на канал
Интервал записи	1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 с
Сетевые функции	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.), Easy4ip
Interoperability	ONVIF 2.4, CGI Conformant
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
Режим HDD	Один
UL	UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1
Сжатие	H.265/H.264
Тревожные входы	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Габариты	1.5U, 440mm×411.1mm×76mm (17.3" x 16.2" x 3.0")
Операционная система	Встроенный Linux
Источник питания	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Разрешение	8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.
Режимы записи	Руководство, Расписание (Обычный, Непрерывный), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, нарушение, потеря видео), стоп
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	32
Метод сжатия изображения	H.264, H.265
Макс. количество HDD	4
Скорость записи	200Mbps
Гибридный	Нет
Встроенный PoE адаптер	Нет
Процессор	Четырехъядерный встроенный процессор
Режимы поиска	Время / дата, Тревога, MD & Точный поиск (с точностью до секунды), Интеллектуальный поиск
eSATA	N/A
USB	2 USB Ports (1 USB2.0, 1 USB3.0)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

RS-232	1 порт для ПК и клавиатуры
RS-485	1 Port, for PTZ Управление
Интерфейс	1 RJ-45 Ports(10/100/1000Mbps)
PoE	16 ports (IEEE802.3af/at)
Ethernet порт	1 Независимый порт Ethernet 1000 Мбит / с
Условия хранения	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
BNC видеовыход	Нет
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4432-4KS2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>