

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Полные характеристики, описание и фото на IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4832-4K (DHI-NVR4832-4K)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DHI-NVR4832-4K

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-NVR4832-4K

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4832-4K

— 256M bandwidth up to 12Mp decoding, 4ch 1080P+1ch 4K preview&playback, 1 VGA/2 HDMI, 2 RJ45(1000M), 4 USB (2 USB3.0), 1 eSATA, Two-way talk, 16 alarm in&6 alarm out

- Битрейт регистратора  
256
- Количество каналов видео  
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

32

- Метод сжатия изображения  
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют покадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, MJPEG, H.265

- Гибридный  
?

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD; причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;
- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- VGA видеовыход  
?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- Питание видеорегистратора  
220 В
- HDMI видеовыход  
?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- Количество каналов аудио  
1
- BNC видеовыход  
?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Сквозные выходы  
Нет
- Тревожные входы  
?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

(НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Да

- Интерфейс сети
- ?

Определяет скорость передачи данных видеорегистратором в сеть. На данный момент почти все модели поддерживают стандарты, позволяющие передавать информацию со скоростью 10 - 100 Мбит/с, а некоторые - до 1000 Мбит/с.

10/100/1000 Мб

- Встроенный PoE адаптер
- ?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Да

- Поддержка мыши
- ?

Позволяет управлять регистратором посредством манипулятора-мышь, как правило, подключаемого через USB интерфейс. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора.

Да

- ИК-пульт
- ?

Позволяет управлять регистратором посредством дистанционного ИК-пульты. Данная опция существенно упрощает управление настройками видеорегистратора. Как правило, если видеорегистратор поддерживает данную опцию, ИК-пульт идет в комплекте.

Да

- Удаленное управление по сети
- ?

Позволяет управлять настройками видеорегистратора удаленно по сети. Очень полезная функция для управления видеонаблюдением на удаленных объектах.

Да

- ПО для телефона

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

?

Позволяет получать доступ к видеорегистратору, например, просмотр он-лайн видео и архива, управление настройками и т.п. через мобильные устройства.

iOS, Android

- Количество HDD

?

Количество и емкость установленных жестких дисков определяют максимально возможную глубину архива видеозаписи.

8

- Количество тревожных входов

6

- Количество тревожных выходов

?

Тревожные выходы позволяют использовать видеорегистратор для активации определенных устройств охранно-пожарной сигнализации при возникновении определенной ситуации. Например, можно запрограммировать регистратор на включение извещателя звуковой и световой сигнализации при обнаружении движения от определенной камеры.

16

- Аудио выходов

?

Аудиовыход видеорегистратора может быть использован для организации двухсторонней связи с объектом, на котором установлен видеорегистратор.

1

- Рабочая влажность

?

Определяет максимально допустимое значение относительной влажности, при котором видеорегистратор способен нормально функционировать.

до 90%

- Диапазон температур

?

Определяет максимально допустимые значения низкой и высокой температур, при которых видеорегистратор способен нормально функционировать.

0С +40С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- eSATA  
Есть
- Сетевые протоколы  
?

Определяет набор сетевых протоколов, по которым видеорегистратор может взаимодействовать в сети.

TCP/IP, PPPOE, DDNS, FTP, NTP and UPNP, TCP/IP, PPPOE, DDNS, FTP, NTP and UPNP

- Сертификат 969  
Да

### Системные устройства

- Основной процессор  
Встроенный двухъядерный процессор
- Операционная система  
Встроенная ОС LINUX

### Видео/Аудио

- Вход для IP-камеры  
32 канал
- Двусторонняя аудиосвязь  
1-канальный вход, 1-канальный выход, RCA

### Дисплей

- Интерфейс  
2 HDMI, 1 VGA
- Разрешение  
3840?2160, 1920?1080, 1280?1024, 1280?720, 1024?768
- Разделение экрана  
1/4/8/9/16
- Экранное меню  
Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись

### Запись

- Стандарт сжатия  
H.265/H.264/MJPEG
- Разрешение  
12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 3 Мп, 1080P, 1,3 Мп, 720P и т. д.
- Скорость записи  
192 Мбит/с

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Скорость передачи данных  
1–20 Мбит/с
- Режим записи  
Вручную, по расписанию (нормальная (непрерывная) запись, по обнаружению движения, по сигналу тревоги), без записи
- Интервал записи  
1–120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1–30 сек., после записи: 10–300 сек.

### **Обнаружение видеосигнала и сигналы тревоги**

- Срабатывание при событии  
Запись, PTZ, обход, тревожный выход, отправка видеоролика тревоги, электронная почта, FTP, моментальный снимок, гудок и подсказки на экране
- Обнаружение видеосигнала  
Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22?18), потеря видеосигнала и закрытие камеры
- Ввод сигнала тревоги  
16 канал
- Релейный выход  
6 канал

### **Воспроизведение и Резервное копирование**

- Синхронное воспроизведение  
1/4/9/16
- Режим поиска  
Время/дата, сигнал тревоги, поиск по обнаружению движения и точный поиск (вплоть до секунды), интеллектуальный поиск
- Функция воспроизведения  
Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум
- Режим резервного копирования  
Устройство USB/сеть/внутреннее устройство для записи дисков SATA/устройство eSATA

### **Сеть**

- Ethernet  
2 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) 1 порт RJ-45 со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с (для модели -16P)
- PoE  
16 портов по стандарту IEEE802.3at/af (только для модели -16P)
- Сетевые функции  
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, фильтр IP, PPPoE, DDNS, FTP, сервер

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**



## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

аварийной сигнализации, поиск IP (поддержка IP-камер Dahua, DVR, NVS и т. д.)

- Макс. количество пользователей  
128 пользователей
- Смартфоны  
iPhone, iPad, Android, Windows Phone

### Хранение данных

- Внутренний HDD-диск  
8 портов SATA III объемом до 48 ТБ
- Внешний HDD-диск  
1 порт eSATA

### Вспомогательные интерфейсы

- USB  
4 порта (2 USB3.0 сзади, 2 USB2.0 спереди)
- RS232  
1 порт для подключения ПК и клавиатуры
- RS485  
1 порт для управления функциями PTZ (поворот-наклон-зум)

### Общие Сведения

- Питание  
Одинарный вариант, 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Потребление электроэнергии  
Видеорегистратор NVR: 18,8 Вт для обычной модели (без HDD-диска), 27,9 Вт для модели PoE (без HDD-диска)  
PoE: Макс. 25,5 Вт на один порт (для модели -16P), всего 150 Вт
- Условия эксплуатации  
-10 – 55 °C/относительная влажность 10–90%/86–106 кПа
- Размеры (Ш?Г?В)  
2U, 445?440?95 мм
- Вес  
6,6 кг для обычной модели (без HDD-диска), 6,75 кг для модели PoE (без HDD-диска)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4832-4K

|                                |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификат 969                 | Да                                                                                                                                                                                |
| Размеры (Ш?Г?В)                | 2U, 445?440?95 мм                                                                                                                                                                 |
| Синхронное воспроизведение     | 1/4/9/16                                                                                                                                                                          |
| Потребление электроэнергии     | Видеорегистратор NVR: 18,8 Вт для обычной модели (без HDD-диска), 27,9 Вт для модели PoE (без HDD-диска) PoE: Макс. 25,5 Вт на один порт (для модели -16P), всего 150 Вт          |
| Смартфоны                      | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                                                                                                                                              |
| Макс. количество пользователей | 128 пользователей                                                                                                                                                                 |
| Стандарт сжатия                | H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                                                 |
| Двусторонняя аудиосвязь        | 1-канальный вход, 1-канальный выход, RCA                                                                                                                                          |
| Основной процессор             | Встроенный двухъядерный процессор                                                                                                                                                 |
| Скорость передачи данных       | 1–20 Мбит/с                                                                                                                                                                       |
| Количество тревожных входов    | 6                                                                                                                                                                                 |
| Количество тревожных выходов   | 16                                                                                                                                                                                |
| Интерфейс сети                 | 10/100/1000 Мб                                                                                                                                                                    |
| Сетевые функции                | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, фильтр IP, PPPoE, DDNS, FTP, сервер аварийной сигнализации, поиск IP (поддержка IP-камер Dahua, DVR, NVS и т. д.) |
| Интервал записи                | 1–120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1–30 сек., после записи: 10–300 сек.                                                                                           |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон температур          | 0C +40C                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество HDD               | 8                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ПО для телефона              | iOS, Android                                                                                                                                                                                                                                            |
| RS232                        | 1 порт для подключения ПК и клавиатуры                                                                                                                                                                                                                  |
| Режим поиска                 | Время/дата, сигнал тревоги, поиск по обнаружению движения и точный поиск (вплоть до секунды), интеллектуальный поиск                                                                                                                                    |
| Режим резервного копирования | Устройство USB/сеть/внутреннее устройство для записи дисков SATA/устройство eSATA                                                                                                                                                                       |
| Релейный выход               | 6 канал                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сквозные выходы              | Нет                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вход для IP-камеры           | 32 канал                                                                                                                                                                                                                                                |
| Разделение экрана            | 1/4/8/9/16                                                                                                                                                                                                                                              |
| Срабатывание при событии     | Запись, PTZ, обход, тревожный выход, отправка видеоролика тревоги, электронная почта, FTP, моментальный снимок, гудок и подсказки на экране                                                                                                             |
| Обнаружение видеосигнала     | Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22?18), потеря видеосигнала и закрытие камеры                                                                                                                                                     |
| Функция воспроизведения      | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум |
| Внутренний HDD-диск          | 8 портов SATA III объемом до 48 ТБ                                                                                                                                                                                                                      |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Аудио выходов             | 1                                                                                 |
| Ввод сигнала тревоги      | 16 канал                                                                          |
| Внешний HDD-диск          | 1 порт eSATA                                                                      |
| Питание видеорегистратора | 220 В                                                                             |
| Тревожные входы           | Да                                                                                |
| Вес                       | 6,6 кг для обычной модели (без HDD-диска), 6,75 кг для модели PoE (без HDD-диска) |
| Рабочая влажность         | до 90%                                                                            |
| Операционная система      | Встроенная ОС LINUX                                                               |
| Разрешение                | 12 Мп, 8 Мп, 6 Мп, 5 Мп, 3 Мп, 1080P, 1,3 Мп, 720P и т. д.                        |
| Сетевые протоколы         | TCP/IP, PPPOE, DDNS, FTP, NTP and UPNP, TCP/IP, PPPOE, DDNS, FTP, NTP and UPNP    |
| Питание                   | Одинарный вариант, 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц                                |
| VGA видеовыход            | Да                                                                                |
| HDMI видеовыход           | Да                                                                                |
| Количество каналов видео  | 32                                                                                |
| Количество каналов аудио  | 1                                                                                 |
| Метод сжатия изображения  | H.264, MJPEG, H.265                                                               |
| Гибридный                 | Нет                                                                               |
| Скорость записи           | 192 Мбит/с                                                                        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Встроенный PoE адаптер       | Да                                                                                                                |
| eSATA                        | Есть                                                                                                              |
| USB                          | 4 порта (2 USB3.0 сзади, 2 USB2.0 спереди)                                                                        |
| Режим записи                 | Вручную, по расписанию (нормальная (непрерывная) запись, по обнаружению движения, по сигналу тревоги), без записи |
| Интерфейс                    | 2 HDMI, 1 VGA                                                                                                     |
| PoE                          | 16 портов по стандарту IEEE802.3at/af (только для модели -16P)                                                    |
| Ethernet                     | 2 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) 1 порт RJ-45 со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с (для модели -16P) |
| RS485                        | 1 порт для управления функциями PTZ (поворот-наклон-зум)                                                          |
| Условия эксплуатации         | -10 – 55 °C/относительная влажность 10–90%/86–106 кПа                                                             |
| Экранное меню                | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись                           |
| Битрейт регистратора         | 256                                                                                                               |
| Поддержка мыши               | Да                                                                                                                |
| ИК-пульт                     | Да                                                                                                                |
| Удаленное управление по сети | Да                                                                                                                |
| BNC видеовыход               | Нет                                                                                                               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR4832-4K**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>