

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-NVR5416-16P-4KS2E IP Видеорегистратор (NVR)
(DHI-NVR5416-16P-4KS2E)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR5416-16P-4KS2E

Характеристики товара

Фото DHI-NVR5416-16P-4KS2E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-NVR5416-16P-4KS2E IP Видеорегистратор (NVR)

Dahua NVR5416-16P-4KS2E - видеорегистратор IP 16-ти канальный 4K. Входящий поток на запись: до 320Мбит/с. Поддерживаемые форматы сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. Запись: разрешение до 12Мп. HDD: 4 SATA до 10 Тб каждый; декодирование: 4кн x 8Мп, 16кн x 1080P.

Видеовыходы: 2 HDMI, 2 VGA. Сеть: 2 порта 1000Mb. 16PoE(1-8PoE порты поддерживают ePoE&EoC) ESATA. USB:1 порт 2.0, 2 порта 3.0. Аудио вх. вых 1/2 для дуплексной связи. Трев. вх. вых. 16/6. Easy4IP, ONVIF. Поддержка: iOS, Android, Windows Phone. Питание: AC100В~240В / 17,5Вт.

Характеристики товара

- Основной процессор Четырехъядерный встроенный процессор
- Операционная система Встроенный LINUX

Аудио и видео

- Вход в IP-камеру Канал 16/3
- Двусторонняя беседа 1-канальный вход, 2-канальный выход, RCA

дисплей

- Интерфейс 2 HDMI , 2 VGA

разрешение

- HDMI1
- 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
- VGA1
- 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
- HDMI2 / VGA2
- 1920 x 1080
- Возможности декодирования 4-ch 8MP (30 кадров в секунду), 16-ch 1080P (30 кадров в секунду)
- Многоэкранный дисплей 1-й экран
- 16CH
- 1/4/8/9/16
- OSD Название камеры, Время, Блокировка камеры, Обнаружение движения, Запись

запись

- компрессия Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- разрешение 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 и т. Д.
- Скорость передачи битов 16 Кбит / с ~ 20 Мбит / с на канал

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Режим записи Руководство, Расписание (Обычный, MD (Обнаружение движения), Тревога, IVS), Стоп
- Интервал записи 1 ~ 120 мин (по умолчанию
- 60 мин), предварительная запись
- 1 ~ 30 сек, пост-запись
- 10 ~ 300 с

Обнаружение и сигнализация видео

- Триггерные события Запись, PTZ, Tour, Alarm Out, Video Push, Email, Snapshot, Buzzer и Screen Tips
- Обнаружение видео Обнаружение движения, MD Зоны
- 396 (22 x 18), Потеря видео и помехи
- Тревожный вход 16-канальный
- Релейный выход 6 каналов

Воспроизведение и резервирование

- Синхронизация воспроизведения 1/4/9/16
- Режим поиска Время / Дата, Тревога, MD и Точный поиск (с точностью до секунды)
- Функция воспроизведения Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка назад, быстрое воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, выбор резервной копии, цифровой зум
- Режим резервного копирования Устройство USB / сеть / eSATA
- Сторонняя поддержка Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и многое другое

сеть

- Интерфейс 1 порты RJ-45 (10/100/1000 Мбит / с)
- PoE 16 портов (IEEE802.3af / at) Поддержка портов 1-8 ePoE & EoC
- Сетевая функция HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua, NVS и т. Д.), Easy4IP
- Максимум. Пользовательский доступ 128 пользователей
- Смартфон iPhone, iPad, Android
- Interoperability ONVIF 2.4, SDK, CGI

Место хранения

- Внутренний жесткий диск 4 порта SATA, емкость до 10 ТБ для каждого жесткого диска
- ESATA 1 eSATA

Вспомогательный интерфейс

- USB 3 порта USB (2 задних USB 3.0, 1 фронтальный USB 2.0)
- RS23 1 порт для ПК и клавиатуры

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- RS485 1 порт для управления PTZ
- Источник питания Single, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
- Потребляемая мощность NVR
- <17,5 Вт (без жесткого диска)
- PoE
- Макс. 25,5 Вт для одного порта Общая мощность 150 Вт, контроль 80% для защиты
- Умный вентилятор, автоматически регулирует скорость движения
- Условия эксплуатации -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106 кПа
- Условия хранения -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% относительной влажности
- Габаритные размеры 1,5U, 440 мм x 411,2 мм x 76 мм;
- Вес нетто 4.65kg.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Макс. кол-во ip-каналов	16
Максимальное разрешение канала	12
Исполнение корпуса	Настольный
Подключение монитора	Да
HDD в комплекте	Нет
Количество отсеков для жестких дисков	4
Тип	NVR
Количество каналов аудио	1
Стандарт видеорегистратора	IP
Макс. количество контрольных входов	16
Макс. количество контрольных выходов	6
Поддержка p2p	Да
Выход HDMI	Да
Выход VGA	Да
Выход RS-232	Да
Выход RS-485	Да
Ethernet	1000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Пульт ИК	Нет
Управление USB-мышью	Да
Мобильные приложения	Android / iOS
Для транспорта	Нет
С видео-детектором движения	Да
Количество LAN-портов	18
Работает в системе "умный дом"	Нет
Интерфейс USB	Да
Тревожный вход	Да
Тревожный выход	Да
Поддержка ONVIF	Да
Количество портов PoE	16

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua NVR5416-16P-4KS2E](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-NVR5416-16P-4KS2E IP Видеорегистратор (NVR)

Интерфейс USB	Да
Поддержка ONVIF	Да
Количество отсеков для жестких дисков	4
Макс. количество контрольных выходов	6
Макс. количество контрольных входов	16
Тревожный выход	Да
Работает в системе умный дом	Нет
Количество LAN-портов	18
С видео-детектором движения	Да
Для транспорта	Нет
Управление USB-мышью	Да
Пульт ИК	Нет
Выход RS-485	Да
Выход RS-232	Да
Выход VGA	Да
Выход HDMI	Да
Стандарт видеорегистратора	IP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Поддержка P2P	Да
HDD в комплекте	Нет
Подключение монитора	Да
Исполнение корпуса	Настольный
Максимальное разрешение канала	12
Макс. кол-во ip-каналов	16
Количество портов PoE	16
Мобильные приложения	Android / IOS
Тревожный вход	Да
Ethernet	1000
Количество каналов аудио	1
Тип	NVR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-NVR5416-16P-4KS2E IP Видеорегистратор (NVR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>