

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5424-24P-4KS2
(DHI-NVR5424-24P-4KS2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR5424-24P-4KS2

Характеристики товара

Фото DHI-NVR5424-24P-4KS2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5424-24P-4KS2

— Видеорегистратор IP 24-х канальный 4K и H.265. Входящий поток на запись: до 320Мбит/с. Запись : разрешение до 12Мп. HDD: 4 SATA3 до 32Тб. 24 POE порта. декодирование: 4кн x 4K, 16кн x 1080P. Выводы: 1 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт 1000Mb. USB: 1 порт 2.0, 1 порт 3.0. Аудио вх.

— вых 1/1 для дуплексной связи. Трев.

— вх.

— вых.

— 16/6. P2P, ONVIF. Поддержка: iOS, Android, Windows Phone. Питание: AC100В~240В / 18Вт

- Количество каналов видео
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

24

- Метод сжатия изображения
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, MJPEG, H.265, H.264+, H.265+

- Гибридный
?

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD; причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
- ?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- HDMI видеовыход
- ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Тревожные входы
- ?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Встроенный PoE адаптер
?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Да

- Макс. количество HDD
4
- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Процессор
Четырехъядерный встроенный процессор
- Операционная система
Встроенный Linux
- Вход IP камеры
24 канала
- Двухсторонняя передача звука
1 канал Входа, 1 канал Выхода, RCA
- Интерфейс
1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
- Разрешение
12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc.
- Многооконный дисплей
1-й экран: 1/4/8/9/16/25 2-й экран: 1/4/8/9/16
- Экранное меню
Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
- Сжатие
Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Скорость записи
320Mbps
- Ширина канала
16 Кбит / с ~ 20 Мбит / с на канал
- Режимы записи
Руководство, Расписание (Обычный, MD (Обнаружение движения), Тревога, IVS), Стоп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Интервал записи
1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 с
- Триггер события
Запись, PTZ, Тур, Тревога Out, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
- Детектор движения
Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Потеря видео и помехи
- Сигнал тревоги вход
16 каналов, эффективный низкий уровень, зеленый интерфейс терминала
- Выход реле
6 каналов, программируемый NO / NC, зеленый интерфейс терминала
- Синхронное воспроизведение
1/4/9/16
- Режимы поиска
Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
- Функции плеера
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
- Режим архивации
USB Device/Network/eSATA Device
- Third-party Support
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
- Ethernet порт
1 Независимый порт Ethernet 1000 Мбит / с
- PoE
24 ports (IEEE802.3af/at)
- Сетевые функции
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
- Оптический интерфейс
N/A
- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android
- Interoperability
ONVIF 2.4, CGI Conformant
- Внутренний HDD
4 порт SATA III, емкость до 8 ТБ для каждого жесткого диска
- Режим HDD
Один

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- eSATA
1 eSATA
- SAS
N/A
- USB
3 USB Ports (2 Rear USB 3.0 , 1 Front USB 2.0)
- RS-232
1 порт для ПК и клавиатуры
- RS-485
1 Port, for PTZ Управление
- Источник питания
Single, AC100V~240V, 50~60 Hz
- Потребляемая мощность
<18 Вт(без HDD)
- Условия эксплуатации
-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106кПа
- Условия хранения
-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
- Габариты
1.5U, 440mm x 413.3mm x 76mm ; (17.3" x 16.3" x 3.0")
- Вес нетто
4.7kg(10.4 lb)(без HDD)
- Вес брутто
6.84kg (15.1 lb)
- Установка
Rack-mounted
- CE
EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
- FCC
Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
- UL
UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5424-24P-4KS2

Сертификат 969	Да
Вход IP камеры	24 канала
Потребляемая мощность	<18 Вт(без HDD)
Максимальное количество клиентов	128 users
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Условия эксплуатации	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
Многооконный дисплей	1-й экран: 1/4/8/9/16/25 2-й экран: 1/4/8/9/16
Триггер события	Запись, PTZ, Тип, Тревога Out, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
Детектор движения	Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Потеря видео и помехи
Сигнал тревоги вход	16 каналов, эффективный низкий уровень, зеленый интерфейс терминала
Выход реле	6 каналов, программируемый NO / NC, зеленый интерфейс терминала
Функции плеера	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
Режим архивации	USB Device/Network/eSATA Device
Внутренний HDD	4 порт SATA III, емкость до 8 ТБ для каждого жесткого диска

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Third-party Support	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
Вес брутто	6.84kg (15.1 lb)
Двухсторонняя передача звука	1 канал Входа, 1 канал Выхода, RCA
Ширина канала	16 Кбит / с ~ 20 Мбит / с на канал
Интервал записи	1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 с
Сетевые функции	HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
Interoperability	ONVIF 2.4, CGI Conformant
Установка	Rack-mounted
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
Синхронное воспроизведение	1/4/9/16
Режим HDD	Один
SAS	N/A
Оптический интерфейс	N/A
UL	UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No.60950-1
Сжатие	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Тревожные входы	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Габариты	1.5U, 440mm x 413.3mm x 76mm ; (17.3" x 16.3" x 3.0")
Операционная система	Встроенный Linux
Источник питания	Single, AC100V~240V, 50~60 Hz
Разрешение	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc.
Режимы записи	Руководство, Расписание (Обычный, MD (Обнаружение движения), Тревога, IVS), Стоп
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	24
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG, H.265, H.264+, H.265+
Макс. количество HDD	4
Скорость записи	320Mbps
Гибридный	Нет
Встроенный PoE адаптер	Да
Процессор	Четырехъядерный встроенный процессор
Режимы поиска	Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
eSATA	1 eSATA
USB	3 USB Ports (2 Rear USB 3.0 , 1 Front USB 2.0)
RS-232	1 порт для ПК и клавиатуры

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

RS-485	1 Port, for PTZ Управление
Интерфейс	1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
PoE	24 ports (IEEE802.3af/at)
Ethernet порт	1 Независимый порт Ethernet 1000 Мбит / с
Условия хранения	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
Вес нетто	4.7kg(10.4 lb)(без HDD)
BNC видеовыход	Нет
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5424-24P-4KS2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>