

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5832-16P-4KS2
(DHI-NVR5832-16P-4KS2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-NVR5832-16P-4KS2

Характеристики товара

Фото DHI-NVR5832-16P-4KS2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5832-16P-4KS2

— Видеорегистратор IP 32-х канальный 4K и H.265 с 16 POE портами. Входящий поток на запись: до 320Мбит/с. Запись : разрешение до 12Мп. HDD: 8 SATA3 до 64Тб. 16 POE портов. декодирование: 4кн x 4К, 16кн x 1080P. Выводы: 2 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт 1000Mb. ESATA. USB: 2 порта 2.0, 2 порта 3.0. Аудио вх.

— вых 1/1 для дуплексной связи. Трев.

— вх.

— вых.

— 16/6. P2P, ONVIF, Raid 0/1/5/6/10. Поддержка: iOS, Android, Windows Phone. Питание: AC100B~240B

- Количество каналов видео
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

32

- Метод сжатия изображения
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, MJPEG, MPEG-4, H.265

- Гибридный
?

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD; причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
- ?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- HDMI видеовыход
- ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Тревожные входы
- ?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Встроенный PoE адаптер
?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Да

- Макс. количество HDD
8
- Сертификат 969
Да

Система

- Процессор
Quad-core embedded processor
- Операционная система
Embedded LINUX

Видео/Аудио

- Входа IP камер
32 channel
- Двухсторонняя передача звука
1 channel Input, 1 channel Output, RCA

Дисплей

- Интерфейс
2 HDMI (1 HDMI up to 3840x2160), 1 VGA
- Разрешение
3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Деление экрана
1/4/8/9/16/25/36
- Экранное меню
Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording

Запись

- Сжатие

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

H.265/H.264/MJPEG/MPEG4

- Разрешение
12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1&etc.
- Скорость потока записи
320Mbps
- Ширина канала
16kbps~ 20Mbps per channel
- Режимы записи
Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop
- Интервал записи
1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec

Видеодетекция и тревоги

- Триггер события
Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
- Детектор движения
Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank
- Входа датчиков
16 channel
- Выход реле
6 channel

Воспроизведение и архивация

- Синхронное воспроизведение
1/4/8/16
- Режимы поиска
Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smart search
- Функции плеера
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom
- Режим архивации
USB Device/Network/Internal SATA burner/eSATA Device

Сеть

- Ethernet
2 RJ-45 port (10/100/1000Mbps), 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)(for -16P model)
- PoE
16 ports (IEEE802.3af/at) (for -16P model)
- Сетевые функции
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P

- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android

Сохранение

- Внутренний HDD
8 SATA ports, up to 48TB
- Режим HDD
Raid 0/1/5/6/10
- Внешний HDD
1 eSATA port

Вспомогательные интерфейсы

- USB
4 ports (2 Rear USB3.0, 2 Front USB2.0)
- RS232
1 port, For PC communication&Keyboard

Основные

- Источник питания
Single, AC 100~240V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность
NVR: 16.7W for non-PoE model(without HDD)17.5W for PoE model(without HDD)PoE: Max 25.5W for single port(for - 16P model), 150W in total
- Условия эксплуатации
-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
- Габариты
2U, 440mm×454mm×95mm
- Вес
6.55KG for non-PoE model(without HDD), 7KG for PoE model(without HDD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5832-16P-4KS2

Сертификат 969	Да
Ширина канала	16kbps~ 20Mbps per channel
Максимальное количество клиентов	128 users
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Условия эксплуатации	-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Экранное меню	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording
Триггер события	Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
Детектор движения	Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank
Выход реле	6 channel
Функции плеера	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom
Режим архивации	USB Device/Network/Internal SATA burner/eSATA Device
Внутренний HDD	8 SATA ports, up to 48TB
Двухсторонняя передача звука	1 channel Input, 1 channel Output, RCA
Ethernet	2 RJ-45 port (10/100/1000Mbps), 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)(for - 16P model)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интервал записи	1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P
Входа IP камер	32 channel
Деление экрана	1/4/8/9/16/25/36
Скорость потока записи	320Mbps
Входа датчиков	16 channel
Синхронное воспроизведение	1/4/8/16
Режим HDD	Raid 0/1/5/6/10
Внешний HDD	1 eSATA port
RS232	1 port, For PC communication&Keyboard
Метод сжатия изображения	H.264, MJPEG, MPEG-4, H.265
Габариты	2U, 440mm×454mm×95mm
Вес	6.55KG for non-PoE model(without HDD), 7KG for PoE model(without HDD)
Операционная система	Embedded LINUX
Источник питания	Single, AC 100~240V, 50/60 Hz
Разрешение	12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1&etc.
Режимы записи	Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	32
Тревожные входы	Да
Макс. количество HDD	8
Сжатие	H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
Гибридный	Нет
Встроенный PoE адаптер	Да
Процессор	Quad-core embedded processor
Режимы поиска	Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smart search
USB	4 ports (2 Rear USB3.0, 2 Front USB2.0)
Интерфейс	2 HDMI (1 HDMI up to 3840x2160), 1 VGA
PoE	16 ports (IEEE802.3af/at) (for -16P model)
Потребляемая мощность	NVR: 16.7W for non-PoE model(without HDD)17.5W for PoE model(without HDD)PoE: Max 25.5W for single port(for -16P model), 150W in total
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5832-16P-4KS2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>