

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5864-16P-4KS2  
(DHI-NVR5864-16P-4KS2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DHI-NVR5864-16P-4KS2

---

Характеристики товара

---

Фото DHI-NVR5864-16P-4KS2

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5864-16P-4KS2

— Видеорегистратор IP 64-х канальный 4K и H.265 с 16 POE портами. Входящий поток на запись: до 320Мбит/с. Запись : разрешение до 12Мп. HDD: 8 SATA3 до 64Тб. 16 POE портов. декодирование: 4кн x 4К, 16кн x 1080P. Видеовыходы: 2 HDMI, 1 VGA. Сеть: 1 порт 1000Mb. ESATA. USB: 2 порта 2.0, 2 порта 3.0. Аудио вх.

— вых 1/1 для дуплексной связи. Трев.

— вх.

— вых.

— 16/6. P2P, ONVIF, Raid 0/1/5/6/10. Поддержка: iOS, Android, Windows Phone. Питание: AC100B~240B

- Количество каналов видео  
?

Определяет количество видеокамер, которые можно подключить к регистратору. Самые распространенные значения: 4, 8 и 16. Реже встречаются видеорегистраторы с количеством каналов 24 и 32. Большее количество каналов, как правило, реализуется на основе PC-based решений.

64

- Метод сжатия изображения  
?

Способ сжатия видеоизображения, позволяющий уменьшить количество информации на выходе. Это позволяет увеличить глубину архива и снизить пропускную способность каналов передачи данных. В видеонаблюдении используется сжатие с потерями, как более эффективное. За счет того, что зрение человека не чувствительно к мелким деталям в изображении, результирующее видео для человека практически не отличается от исходного, но занимает значительно меньше места.

Разделяют пок кадровое сжатие и потоковое, в последнем случае используются опорные сжатые кадры с кодированием изменений между опорными кадрами, в общем случае потоковое сжатие более эффективное.

На данный момент формат потокового сжатия H.264 фактически стал стандартом в видеонаблюдении.

H.264, MJPEG, MPEG-4, H.265

- Гибридный  
?

Гибридные регистраторы позволяют подключать камеры различных стандартов: аналогового, IP, HD-SDI, AHD; причем комбинации стандартов могут быть самые различные. Количество каналов каждого из стандартов может быть или строго определенным или перераспределяться между стандартами.

Наиболее распространенными являются сочетания:

- аналог/IP;

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- аналог/AHD;
- аналог/IP/AHD.

Нет

- VGA видеовыход
- ?

Аналоговый видеоинтерфейс (Video Graphics Array), используется в качестве видеовхода аналоговых мониторов. Изначально VGA разрешение было 480 на 640 пикселей. На данный момент максимальное разрешение VGA составляет 1280 на 1024 пикселей, при этом максимальная частота кадров составляет 75 Гц. На данный момент стандарт фактически устарел, с 2015 года прекращается его поддержка.

Да

- HDMI видеовыход
- ?

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) — цифровой интерфейс для передачи мультимедийной информации с высокой чёткостью, позволяет передавать оцифрованные видеоданные повышенного разрешения. Основное преимущество стандарта – передача данных с высокой скоростью, от 4,9 до 18 Гбит/с, и одновременное воспроизведение видео и аудио. На данный момент все современные модели видеорегистраторов имеют разъем HDMI, который обеспечивает разрешение 1920 на 1080 пикселей.

Да

- BNC видеовыход
- ?

Вид электрического разъёма, предназначенный для соединения оборудования коаксиальным кабелем. В видеонаблюдении служит для присоединения коаксиального кабеля к видеокамере и к видеорегистратору. Соединение состоит из двух частей, поэтому разъемы бывают двух видов: «папа»-вилка на стороне кабеля и «мама»-розетка в корпусе устройства. Чаще всего используется байонетный способ соединения. Центральный проводник и оплетка могут подсоединяться обжимом (используется чаще всего), накруткой и пайкой. Очень надежный вид соединения, обладает очень низким значением потерь сигнала.

Нет

- Тревожные входы
- ?

Тревожный вход используется для подключения внешнего источника тревоги, например, охранного датчика, датчика движения и т.п. При возникновении сигнала тревоги на тревожном входе регистратор можно запрограммировать на определенные действия, например, начало записи, оповещение пользователя по e-mail и т.п. Чаще всего тревожный вход представляет собой нормально разомкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (НР) контакты, зачастую можно выбрать тип контакта.

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- Встроенный PoE адаптер  
?

Возможность питания IP-видеокамеры по технологии PoE непосредственно от сетевого регистратора (NVR). В этом случае IP-видеокамера и NVR соединяются витой парой. Плюс данного решения – уменьшение количества проводов, минус – ограничение расстояния от IP-видеокамера до NVR – 100 м.

На данный момент распространены стандарты PoE 802.3af-2003 и 802.3at-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

Да

- Макс. количество HDD  
8
- Сертификат 969  
Да

### **Система**

- Процессор  
Quad-core embedded processor
- Операционная система  
Embedded LINUX

### **Видео/Аудио**

- Входа IP камер  
64 channel
- Двухсторонняя передача звука  
1 channel Input, 1 channel Output, RCA

### **Дисплей**

- Интерфейс  
2 HDMI (1 HDMI up to 3840x2160), 1 VGA
- Разрешение  
3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
- Деление экрана  
1/4/8/9/16/25/36
- Экранное меню  
Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording

### **Запись**

- Сжатие

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

H.265/H.264/MJPEG/MPEG4

- Разрешение  
12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1&etc.
- Скорость потока записи  
320Mbps
- Ширина канала  
16kbps~ 20Mbps per channel
- Режимы записи  
Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop
- Интервал записи  
1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec

### **Видеодетекция и тревоги**

- Триггер события  
Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
- Детектор движения  
Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank
- Входа датчиков  
16 channel
- Выход реле  
6 channel

### **Воспроизведение и архивация**

- Синхронное воспроизведение  
1/4/8/16
- Режимы поиска  
Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smart search
- Функции плеера  
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom
- Режим архивации  
USB Device/Network/Internal SATA burner/eSATA Device

### **Сеть**

- Ethernet  
2 RJ-45 port (10/100/1000Mbps), 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)(for -16P model)
- PoE  
16 ports (IEEE802.3af/at) (for -16P model)
- Сетевые функции  
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server,

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## **Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P

- Максимальное количество клиентов  
128 users
- Смартфон  
iPhone, iPad, Android

### **Сохранение**

- Внутренний HDD  
8 SATA ports, up to 48TB
- Режим HDD  
Raid 0/1/5/6/10
- Внешний HDD  
1 eSATA port

### **Вспомогательные интерфейсы**

- USB  
4 ports (2 Rear USB3.0, 2 Front USB2.0)
- RS232  
1 port, For PC communication&Keyboard

### **Основные**

- Источник питания  
Single, AC 100~240V, 50/60 Hz
- Потребляемая мощность  
NVR: 16.7W for non-PoE model(without HDD)17.5W for PoE model(without HDD)PoE: Max 25.5W for single port(for - 16P model), 150W in total
- Условия эксплуатации  
-10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
- Габариты  
2U, 440mm×454mm×95mm
- Вес  
6.55KG for non-PoE model(without HDD), 7KG for PoE model(without HDD)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5864-16P-4KS2

|                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификат 969                   | Да                                                                                                                                                                    |
| Ширина канала                    | 16kbps~ 20Mbps per channel                                                                                                                                            |
| Максимальное количество клиентов | 128 users                                                                                                                                                             |
| Смартфон                         | iPhone, iPad, Android                                                                                                                                                 |
| Условия эксплуатации             | -10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa                                                                                                                                   |
| Экранное меню                    | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording                                                                                              |
| Триггер события                  | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips                                                                                   |
| Детектор движения                | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank                                                                                                     |
| Выход реле                       | 6 channel                                                                                                                                                             |
| Функции плеера                   | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom |
| Режим архивации                  | USB Device/Network/Internal SATA burner/eSATA Device                                                                                                                  |
| Внутренний HDD                   | 8 SATA ports, up to 48TB                                                                                                                                              |
| Двухсторонняя передача звука     | 1 channel Input, 1 channel Output, RCA                                                                                                                                |
| Ethernet                         | 2 RJ-45 port (10/100/1000Mbps), 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps)(for - 16P model)                                                                                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Интервал записи</b>            | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec                                                                                            |
| <b>Сетевые функции</b>            | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P |
| <b>Входа IP камер</b>             | 64 channel                                                                                                                                                            |
| <b>Деление экрана</b>             | 1/4/8/9/16/25/36                                                                                                                                                      |
| <b>Скорость потока записи</b>     | 320Mbps                                                                                                                                                               |
| <b>Входа датчиков</b>             | 16 channel                                                                                                                                                            |
| <b>Синхронное воспроизведение</b> | 1/4/8/16                                                                                                                                                              |
| <b>Режим HDD</b>                  | Raid 0/1/5/6/10                                                                                                                                                       |
| <b>Внешний HDD</b>                | 1 eSATA port                                                                                                                                                          |
| <b>RS232</b>                      | 1 port, For PC communication&Keyboard                                                                                                                                 |
| <b>Метод сжатия изображения</b>   | H.264, MJPEG, MPEG-4, H.265                                                                                                                                           |
| <b>Габариты</b>                   | 2U, 440mm×454mm×95mm                                                                                                                                                  |
| <b>Вес</b>                        | 6.55KG for non-PoE model(without HDD), 7KG for PoE model(without HDD)                                                                                                 |
| <b>Операционная система</b>       | Embedded LINUX                                                                                                                                                        |
| <b>Источник питания</b>           | Single, AC 100~240V, 50/60 Hz                                                                                                                                         |
| <b>Разрешение</b>                 | 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/ 720P/ D1&etc.                                                                                                                         |
| <b>Режимы записи</b>              | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop                                                                                                                |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                          |                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VGA видеовыход           | Да                                                                                                                                     |
| HDMI видеовыход          | Да                                                                                                                                     |
| Количество каналов видео | 64                                                                                                                                     |
| Тревожные входы          | Да                                                                                                                                     |
| Макс. количество HDD     | 8                                                                                                                                      |
| Сжатие                   | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4                                                                                                                |
| Гибридный                | Нет                                                                                                                                    |
| Встроенный PoE адаптер   | Да                                                                                                                                     |
| Процессор                | Quad-core embedded processor                                                                                                           |
| Режимы поиска            | Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smart search                                                                 |
| USB                      | 4 ports (2 Rear USB3.0, 2 Front USB2.0)                                                                                                |
| Интерфейс                | 2 HDMI (1 HDMI up to 3840x2160), 1 VGA                                                                                                 |
| PoE                      | 16 ports (IEEE802.3af/at) (for -16P model)                                                                                             |
| Потребляемая мощность    | NVR: 16.7W for non-PoE model(without HDD)17.5W for PoE model(without HDD)PoE: Max 25.5W for single port(for -16P model), 150W in total |
| BNC видеовыход           | Нет                                                                                                                                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото IP-видеорегистратор DAHUA DHI-NVR5864-16P-4KS2**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>