

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DHI-TPC-DF1241P-TB7F8-S2
(DHI-TPC-DF1241P-TB7F8-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-TPC-DF1241P-TB7F8-S2

Фото DHI-TPC-DF1241P-TB7F8-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-TPC-DF1241P-TB7F8-S2

Двухспектральная тепловизионная IP-камера с Искусственным Интеллектом

Тепловое излучение: неохлаждаемый FPA детектор 256x192; объектив 7мм; область обзора 24°x18°; обнаружение транспорт/человек: 778/292м, распознавание транспорт/человек: 194/75м, идентификация транспорт/человек: 97/38м; Видимый свет: 1/2.7" Progressive CMOS; объектив 8мм; область обзора 33.4°x25°; механический ИК-фильтр; 0.05лк, F2.0; 2336x1752@25к/с, ИК до 30м.

Сжатие H.265/H.264/MJPEG; AGC, DDE, 2D NR, 3D NR, DWDR, BLC, HLC, ROI; Поддержка видеоаналитики, диапазон измерения температур объектов -20°C+150°C, обнаружение возгорания, автоматическое слежение за горячими и холодными объектами, обнаружение курения и использования телефона, интеллектуальная сигнализация с прожектором и динамиком; слот для microSD до 256Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 1/1; 1 RJ45 10M/100M Ethernet; 1 RS485; питание DC12B/PoE; 14Вт; -30 °C...+60 °C; IP67; защита от перенапряжения до 6кВ; статического разряда прикосновение/воздух 6кВ/8кВ; Вес 0.85кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-TPC-DF1241P-TB7F8-S2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>