

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DHI-VTO2211G-WP Вызывная панель IP-домофона (DHI-VTO2211G-WP)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-VTO2211G-WP

Характеристики товара

Фото DHI-VTO2211G-WP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DHI-VTO2211G-WP Вызывная панель IP-домофона

Вызывная панель с разрешением 2мп и CMOS сенсором. Дверная IP Wi-Fi-станция Villa.

Одноабонентская панель IP-видеодомофона оснащена 2 Мп камерой с широким обзором 125 градусов по горизонтали. ИК-подсветка имеет автоматическую регулировку, режим день/ночь переключается с помощью ИК-фильтра. Контрастность оптимизируется аппаратным диапазоном WDR 120 дБ, функция 3DNR убирает шумы. Изображение является резким и контрастным в любых условиях съемки, 24 часа в сутки.

Панель вызова на одного абонента VTO2211G-WP имеет встроенный динамик и микрофон для двухстороннего голосового общения. За качество звука «отвечают» функции шумо- и эхоподавления, речь получается чистой и разборчивой. На корпусе расположена кнопка вызова, есть считыватель смарт-карт. Дистанция считывания карты составляет 3...5 см. Дверь можно открыть с монитора, смарт-картой и из мобильного приложения.

Модель поддерживает два способа подключения – беспроводной через встроенный модуль Wi-Fi и проводной по сети Ethernet. По сетевому кабелю можно подавать питание с использованием технологии PoE. Детектор движения отслеживает движущиеся объекты. Автоматические снимки активируются через меню монитора, для записи видео в IP-видеодомофоне должна стоять карта памяти.

Вызывная панель VTO2211G-WP выполнена в прочном поликарбонатном корпусе с противокражной кнопкой. Блок интерфейсов управления включает датчик двери, один тревожный вход и выход, поддерживаются SIP и P2P протоколы. Монтаж – накладной, диапазон рабочих температур составляет -30...60 градусов. При установке на открытом воздухе производитель рекомендует проводить установку с использованием силиконового герметика.

Особенности

- Тонкая легкая конструкция.
- Диапазон рабочих температур от -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F).
- Класс защиты IP65.
- ИК-подсветка и ночное видение.
- Открытие с помощью карты, приложения или домофона.
- Двустороннее аудио и голосовая связь через приложение.
- Емкость карты: 10 000.
- Тревога тампера.
- Стандартный PoE.
- Управление двумя замками.
- Поддержка беспроводной сети.

Характеристики товара

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Система

- Главный процессор Встроенный процессор
- Операционная система Встроенная ОС LINUX
- Тип кнопок Механические
- Совместимость Протокол ONVIF
- Сетевой протокол SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Основные данные

- Видеокамера 1/2.8" 1Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность / WDR / цвет / ИК
- Угол обзора По горизонтали
- 125°; по вертикали
- 72°; по диагонали
- 142°
- Широкий динамический диапазон 120 дБ
- Шумоподавление 3D-шумоподавление
- Сжатие видеосигнала H.264
- Разрешение видео Основной поток
- WVGA, 720p, D1 Дополнительный поток
- CIF, WVGA, QVGA, 1080p, D1
- Частота видеокадров PAL
- 25 к/с NTSC
- 30 к/с
- Витрейт от 256К до 4М
- Компенсация света Авто ИК
- Режим "день/ночь" Автоматическое переключение ICR
- Сжатие аудиосигнала G.711Mu; G.711u; PCM
- Аудиовходы 1
- Аудиовыходы Встроенный динамик
- Режим аудио Двусторонняя аудиосвязь
- Усиление аудиосигнала Эхоподавление и компенсация / цифровое шумоподавление
- Витрейт 16 КГц, 16 бит

Функции

- Режим связи Полная цифровая
- Режим разблокировки Карта/приложение/домофон
- Тип карт IC-карта
- Детекция движения Видеодетекция движения
- Автоматические снимки Автоматические снимки возможны только на домофоне
- Видео Да (требуется SD-карта в домофон)
- Wi-Fi Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Беспроводной стандарт IEEE802.11b/802.11g/802.11n
- Беспроводной диапазон частот 2,4 ГГц
- Веб-конфигурация Да

Функциональные характеристики

- Расстояние считывания карт 3 см–5 см
- Корпус Пластмасса + акриловый материал
- Емкость хранения
- Карта 10 000
- Порты
- RS-485 1
- Электрический замок 1
- Тревожный вход 1
- Тревожный выход 1
- Выход питания 1
- Кнопка выхода 1
- Детекция статуса двери 1
- Управление блокировкой 1, нормально закрыто по умолчанию
- Сеть 1 сетевой порт 10M/100M
- Тревога Тампер Да

Общие характеристики

- Цвет Черная пластина с серебристой рамкой
- Электропитание 12 В / 1 А постоянного тока Стандартный PoE
- Установка Крепление на поверхности
- Сертификаты CE/FCC/UL
- Комплектующие Крепления и тревожный кабель
- Размеры 150 мм x 100 мм x 24,8 мм (5,91" x 3,94" x 0,98")
- Класс защиты IP65 (требуется силиконовый герметик)
- Рабочая температура от -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F)
- Рабочая влажность 10%–90% относительной влажности (без конденсации)
- Условия эксплуатации На улице
- Рабочая высота над уровнем моря Ниже 3000 м (9842,51 фута)
- Потребляемая мощность В режиме ожидания ≤ 1 Вт, в рабочем режиме ≤ 7 Вт
- Вес брутто 490 г (1,08 фунта).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Разрешение камеры	2 мп
Считыватель	Mifare
Количество абонентов	1
Угол обзора камеры	125
Способ монтажа	Накладной
Рабочая температура (мин), °C	-30
Материал наружных блоков	Пластик
Цвет наружных блоков	Черный
Протокол связи	SIP
Количество кнопок вызова	1
Камера видеонаблюдения	Да
Тип	Ip-домофон
Подключение	Проводное / беспроводное
Система изображения	PAL
С записью	На карту памяти
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Комплектация	Вызывная панель

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Назначение	Для дачи / для дома / на дверь / на калитку
Место установки	Уличные
Тип кнопок	Механические
Класс защиты IP	IP65
Умный домофон	С подключением к интернету

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DHI-VTO2211G-WP](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DHI-VTO2211G-WP Вызывная панель IP-домофона

Камера видеонаблюдения	Да
Угол обзора камеры	125
Тип вызывной панели	Одноабонентская
Тип кнопок	Механические
С записью	На карту памяти
Протокол связи	SIP
Место установки	Уличные
Комплектация	Вызывная панель
Система изображения	PAL
Умный домофон	С подключением к интернету
Класс защиты IP	IP65
Назначение	Для дачи / Для дома / На дверь / На калитку
Количество кнопок вызова	1
Цвет наружных блоков	Черный
Материал наружных блоков	Пластик
Рабочая температура (мин), °C	-30
Количество абонентов	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Считыватель	Mifare
Подключение	Проводное / Беспроводное
Способ монтажа	Накладной
Тип	Ip-домофон
Разрешение камеры	2 мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DHI-VTO2211G-WP Вызывная панель IP-домофона



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>