

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR5216AN (DHI-XVR5216AN)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-XVR5216AN

Характеристики товара

Фото DHI-XVR5216AN

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR5216AN

- 16-ти каналный HDCVI видеорегистратор с поддержкой стандартов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.
- Возможность подключения до 24 IP камер с разрешением до 5Мп.
- Стандарт сжатия видео H.264+/H.264, ОС: Linux.
- Выход на монитор: 1 HDMI, 1 VGA.
- Аудио входы/выходы: 1/1.
- Разрешение записи до 1080P.
- Максимальный входящий поток 96 МБит/с.
- 2 SATA порта до 8TB каждый.
- Дополнительные интерфейсы: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485.
- Поддержка ONVIF.
- Питание: DC 12В / 4А.
- Габаритные размеры: 1U, 375 мм × 287 мм × 53 мм.

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
16
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264, H.264+
- Формат
AHD, CVI, TVI, CVBS, IP
- Сертификат 969
Да
- Интерфейс USB
Да
- Питание видеорегистратора
12 В

Система

- Процессор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Embedded Процессор

- Операционная система
Встроенный Linux

Дисплей

- Интерфейс
1 HDMI, 1 VGA SPOT(configurable)
- Разрешение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Многооконный дисплей
1/4/8/9/16/25
- Экранное меню
Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись

Video Detection and События

- Триггер события
Запись, PTZ, Тур, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
- Детектор движения
Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Видео Loss, Защита от вмешательства and Diagnosis
- Сигнал тревоги вход
N/A
- Выход реле
N/A

Playback and Резервное хранение

- Воспроизведение
1/4/9/16
- Режимы поиска
Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
- Функции плеера
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
- Режим архивации
USB Device/Network

Сохранение

- Внутренний HDD
2 SATA Ports, up to 8TB capacity for each disk
- eSATA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

N/A

Вспомогательные интерфейсы

- USB
2USB Ports (1 USB 2.0, 1 USB 3.0)
- RS-232
N/A
- RS-485
1 Port, for PTZ Управление

Third-party Support

- Third-party Support
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more

Audio and Видео

- HDCVI Камера Входы
16 Channel
- Вход IP камеры
16+8 Channel, each channel up to 5MP
- Аудиовходы/Out
1/1, RCA
- Двухсторонняя передача звука
Reuse audio in/out, RCA

Запись

- Сжатие
H.264+/H.264
- Разрешение
1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
- Скорость записи
Основной поток: 1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps); Sub stream:D1/CIF/QCIF(1~15fps)
- Ширина канала
1Kbps~6144Kbps Per Channel
- Режимы записи
Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop
- Интервал записи

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec

Сеть

- Интерфейс
1 RJ-45 Port (1000M)
- Сетевые функции
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android
- Interoperability
ONVIF 2.42, CGI Conformant

Электрические характеристики

- Источник питания
DC12V/4A
- Потребляемая мощность
<15W(Without HDD)

Рабочие условия

- Условия эксплуатации
-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
- Условия хранения
-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH

Construction

- Габариты
1U, 375mm×287mm×53mm (14.8" x 11.3" x 2.1")
- Вес нетто
2.35kg(5.2 lb)(without HDD)
- Вес брутто
3.2kg (7.05lb)
- Установка
Desktop Установка

Certifications

- Сертификаты

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

FCC: Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6; CE: EN 55032: 2012+AC 2013(Class B); EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014; EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013; UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR5216AN

Интерфейс USB	Да
Сертификат 969	Да
Режим архивации	USB Device/Network
Потребляемая мощность	<15W(Without HDD)
Максимальное количество клиентов	128 users
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Условия эксплуатации	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
Сертификаты	FCC: Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6; CE: EN 55032: 2012+AC 2013(Class B); EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014; EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013; UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
Многооконный дисплей	1/4/8/9/16/25
Триггер события	Запись, PTZ, Тип, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
Детектор движения	Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Видео Loss, Защита от вмешательства and Diagnosis
Сигнал тревоги вход	N/A
Выход реле	N/A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Функции плеера	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
Вес брутто	3.2kg (7.05lb)
Внутренний HDD	2 SATA Ports, up to 8TB capacity for each disk
Third-party Support	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
HDCVI Камера Входы	16 Channel
Вход IP камеры	16+8 Channel, each channel up to 5MP
Аудиовходы/Out	1/1, RCA
Двухсторонняя передача звука	Reuse audio in/out, RCA
Ширина канала	1Kbps~6144Kbps Per Channel
Интервал записи	1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
Interoperability	ONVIF 2.42, CGI Conformant
Установка	Desktop Установка
Метод сжатия изображения	H.264, H.264+
Тревожные входы	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Габариты	1U, 375mm×287mm×53mm (14.8" x 11.3" x 2.1")
Операционная система	Встроенный Linux
Источник питания	DC12V/4A
Разрешение	1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Режимы записи	Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop
Формат	AHD, CVI, TVI, CVBS, IP
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	16
Количество каналов аудио	1
Воспроизведение	1/4/9/16
Сжатие	H.264+/H.264
Питание видеорегистратора	12 В
Процессор	Embedded Процессор
Режимы поиска	Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
eSATA	N/A
USB	2USB Ports (1 USB 2.0, 1 USB 3.0)
RS-232	N/A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

RS-485	1 Port, for PTZ Управление
Интерфейс	1 RJ-45 Port (1000M)
Условия хранения	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
Вес нетто	2.35kg(5.2 lb)(without HDD)
Скорость записи	Основной поток: 1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps); Sub stream:D1/CIF/QCIF(1~15fps)
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR5216AN



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>