

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR5232AN-S2 (DHI-XVR5232AN-S2)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-XVR5232AN-S2

Характеристики товара

Фото DHI-XVR5232AN-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR5232AN-S2

— Видеорегистратор HDCVI 32-х канальный мультимедийный 1080P. Поддержка форматов HDCVI, AHD, TVI, IP, PAL960H. Разрешение и скорость записи: 4M-N/1080P(15 к.с). 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (25 к.с) Поддержка IP камер: до 32кн х до 5Мп. HDD: 2 SATA3 до 16Тб. Выходы: 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV. Сеть: 1 порт 1000Мб. USB:1 порт 2.0, 1 порт 3.0. Аудио вх.

— вых 1/1. RS485. Поддержка: iOS, Android. Поддержка передачи звука от камеры к регистратору через коаксиальный кабель.

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
32
- Количество каналов аудио
1
- Метод сжатия изображения
H.264, H.264+
- Формат
AHD, CVI, TVI, CVBS
- Макс. количество HDD
2
- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Процессор
Embedded Процессор
- Операционная система
Встроенный Linux
- Вход аналоговой камеры
32 канала, BNC
- HDCVI Камера
4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
- AHD Камера

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
- TVI Камера
4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
- CVBS Камера
PAL/NTSC
- Вход IP камеры
32 канала, каждый канал до 5MP
- Аудиовходы/Out
1/1, RCA
- Двухсторонняя передача звука
Reuse audio in/out, RCA
- Сжатие
H.264+/H.264
- Разрешение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Скорость записи
Основной поток: 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)Sub stream: D1/CIF/QCIF(1~15fps)
- Ширина канала
1Kbps~6144Kbps Per Channel
- Режимы записи
Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop
- Интервал записи
1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
- Интерфейс
1 RJ-45 Port (1000M)
- Многооконный дисплей
1/4/8/9/16/25/36
- Экранное меню
Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
- Сетевые функции
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон
iPhone, iPad, Android
- Interoperability
ONVIF 2.42, CGI Conformant
- Триггер события

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запись, PTZ, Тур, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips

- Детектор движения
Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Потеря видео, нарушение и диагностика
- Сигнал тревоги вход
N/A
- Выход реле
N/A
- Воспроизведение
1/4/9/16
- Режимы поиска
Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
- Функции плеера
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
- Режим архивации
USB Device/Network
- Внутренний HDD
2 SATA Port, up to 8TB capacity
- eSATA
N/A
- USB
1 USB 2.0 , 1 USB 3.0
- RS-232
N/A
- RS-485
1 Port, for PTZ Управление
- Источник питания
DC12V/5A
- Потребляемая мощность
<20W(Without HDD)
- Габариты
1U, 375mm×287mm×53mm (14.8" x 11.3" x 2.1")
- Вес нетто
2.35kg(5.2 lb)(without HDD)
- Вес брутто
3.2kg (7.05lb)
- Установка
Desktop Установка
- Условия эксплуатации
-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
- Условия хранения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH

- Third-party Support

Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more

- Сертификаты

FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR5232AN-S2

Сертификат 969	Да
Внутренний HDD	2 SATA Port, up to 8TB capacity
Потребляемая мощность	<20W(Without HDD)
Максимальное количество клиентов	128 users
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Условия эксплуатации	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
Сертификаты	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1
Многооконный дисплей	1/4/8/9/16/25/36
Триггер события	Запись, PTZ, Тип, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
Детектор движения	Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Потеря видео, нарушение и диагностика
Сигнал тревоги вход	N/A
Выход реле	N/A
Функции плеера	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Режим архивации	USB Device/Network
Тревожные входы	Нет
Third-party Support	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
Вход IP камеры	32 канала, каждый канал до 5MP
Аудиовходы/Out	1/1, RCA
Двухсторонняя передача звука	Reuse audio in/out, RCA
Ширина канала	1Kbps~6144Kbps Per Channel
Интервал записи	1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
Interoperability	ONVIF 2.42, CGI Conformant
Установка	Desktop Установка
Вход аналоговой камеры	32 канала, BNC
HDCVI Камера	4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
TVI Камера	4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
Вес брутто	3.2kg (7.05lb)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Скорость записи	Основной поток: 4М-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps)Sub steram: D1/CIF/QCIF(1~15fps)
Габариты	1U, 375mm×287mm×53mm (14.8" x 11.3" x 2.1")
Операционная система	Встроенный Linux
Источник питания	DC12V/5A
Разрешение	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Режимы записи	Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop
Формат	AHD, CVI, TVI, CVBS
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	32
Количество каналов аудио	1
Метод сжатия изображения	H.264, H.264+
Макс. количество HDD	2
Сжатие	H.264+/H.264
Процессор	Embedded Процессор
Режимы поиска	Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second)
eSATA	N/A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB	1 USB 2.0 , 1 USB 3.0
RS-232	N/A
RS-485	1 Port, for PTZ Управление
Интерфейс	1 RJ-45 Port (1000M)
Условия хранения	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
Вес нетто	2.35kg(5.2 lb)(without HDD)
Воспроизведение	1/4/9/16
AHD Камера	4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
BNC видеовыход	Нет
CVBS Камера	PAL/NTSC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR5232AN-S2



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>