

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7416L (DHI-XVR7416L)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DHI-XVR7416L

Характеристики товара

Фото DHI-XVR7416L

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7416L

— Видеорегистратор HDCVI 16-ти канальный мультимедийный 1080P.+АHD+TVI+IP+PAL960Н. Поддержка ВИДЕОАНАЛИТИКИ. Разрешение и скорость записи: 1080P-25к.с/720P-25к.с на канал. Поддержка IP камер замещением: 24ch x до 5MP. HDD: 4 SATA3 до 32Тб. ESATA

- VGA видеовыход
Да
- HDMI видеовыход
Да
- BNC видеовыход
Нет
- Тревожные входы
Нет
- Количество каналов видео
16
- Количество каналов аудио
16
- Метод сжатия изображения
H.264, H.264+
- Формат
АHD, CVI, TVI, IP
- Сертификат 969
Да
- Интерфейс USB
Нет

Система

- Процессор
Embedded Процессор
- Операционная система
Встроенный Linux

Дисплей

- Интерфейс
2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
- Разрешение
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
- Многооконный дисплей
1/4/8/9/16/25

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Экранное меню
Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись

Video Detection and События

- Триггер события
Запись, PTZ, Тур, Тревога Out, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
- Детектор движения
Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Видео Loss, Защита от вмешательства and Diagnosis
- Сигнал тревоги вход
16
- Выход реле
6

Playback and Резервное хранение

- Воспроизведение
1/4/9/16
- Режимы поиска
Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second), Smart search
- Функции плеера
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум
- Режим архивации
USB Device/Network

Сохранение

- Внутренний HDD
4 SATA Ports, up to 8TB capacity for each disk
- eSATA
1 Port

Вспомогательные интерфейсы

- USB
3 USB Ports (1 USB 2.0 , 2 USB 3.0)
- RS-232
1 port, for PC Соединения & Keyboard
- RS-485
1 Port, for PTZ Управление
- RS422
1 Port, for PTZ Управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Third-party Support

- Third-party Support
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more

Audio and Видео

- HDCVI Камера Входы
16 Channel
- Вход IP камеры
16+8 Channel, each channel up to 5MP
- Аудиовходы/Out
4/1, BNC
- Двухсторонняя передача звука
1 Mic In, 1 Mic Out, BNC

Запись

- Сжатие
H.264+/H.264
- Разрешение
1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
- Скорость записи
Основной поток: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps); Sub stream: D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
- Ширина канала
1Kbps~6144Kbps Per Channel
- Режимы записи
Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop
- Интервал записи
1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec

Сеть

- Интерфейс
1 RJ-45 Port (1000M)
- Сетевые функции
HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
- Максимальное количество клиентов
128 users
- Смартфон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

iPhone, iPad, Android

- Interoperability
ONVIF 2.42, CGI Conformant

Электрические характеристики

- Источник питания
AC100V-240V, 50/60Hz
- Потребляемая мощность
<30W(Without HDD)

Рабочие условия

- Условия эксплуатации
-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106кПа
- Условия хранения
0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F), 0 ~ 90% RH

Construction

- Габариты
1.5U, 440mm×417mm×76mm (17.3" x 16.4" x 3.0")
- Вес нетто
6kg(13.23lb)(without HDD)
- Вес брутто
7kg (15.43lb)
- Установка
Desktop Установка/Rack-mounted

Certifications

- Сертификаты
FCC: Part 15, Subpart B: 2015; CE: EN 55032:2015(Class B), EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013; UL:EN60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011+A2:2013

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7416L

Интерфейс USB	Нет
Сертификат 969	Да
Внутренний HDD	4 SATA Ports, up to 8TB capacity for each disk
Максимальное количество клиентов	128 users
Смартфон	iPhone, iPad, Android
Условия эксплуатации	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
Экранное меню	Название на экране, Время, потеря видео, Блокировка камеры, Детектор движения, Запись
Сертификаты	FCC: Part 15, Subpart B: 2015; CE: EN 55032:2015(Class B), EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013; UL:EN60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011+A2:2013
Многооконный дисплей	1/4/8/9/16/25
Триггер события	Запись, PTZ, Тип, Тревога Out, Видео Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips
Детектор движения	Детектор движения, MD Zones: 396(22 × 18), Видео Loss, Защита от вмешательства and Diagnosis
Сигнал тревоги вход	16
Выход реле	6
Функции плеера	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Камера, Previous Камера, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Цифровой зум

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Режим архивации	USB Device/Network
Воспроизведение	1/4/9/16
Third-party Support	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more
HDCVI Камера Входы	16 Channel
Вход IP камеры	16+8 Channel, each channel up to 5MP
Аудиовходы/Out	4/1, BNC
Двухсторонняя передача звука	1 Mic In, 1 Mic Out, BNC
Ширина канала	1Kbps~6144Kbps Per Channel
Интервал записи	1~60 min(default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Сетевые функции	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Фильтр, PPPoE, Шумоподавление, FTP, Тревога Server, P2P, IP Search(Support Dahua IP Камера, DVR, NVS, etc.)
Interoperability	ONVIF 2.42, CGI Conformant
Установка	Desktop Установка/Rack-mounted
RS422	1 Port, for PTZ Управление
Метод сжатия изображения	H.264, H.264+
Тревожные входы	Нет
Габариты	1.5U, 440mm×417mm×76mm (17.3" x 16.4" x 3.0")

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Операционная система	Встроенный Linux
Источник питания	AC100V-240V, 50/60Hz
Разрешение	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Режимы записи	Manual, Расписание(Regular, Continuous), MD(Детектор движения: Детектор движения, Видео Loss, Защита от вмешательства), Тревога, Stop
Формат	AHD, CVI, TVI, IP
VGA видеовыход	Да
HDMI видеовыход	Да
Количество каналов видео	16
Количество каналов аудио	16
Потребляемая мощность	<30W(Without HDD)
Сжатие	H.264+/H.264
Процессор	Embedded Процессор
Режимы поиска	Time/Date, Тревога, MD and Exact Search(accurate to second), Smart search
eSATA	1 Port
USB	3 USB Ports (1 USB 2.0 , 2 USB 3.0)
RS-232	1 port, for PC Соединения & Keyboard
RS-485	1 Port, for PTZ Управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Интерфейс	1 RJ-45 Port (1000M)
Условия хранения	0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F), 0 ~ 90% RH
Вес нетто	6kg(13.23lb)(without HDD)
Вес брутто	7kg (15.43lb)
Скорость записи	Основной поток: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF(1~25/30fps); Sub stream:D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
BNC видеовыход	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Видеорегистратор DAHUA DHI-XVR7416L



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>