

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DSS4004 (DSS4004)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DSS4004

Характеристики товара

Фото DSS4004

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DSS4004

- DSS сервер для управления видеонаблюдением.
- Встроенная операционная система Linux, архитектура C / S.
- Входящий поток на запись до 300 Мбит/с.
- Подключение до 20 управляемых устройств.
- Поддержка 5 уровневого каскадного подключения.
- Одновременное онлайн подключение до 50 пользователей, и до 100 ролей.
- Поддержка до 256 IP устройств и 256 каналов, до 200 устройств с авто регистрацией.
- Подключение до 50 устройств по протоколу Onvif, до 128 дверей.
- Метод резервирования N+M обеспечивает надежность системы.
- Расширение до 3 HDD.
- Интерфейсы: 4 порта RJ-45 (10/100/1000Мбит/с), 4 Ethernet порта, RS232 зарезервирован, RS485 зарезервирован, тревожный вход/выход зарезервирован, 4 порта USB2.0, 2 HDMI, 1 VGA.
- Размеры: 1U, 440 мм × 398,6 мм × 43,6 мм.

- Сертификат 969
Да

Система

- Главный процессор
64 bit 4 core Процессор(BayTrail-D J1900)
- Операционная система
Встроенная LINUX
- Вентилятор
Низкий уровень шума вентилятор для охлаждения, поддержка 7x24 работы
- Память
4GB сервер
- Шасси
1.0mm SGCC стальная пластина
- Настройка локальной системы
Сетевая конфигурация

Порт дисплея

- HDMI
2 HDMI, 1 как сетевая конфигурация, 1 в качестве запасной.
- VGA
1 VGA, как сетевая конфигурация.

Управление данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- HDD установка
Встроенный 1 1Т корпоративный жесткий диск.

Порт

- Сетевой порт
4 100/1000Mbps Ethernet порта
- RS-232
Зарезервировано
- RS-485
Зарезервировано (многоканальные с портом сигнализации)
- USB порты
Передний:2 3.0, Задний 2 2.0, Нагрузка материнской платы 1 USB2.0

Другие

- Питание
100V~240V,47~63Hz
- Потребляемая мощность
35Вт~50Вт(вкл. HDD)
- Рабочая температура
0 ~50
- Рабочая влажность
5%~90%(без конденсации)
- Температура при хранении
-20 ~70
- Влажность при хранении
5%~90%(без конденсации)
- Рабочая высота
-60м~3000м
- Размеры
440(W)*43.65(H)*398.7мм
- Вес(без упаковки)
4.5кг
- Монтаж
Стандартный 19 футовый стойный монтаж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DSS4004

Сертификат 969	Да
Шасси	1.0mm SGCC стальная пластина
Монтаж	Стандартный 19 футовый стоечный монтаж
Вес(без упаковки)	4.5кг
Рабочая высота	-60м~3000м
Влажность при хранении	5%~90%(без конденсации)
Температура при хранении	-20 ~?70
USB порты	Передний:2 3.0, Задний 2 2.0, Нагрузка материнской платы 1 USB2.0
Сетевой порт	4 100/1000Mbps Ethernet порта
HDD установка	Встроенный 1 1Т корпоративный жесткий диск.
VGA	1 VGA, как сетевая конфигурация.
HDMI	2 HDMI, 1 как сетевая конфигурация, 1 в качестве запасной.
Настройка локальной системы	Сетевая конфигурация
Рабочая температура	0 ~50
Вентилятор	Низкий уровень шума вентилятор для охлаждения, поддержка 7x24 работы
Потребляемая мощность	35Вт~50Вт(вкл. HDD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Память	4GB сервер
Главный процессор	64 bit 4 core Процессор(BayTrail-D J1900)
RS-485	Зарезервировано (многоканальные с портом сигнализации)
RS-232	Зарезервировано
Размеры	440(W)*43.65(H)*398.7мм
Питание	100V~240V,47~63Hz
Операционная система	Встроенная LINUX
Рабочая влажность	5%~90%(без конденсации)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DSS4004



- 1- Power Button
- 2- USB3.0
- 3- USB3.0
- 4- HDD status
- 5- Alarm Indicator
- 6- Network Indicator



- 1- Power Interface
- 2- Audio Output
- 3- Audio Input
- 4- Ethernet Port 1*2
- 5- Ethernet Port 3*4
- 6- RS232 Interconnects
- 7- Video VGA Output
- 8- HDMI1
- 9- HDMI2
- 10- USB2.0*2
- 11- eSATA Interface
- 12- Alarm in & Out

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>