

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA M30-3U (M30-3U)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание M30-3U

Характеристики товара

Фото M30-3U

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA M30-3U

— 9×DVI выходов, 4×VGA входа, 9кн 1080P декодирование

Таблица характеристик

- Процессор
T1 высокопроизводительный процессор, включает в себя ядро ARM, DSP и аппаратное ускорение видео обработки
- Операционная система
Встроенная Операционная система
- Bus
High-performance serial bus
- Слот
2 слота для функциональных карт
- Mainframe
2 Источника питания, основная плата управления, высокопроизводительная объединительная плата с последовательной шиной, интеллектуальный температурный вентилятор
- Карта видеовхода
2 max
- DH-M30(Mainframe)
3U Стандарт 19 , 2 слота
- Сеть
1×RJ45, 10M/100M/1000M
- Последовательный
3×RS232, для матрицы, ЖК-дисплей, средний контроль 2 × RS485, для PTZ
- USB
1×USB2.0
- Видео
Интерфейс 16@BNC(1.0VP-P, Impedance75Ω)Format PAL/NTSC self-adaptable
- Входная карта
Интерфейс Формат DVI Максимальное входное разрешение: 1920 × 1080 при 60 Гц
- Сетевое видео
Интерфейс RJ45 Format 1080P/UXGA/720P/960H/D1/2CIF/CIF RJ45 Format 1080P/UXGA/720P/960H/D1/2CIF/CIF Support 9@1080P network Видео decoding at the same time
- Splicing
Function Splice, Zoom, Overlay, Roam, etc. Video Source HD & SD, Digital & Analog in any combination Output Interface 9-ch DVI-I Control Mode PC client-end, Network keyboard, iPad
- Источник питания
AC Power :100~120V AC, 200~240V AC
- Потребляемая мощность

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

80W

- Температура
0 ~+50
- Рабочая влажность
10% ~ 90%, 86Кра ~ 106Кра
- Габариты мм
3U стандарт 19 ", 482,6 (ширина) × 496 (глубина) × 133 (высота)
- Вес
10 кг (полная конфигурация)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA M30-3U

Видео	Интерфейс 16@BNC(1.0VP-P, Impedance75Ω)Format PAL/NTSC self-adaptable
Габариты мм	3U стандарт 19 " , 482,6 (ширина) × 496 (глубина) × 133 (высота)
Splicing	Function Splice, Zoom, Overlay, Roam, etc. Video Source HD & SD, Digital & Analog in any combination Output Interface 9-ch DVI-I Control Mode PC client-end, Network keyboard, iPad
Сетевое видео	Интерфейс RJ45 Format 1080P/UXGA/720P/960H/D1/2CIF/CIF RJ45 Format 1080P/UXGA/720P/960H/D1/2CIF/CIF Support 9@1080P network Видео decoding at the same time
Входная карта	Интерфейс Формат DVI Максимальное входное разрешение: 1920 × 1080 при 60 Гц
Последовательный	3×RS232, для матрицы, ЖК-дисплей, средний контроль 2 × RS485, для PTZ
Карта видеовхода	2 max
Mainframe	2 Источника питания, основная плата управления, высокопроизводительная объединительная плата с последовательной шиной, интеллектуальный температурный вентилятор
Вес	10 кг (полная конфигурация)
Потребляемая мощность	80W
Сеть	1×RJ45, 10M/100M/1000M
Температура	0 ~+50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Слот	2 слота для функциональных карт
USB	1×USB2.0
Процессор	TI высокопроизводительный процессор, включает в себя ядро ARM, DSP и аппаратное ускорение видео обработки
Источник питания	AC Power :100~120V AC, 200~240V AC
Операционная система	Встроенная Операционная система
Рабочая влажность	10% ~ 90%, 86Кра ~ 106Кра
Bus	High-performance serial bus
DH-M30(Mainframe)	3U Стандарт 19 , 2 слота

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA M30-3U



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>