

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA M60-12U (M60-12U)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание M60-12U

Характеристики товара

Фото M60-12U

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA M60-12U

— Мультисервисная видео платформа

- ЖК-дисплей
?

Наличие у пульта управления ЖК-дисплея позволяет отображать информацию о камере (адрес камеры, протокол взаимодействия и скорость передачи данных) на ЖК-дисплее и тем самым упрощает управление камерой. ЖК-дисплей может иметь различное количество строк.

Нет

- Джойстик
?

Наличие у пульта управления камерами PTZ джойстика существенно упрощает использование пульта при изменении положения объектива видеокамеры, т.к. управление джойстиком более интуитивное, по сравнению с управлением кнопками. Использование 3D джойстика позволяет не только изменять направление обзора видеокамеры по горизонтали и вертикали, но дополнительно обеспечивает легкое управление увеличением трансфокатора.

Нет

- Интерфейс
?

Интерфейс определяет способ подключения пульта управления камерой. Как правило, для управления через OSD меню используется подключение через коаксиальный кабель, по сути пульт включается в разрыв кабеля между камерой и видеорегистратором. Для управления PTZ камерами используют подключение камер по портам RS-485, RS-422.

USB, RJ45

Таблица характеристик

- Процессор
64-битный четырехъядерный встроенный микропроцессор
- Операционная система
Встроенный Linux
- Bus
PCI-E
- Слот
11(1 слот для основного контроллера, 10 видео и аудиофункций)
- Mainframe

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Резервная мощность, основная плата управления, задняя панель шины PCI-E, интеллектуальный температурный вентилятор

- Карта видеовхода
Max. 10
- Видеовыход
Max. 10
- Карта тревоги
опционально
- Интеллектуальная карта анализа
опционально
- Каскадная Fibre Link Card
опционально
- Доступ к сети
8 RJ-45 ports(10/100/1000M)Optical ports Optional 8Gbps Network Интерфейс Bandwidth 5000 Cameras Доступ Max.320 1080P@8M Forward capability
- Декодирование карт видеостены
Splicing Max 180 splicing screens Video Wall Support Splicing Zoom/Merge/Roam/Overlay Input Source HD/SD, Digital/Analog (support mix input) Output Source HDMI/DVI/VGA/BNC Control Mode PC client-end/Local Operate Menu/Network Keyboard/IPAD
- Вход для кодирования видео
VEC0804HD-M60 (DVI/VGA/HDMI) VEC1604HC-M60 (HDCVI) VEC1604HS-M60 (HD-SDI) VEC3204FB-M60 (CVBS) VEC1604HF-M60 (Fiber Video)
- Выход видео декодирования
VDC0905H-M60 (HDMI) VDC1205H-M60 (HDMI) VDC1505H-M60 (HDMI) VDC1805H-M60 (HDMI) VDC2404B-M60 (CVBS)
- Системный каскад
VFC0804JF-M60 Optical Module 8, SFP external Interface LC, (8 in single board) Cascade Capacity 16CH@1080P(30fps) or 64CH@D1, Support Ethernet and direct transmission via RS485
- Выходы Интерфейс
1, VGA and DVI
- Интерфейс связи
8, RJ45(1000M)or 8, SFP(Alternative)
- Последовательный интерфейс
1, RS-232, для конфигурации параметров устройство поддерживает прозрачный канал
- USB
4, USB2.0, 2 in each side of front and after
- Интерфейс расширения
1, Esata
- Питание
48V, 47-63Hz, DC or 100~120V and 200~240V, AC
- Потребляемая мощность

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

800W

- Рабочая температура
0 ~ +50 (32 °F to 122 °F)
- Рабочая влажность
10~90%RH / 86~106кра
- Габариты(мм)
12U, 482.6 × 496 × 532.6mm(19 × 19.53 × 20.97 inch),(W*D*H)
- Вес
40 кг (88,18 фунта) (полная конфигурация)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA M60-12U

Рабочая температура	0 ~ +50 (32 °F to 122 °F)
Габариты(мм)	12U, 482.6 × 496 × 532.6mm(19 × 19.53 × 20.97 inch),(W*D*H)
Интерфейс расширения	1, Esata
Последовательный интерфейс	1, RS-232, для конфигурации параметров устройство поддерживает прозрачный канал
Выходы Интерфейс	1, VGA and DVI
Системный каскад	VFC0804JF-M60 Optical Module 8, SFP external Interface LC, (8 in single board) Cascade Capacity 16CH@1080P(30fps) or 64CH@D1, Support Ethernet and direct transmission via RS485
Выход видео декодирования	VDC0905H-M60 (HDMI) VDC1205H-M60 (HDMI) VDC1505H-M60 (HDMI) VDC1805H-M60 (HDMI) VDC2404B-M60 (CVBS)
Вход для кодирования видео	VEC0804HD-M60 (DVI/VGA/HDMI) VEC1604HC-M60 (HDCVI) VEC1604HS-M60 (HD-SDI) VEC3204FB-M60 (CVBS) VEC1604HF-M60 (Fiber Video)
Декодирование карт видеостены	Splicing Max 180 splicing screens Video Wall Support Splicing Zoom/Merge/Roam/Overlay Input Source HD/SD, Digital/Analog (support mix input) Output Source HDMI/DVI/VGA/BNC Control Mode PC client-end/Local Operate Menu/Network Keyboard/IPAD
Доступ к сети	8 RJ-45 ports(10/100/1000M)Optical ports Optional 8Gbps Network Интерфейс Bandwidth 5000 Cameras Доступ Max.320 1080P@8M Forward capability
Каскадная Fibre Link Card	опционально
Интеллектуальная карта анализа	опционально

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Карта тревоги	опционально
Карта видеовхода	Max. 10
Mainframe	Резервная мощность, основная плата управления, задняя панель шины PCI-E, интеллектуальный температурный вентилятор
Интерфейс связи	8, RJ45(1000M)or 8, SFP(Alternative)
Потребляемая мощность	800W
Слот	11(1 слот для основного контроллера, 10 видео и аудиофункций)
Джойстик	Нет
ЖК-дисплей	Нет
Интерфейс	USB, RJ45
USB	4, USB2.0, 2 in each side of front and after
Процессор	64-битный четырехъядерный встроенный микропроцессор
Питание	48V, 47-63Hz, DC or 100~120V and 200~240V, AC
Видеовыход	Max. 10
Операционная система	Встроенный Linux
Рабочая влажность	10~90%RH / 86~106kpa
Вес	40 кг (88,18 фунта) (полная конфигурация)
Bus	PCI-E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA M60-12U



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>