

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA M70-4U-E
(M70-4U-E)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание M70-4U-E

Характеристики товара

Фото M70-4U-E

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA M70-4U-E

- Матричная система 4U, монтаж в 19" стойку.
- Поддерживаемое разрешение 80кн@1080P или 320кн@D1. поддерживаемое разрешение 80кн@4K или 320кн@1080P или 720кн@720P или 1500кн@D1.
- Кодирование H.265 при разрешении 320кн@1080P.
- Поддержка 240кн@D1 нестандартных потоков.
- Раскладка до 60 окон.
- Поддержка аналогового/цифрового сигналов, SD/HD сигналов, несжатого цифрового сигнала.
- 6 RJ-45 гигабитных интерфейсов.
- Протоколы: TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE.
- Удалённое управление, автонастраиваемый VGA порт.
- Питание AC 200 ~ 240В.
- Размеры: 4U, 482.6мм × 496мм × 177.8мм.

Система

- Главный процессор
Четырёхъядерный встроенный микропроцессор
- Операционная система
Внедренный LINUX
- Шина
PCI-E
- Слот
10 слотов сервисных карт
- Мэйнфреймов
Блок питания (резервный блок питания опционально), главный пульт управления, плата управления, PCI-E шина задней панели, смарт-контролируемой температурного вентилятора
- Выводная карта
Max. 10
- Выводная карта
Max. 10

Вывод

- DH-VEC0404HD-M70(DVI-I)Интерфейс
4ch DVI-I
- DH-VEC0404HD-M70(DVI-I)Формат кодирования
H.264/MPEG4
- DH-VEC0404HD-M70(DVI-I)Способность кодирования
4ch@1080P, поддержка резолуции: 1080P/720P/UXGA/ SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA
- DH-VEC0404HD-M70(HDMI)Интерфейс
4ch HDMI
- DH-VEC0404HD-M70(HDMI)Формат кодирования
H.264/MPEG4
- DH-VEC0404HD-M70(HDMI)Способность кодирования
4ch@1080P, поддержка резолуции: 1080P/720P/UXGA/ SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA
- DH-VEC0404HV-M70(VGA)Интерфейс
4ch VGA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- DH-VEC0404HV-M70(VGA)Формат кодирования
H.264/MPEG4
- DH-VEC0404HV-M70(VGA)Способность кодирования
4ch@1080P, поддержка резолуции: 1080P/720P/UXGA/ SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA
- DH-VEC3204FB-M70(CVBS)Интерфейс
32ch BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
- DH-VEC3204FB-M70(CVBS)Формат сигнала
NTSC/PAL self-adaptive
- DH-VEC3204FB-M70(CVBS)Формат кодирования
H.264/MPEG4
- DH-VEC3204FB-M70(CVBS)Способность кодирования
32ch@D1
- DH-VEC3204FB-M70(CVBS)Порты видео и аудио
2 RS485 порта
- DH-VEC0804HC-M70(HDCVI)Интерфейс
8ch BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
- DH-VEC0804HC-M70(HDCVI)Формат сигнала
HDCVI (аудио / видео / управление)
- DH-VEC0804HC-M70(HDCVI)Формат кодирования
H.264/MPEG4
- DH-VEC0804HC-M70(HDCVI)Способность кодирования
8ch@1080P
- DH-VEC0804HS-M70(HD-SDI)Интерфейс
8ch BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
- DH-VEC0804HS-M70(HD-SDI)Формат сигнала
HD-SDI, 1.485Gbps
- DH-VEC0804HS-M70(HD-SDI)Формат кодирования
H.264/MPEG4
- DH-VEC0804HS-M70(HD-SDI)Способность кодирования
8ch@1080P
- DH-VEC0804HS-M70(HD-SDI)Порты видео и аудио
2 RS485 порта
- Сетевое видео Стандарт кодирования
H.264/MPEG4/ONVIF/PISA
- Сетевое видео Протокол передачи
TCP/UDP/RTP/RTSP/RTCP
- Сетевое видео Поддержка устройств
IPC, DVR, NVR, NVS
- Сетевое видео Видео резолуции
1080P/UXGA/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF

Видео выход

- DH-VDC0404UD-M70(DVI)Способность декодирования
4ch@12MP(20fps)/4ch@4K/32ch@1080P/64ch@720P/128ch@D1
- DH-VDC0404UD-M70(DVI)Интерфейс
4ch DVI-D
- DH-VDC0404UD-M70(DVI)H.265

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

4ch@1080P H.265 decoding

- DH-VDC0404UD-M70(DVI)Резолюция
4000*3000@15fps,3840*2160@30fps,1920*1080@60fps, 1280*1024@60fps,1280*720@60fps, 1024*768@60fps
- DH-VDC0404UD-M70(DVI)Раскол
1/4/6/8/9/16 (Обновлено в ближайшее время)

Память

- DH-VS0201R-M70(RAID Карта)Способность хранения
2 шт устройство хранения данных SAS, поддержка 48 4Т жестких дисков
- DH-VS0201R-M70(RAID Карта)Интерфейс
2ch mini SAS
- DH-VS0201R-M70(RAID Карта)Рейд
RAID0/ RAID1/ RAID5/ RAID6/ RAID10

Матричный коммутатор

- Входовидео
Аналоговые камеры, цифровые камеры, IPC, DVR, NVS, NVR и т.д.
- IP HD Матричный коммутатор
2048 IP вход 160ch@1080p, 320ch@720p, 640ch@D1

Видеостена

- карты декодирования видеостена Сращивание Сращивание
Поддержка видео-стены сплайсинга (не более 40 единиц ЖК-дисплей)
- карты декодирования видеостена Сращивание Видеостена
Поддержка Сращивания / Слияния / Использование роуминга / оверлея
- карты декодирования видеостена Сращивание Источник входного сигнала
HD/SD, Цифровой / аналоговый (поддержка ввода микрофона)
- карты декодирования видеостена Сращивание Выходной порт
DVI
- карты декодирования видеостена Сращивание Режим управления
Локальное меню Operate/PC клиент-End/сетевой клавиатуры

Сеть

- Интерфейс
6 RJ-45 портов (10/100/1000M), 2 в материнскую плату и 4 в контрольной панели
- Серийный порт
4 RS232 порта (4 RJ45), для консоли управления и 1 порта RS485
- USB
2 USB2.0, 1 USB3.0

Среда

- Источник питания
DC48V, 47-63Hz AC 100~120V / 200~240V
- Энергоемкость
600W
- Рабочая среда

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

-10°C ~+50°C / 10~90%RH / 86~106кра

- Размер блока
4U, 482.6mm×496mm×177.8mm(W×D×H)
- Вес
25Kg (полностью настроенный)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA M70-4U-E

DH-VS0201R-M70(RAID Карта)Способность хранения	2 шт устройство хранения данных SAS, поддержка 48 4Т жестких дисков
DH-VEC0804HC-M70(HDCVI)Формат сигнала	HDCVI (аудио / видео / управление)
Вес	25Kg (полностью настроенный)
DH-VEC0804HC-M70(HDCVI)Способность кодирования	8ch@1080P
DH-VEC0804HS-M70(HD-SDI)Интерфейс	8ch BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
DH-VEC0804HS-M70(HD-SDI)Формат сигнала	HD-SDI, 1.485Gbps
DH-VEC0804HS-M70(HD-SDI)Формат кодирования	H.264/MPEG4
DH-VEC0804HS-M70(HD-SDI)Способность кодирования	8ch@1080P
DH-VEC0804HS-M70(HD-SDI)Порты видео и аудио	2 RS485 порта
Сетевое видео Стандарт кодирования	H.264/MPEG4/ONVIF/PISA
Сетевое видео Протокол передачи	TCP/UDP/RTP/RTSP/RTCP
Сетевое видео Поддержка устройств	IPC, DVR, NVR, NVS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сетевое видео Видео резолюции	1080P/UXGA/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF
DH-VEC0804HC-M70(HDCVI)Формат кодирования	H.264/MPEG4
DH-VS0201R-M70(RAID Карта)Интерфейс	2ch mini SAS
DH-VS0201R-M70(RAID Карта)Рейд	RAID0/ RAID1/ RAID5/ RAID6/ RAID10
IP HD Матричный коммутатор	2048 IP вход 160ch@1080p, 320ch@720p, 640ch@D1
карты декодирования видеостена Сращивание Сращивание	Поддержка видео-стены сплайсинга (не более 40 единиц ЖК-дисплей)
карты декодирования видеостена Сращивание Видеостена	Поддержка Сращивания / Слияния / Использование роуминга / оверлея
карты декодирования видеостена Сращивание Источник входного сигнала	HD/SD, Цифровой / аналоговый (поддержка ввода микрофона)
карты декодирования видеостена Сращивание Выходной порт	DVI
карты декодирования видеостена Сращивание Режим управления	Локальное меню Operate/PC клиент-End/сетевой клавиатуры
Серийный порт	4 RS232 порта (4 RJ45), для консоли управления и 1 порта RS485
Энергоемкость	600W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Рабочая среда	-10°C ~+50°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Размер блока	4U, 482.6mm×496mm×177.8mm(W×D×H)
DH-VEC3204FB-M70(CVBS)Порты видео и аудио	2 RS485 порта
Операционная система	ВнедренныйLINUX
Источник питания	DC48V, 47-63Hz AC 100~120V / 200~240V
Видеовход	Аналоговые камеры, цифровые камеры, IPC, DVR, NVS, NVR и т.д.
USB	2 USB2.0, 1 USB3.0
Интерфейс	6 RJ-45 портов (10/100/1000M), 2 в материнскую плату и 4 в контрольной панели
Главный процессор	Четырехъядерный встроенный микропроцессор
Шина	PCI-E
Слот	10 слотов сервисных карт
Мэйнфреймов	Блок питания (резервный блок питания опционально), главный пульт управления, плата управления, PCI-E шина задней панели, смарт-контролируемой температурного вентилятора
Видеовходная карта	Max. 10
Видеовыходная карта	Max. 10
DH-VEC0404HH-M70(HDMI)Формат кодирования	H.264/MPEG4
DH-VEC0804HC-M70(HDCVI)Интерфейс	8ch BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
DH-VEC3204FB-M70(CVBS)Способность кодирования	32ch@D1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

DH-VEC3204FB-M70(CVBS)Формат кодирования	H.264/MPEG4
DH-VEC3204FB-M70(CVBS)Формат сигнала	NTSC/PAL self-adaptive
DH-VEC3204FB-M70(CVBS)Интерфейс	32ch BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
DH-VEC0404HV-M70(VGA)Способность кодирования	4ch@1080P, поддержка резолуции: 1080P/720P/UXGA/ SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA
DH-VEC0404HV-M70(VGA)Формат кодирования	H.264/MPEG4
DH-VEC0404HV-M70(VGA)Интерфейс	4ch VGA
DH-VEC0404HH-M70(HDMI)Способность кодирования	4ch@1080P, поддержка резолуции: 1080P/720P/UXGA/ SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA
DH-VDC0404UD-M70(DVI)H.265	4ch@1080P H.265 decoding
DH-VDC0404UD-M70(DVI)Интерфейс	4ch DVI-D
DH-VDC0404UD-M70(DVI)Раскол	1/4/6/8/9/16 (Обновлено в ближайшее время)
DH-VDC0404UD-M70(DVI)Резолуция	4000*3000@15fps,3840*2160@30fps,1920*1080@60fps, 1280*1024@60fps,1280*720@60fps, 1024*768@60fps
DH-VDC0404UD-M70(DVI)Способность декодирования	4ch@12MP(20fps)/4ch@4K/32ch@1080P/64ch@720P/128ch@D1
DH-VEC0404HD-M70(DVI-I)Интерфейс	4ch DVI-I

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

DH-VEC0404HD-M70(DVI-I)Способность кодирования

4ch@1080P, поддержка резолуции: 1080P/720P/UXGA/ SXGA+ /SXGA/XGA/SVGA/VGA

DH-VEC0404HD-M70(DVI-I)Формат кодирования

H.264/MPEG4

DH-VEC0404HH-M70(HDMI)Интерфейс

4ch HDMI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA M70-4U-E



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>