

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера DAHUA PSD81602P-A360
(PSD81602P-A360)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание PSD81602P-A360

Характеристики товара

Фото PSD81602P-A360

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Камера DAHUA PSD81602P-A360

— Панорамная IP видеокамера 8x2Мп, PTZ видеокамера 2Мп. 1/1.9" 2Мп CMOS. фикс.
— объектив
— панорамная видеокамера: 5мм, PTZ
— 5.5~206мм. сжатие: H.265/H.264. разрешение и скорость трансляции видео: панорама
— 2x4096x1800(1~25к/с), PTZ
— 1080P/D1 (1~50к/с). чувствительность
— панорамная видеокамера: 0.005лк/F2.2(цвет, 1/3с), 0.03лк/F2.2(цвет, 1/30с), 0.003лк@F2.2(Ч/Б, 1/3с), 0.02лк@F2.2(Ч/Б, 1/30с), PTZ
— 0.002лк/F1.5(цвет, 1/3с), 0.01лк/F1.5(цвет, 1/30с), 0.001лк@F1.5(Ч/Б, 1/3с), 0.008лк@F1.5(Ч/Б, 1/30с). Panoramic 180, ROI, WDR 120db, 3DNR, ВИДЕОАНАЛИТИКА, ONVIF.
поддержка Micro SD. аудио вх.
— вых 2/1. тревожные вх. вых 7/2. питание: DC36В. IP67. IK10. Рабочая температура: -40 ~+60 C

- Спецприменение
Другое
- Тип сигнала
IP-камера
- Разрешение
2 Мрх
- Форм фактор
Поворотная платформа
- Встроенная аналитика
Да
- Звук
Да
- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Матрица
1/1.9 2МП CMOS
- Эффективных пикселей
1920(H)x1080(V)
- Тип сканирования
Прогрессивный
- Скорость затвора
Авто / Ручной, 1 ~ 1 / 30000s
- Минимальная освещенность
0.002Lux/F1.5(Color, 1/3s, 30IRE) 0.01Lux/F1.5(Color, 1/30s, 30IRE) 0.001Lux/F1.5(B/W, 1/3s, 30IRE) 0.008Lux/F1.5(B/W, 1/30s, 30IRE)
- Отношение С/Ш
More than 50dB
- Тип объектива
Motorized/Auto Диафрагма(HALL)
- Тип монтажа
Board-in
- Фокусное расстояние
5.5mm~206mm
- Максимальная апертура
F1.5
- Угол обзора
H: 65.8°~2.0°
- DORI Distance
Объектив W Detect 70m(229ft)Observe 28m(92ft)Recognize 14m(46ft)Identify 7m(23ft)Объектив T Detect 2080m(6824ft)Observe 832m(2730ft)Recognize 416m(1365ft)Identify 208m(682ft)
- RAM/ROM
1024MB/128MB
- Оптический зум
37x
- Управление фокусом
Моторизованный
- Углы Панорамы/Наклона

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Пан: 0°~360°; Наклон:-20°~90°; Автоповорот 180
- Ручное управление скоростью
Pan: 0.1° ~240° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
- Предустановки
300
- PTZ Режим
5 Pattern, 8 Тур, Автосканирование, Auto Scan
- Настройка скорости
Human-oriented Фокусное расстояние/speed adaptation
- Питание при активации
Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и объектива после сбоя питания
- Холостой ход
Предустановки/сканирование / тур/шаблон , если в указанном периоде нет команды
- Протокол
HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;Шумоподавление;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP
- Автослежение
Поддержка
- IVS
Tripwire, Intrusion
- Сжатие
G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
- Видеопотоки
3 Streams
- Разрешение
Панорамная камера 2x4096x1800/2x3840x1680/2x2880x1264//2x1920x832/2x1280x560/2x1024x452 PTZ Камера 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
- Скорость кадров
Панорамная Камера Основной поток: 2x4096x1800(1~25fps)Субпоток: 2x1024x452(1~25/30fps)Third Stream: 2x1920x832(1~25/30fps)PTZ Камера Основной поток: 1080P(1~50/60fps)Субпоток: D1(1~50/60fps)Third Stream: 1080P(1~50/60fps)
- Ширина канала управление
CBR/VBR
- Ширина канала
Панорамная Камера H.265: 2x(14Kbps~8192Kbps)H.264: 2x(24Kbps~8192Kbps)PTZ Камера H.265: 4Kbps~8192Kbps H.264: 8Kbps~7168Kbps
- День/Ночь
Auto(ICR) / Color / B/W
- BLC Режим
BLC / HLC / WDR
- Баланс белого
Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
- APU
Авто / Ручной
- Шумоподавление
3D DNR
- Определение движения
Off/On(4 Zone, Rectangle)
- Region of Interest
Off / On (4 Zone)
- Электронная стабилизация изображения (EIS)
N/A
- Smart IR
N/A
- Антитуман
Поддержка (только для PTZ Камеры)
- Цифровой зум
16x
- Переворот
N/A
- Зеркальный переворот
N/A
- Приватная маска
Панорамная Камера Off/On(4 Area, Rectangle)PTZ Камера Off/On(24 Area, Rectangle)
- Ethernet

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- RJ-45 (100/1000Base-T)
- Interoperability
ONVIF, PSIA, CGI
- Метод передачи видеопотоков
Одноадресная/многоадресная рассылка
- Максимальное количество клиентов
10 Users/20 Users
- Типы накопителей
локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128 ГБ
- Браузер
IE, Chrome, Firefox, Safari
- Программное обеспечение для управления
Smart PSS, DSS, Easy4ip
- Смартфон
IOS, Android
- Сертификаты
CE(EN 60950:2000)UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
- Видео Интерфейс
1 порт (только для PTZ Камеры)
- Аудио Интерфейс
2/1 канал вх/вых
- RS-485
1 Port
- Тревога
7 channel In: 5mA 5VDC 2 channel Out: 1A 30VDC/0.5A 50VAC
- Источник питания
DC36V
- Потребляемая мощность
<120W
- Условия эксплуатации
-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
- Storage Conditions
-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
- Степень сетевой защиты
IP67
- Антивандальная
IK10
- Кожух
Metal
- Габариты
Φ449.5mm×342.5mm(Φ17.7 ×13.48)
- Вес нетто
16kg(35.27lb)
- Вес брутто
25kg(55lb)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Камера DAHUA PSD81602P-A360

Антивандальная	IK10
Тип объектива	Motorized/Auto Диафрагма(HALL)
Сертификат 969	Да
Звук	Да
Настройка скорости	Human-oriented Фокусное расстояние/speed adaptation
PTZ Режим	5 Pattern, 8 Typ, Автосканирование,Auto Scan
Предустановки	300
Ручное управление скоростью	Pan: 0.1° ~240° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s
Углы Панорамы/Наклона	Пан: 0°~360°; Наклон:-20°~90°,Автоповорот 180
Антитуман	Поддержка (только для PTZ Камеры)
Цифровой зум	16x
Interoperability	ONVIF, PSIA, CGI
Ширина канала	Панорамная Камера H.265: 2x(14Kbps~8192Kbps)H.264: 2x(24Kbps~8192Kbps)PTZ Камера H.265: 4Kbps~8192Kbps H.264: 8Kbps~7168Kbps
DORI Distance	Объектив W Detect 70m(229ft)Observe 28m(92ft)Recognize 14m(46ft)Identify 7m(23ft)Объектив T Detect 2080m(6824ft)Observe 832m(2730ft)Recognize 416m(1365ft)Identify 208m(682ft)
Автослежение	Поддержка
Встроенная аналитика	Да
Форм фактор	Поворотная платформа
Тип сигнала	IP-камера
Спецприменение	Другое
Аудио Интерфейс	2/1 канал вх/вых
Сертификаты	CE(EN 60950:2000)UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Region of Interest	Off / On (4 Zone)
Видео Интерфейс	1 порт (только для PTZ Камеры)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Программное обеспечение для управления	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Браузер	IE, Chrome, Firefox, Safari
Типы накопителей	локальный ПК для мгновенной записи, карта Micro SD 128 ГБ
Метод передачи видеопотоков	Одноадресная/многоадресная рассылка
Зеркальный переворот	N/A
Переворот	N/A
Электронная стабилизация изображения (EIS)	N/A
Питание при активации	Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и объектива после сбоя питания
Определение движения	Off/On(4 Zone, Rectangle)
Ширина канала управления	CBR/VBR
IVS	Tripwire, Intrusion
Storage Conditions	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Оптический зум	37x
Максимальная апертура	F1.5
Управление фокусом	Моторизованный
Холостой ход	Предустановки/сканирование / тур/шаблон , если в указанном периоде нет команды
Вес нетто	16kg(35.27lb)
Видеопотоки	3 Streams
RAM/ROM	1024MB/128MB
Матрица	1/1.9 2МП CMOS
Потребляемая мощность	<120W
Тревога	7 channel In: 5mA 5VDC 2 channel Out: 1A 30VDC/0.5A 50VAC
Протокол	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;Шумоподавление;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;IGMP;SNMP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Кожух	Metal
Вес брутто	25kg(55lb)
День/ночь	Auto(ICR) / Color / B/W
RS-485	1 Port
Сжатие	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
Разрешение	Панорамная камера 2x4096×1800/2x3840×1680/2x2880×1264//2x1920x832/2x1280x560/2x1024X452 PTZ Камера 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704×576/704x480)/CIF(352×288/352x240)
Тип монтажа	Board-in
Угол обзора	H: 65.8°~2.0°
Фокусное расстояние	5.5mm~206mm
Источник питания	DC36V
Габариты	Φ449.5mm×342.5mm(Φ17.7 ×13.48)
Баланс белого	Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
Минимальная освещенность	0.002Lux/F1.5(Color,1/3s,30IRE) 0.01Lux/F1.5(Color,1/30s,30IRE) 0.001Lux/F1.5(B/W,1/3s,30IRE) 0.008Lux/F1.5(B/W,1/30s,30IRE)
Степень сетевой защиты	IP67
Условия эксплуатации	-40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Смартфон	IOS, Android
Максимальное количество клиентов	10 Users/20 Users
Скорость кадров	Панорамная Камера Основной поток: 2x4096x1800(1~25fps)Субпоток: 2x1024X452(1~25/30fps)Third Stream: 2x1920x832(1~25/30fps)PTZ Камера Основной поток: 1080P(1~50/60fps)Субпоток: D1(1~50/60fps)Third Stream: 1080P(1~50/60fps)
Приватная маска	Панорамная Камера Off/On(4 Area, Rectangle)PTZ Камера Off/On(24 Area, Rectangle)
Шумоподавление	3D DNR
АРУ	Авто / Ручной
Отношение С/Ш	More than 50dB
Скорость затвора	Авто / Ручной, 1 ~ 1 / 30000s
Тип сканирования	Прогрессивный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Эффективных пикселей	1920(H)x1080(V)
Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Smart IR	N/A
BLC Режим	BLC / HLC / WDR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Камера DAHUA PSD81602P-A360



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 10 из 10