

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на 2-мегапиксельная PTZ-камера SD40216DB-HC (SD40216DB-HC)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание SD40216DB-HC

Характеристики товара

Фото SD40216DB-HC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание 2-мегапиксельная PTZ-камера SD40216DB-HC

2-мегапиксельная PTZ-камера SD40216DB-HC — это высококачественная камера с возможностью панорамирования, наклона и масштабирования (PTZ), которая обеспечивает разрешение в 2 мегапикселя (МП). Она предназначена для различных приложений видеонаблюдения и безопасности, таких как розничные магазины, отели, квартиры и многое другое.

Ключевые особенности:

- CMOS-сенсор 1/3": обеспечивает высококачественное видео с разрешением 2 мегапикселя (1920 x 1080);
- 3-кратный оптический зум: предоставляет широкий диапазон мониторинга, с возможностью увеличения объектов на расстоянии;
- PTZ-управление: позволяет пользователям удаленно управлять функциями панорамирования (горизонтальное вращение), наклона (вертикальное вращение) и масштабирования камеры, предоставляя возможность мониторинга нескольких областей без труда;
- Дневной/ночной режим: автоматически переключается на ИК-светодиоды ночью, обеспечивая четкие изображения при слабом освещении;
- Широкий динамический диапазон (WDR): объединяет несколько экспозиций для создания единого изображения с улучшенной детализацией как в ярких, так и в темных областях;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики 2-мегапиксельная PTZ-камера SD40216DB-HC

Разрешение	1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)
------------	--

Температура эксплуатации	−40 °C to +60 °C (−40 °F to +140 °F)
--------------------------	--------------------------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото 2-мегапиксельная PTZ-камера SD40216DB-НС



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>